

# COMFORT- PUMPENGRUPPEN

## Ausstattung

Flanschrohr, Wärmedämmung,  
Achsabstand 125 mm

## Heizkreisseite und Kesselseite

jeweils G 1 1/2" AG flachdichtend

## Einsatzgebiet

für die Montage an Rohrleitungs-  
systeme bis PN 10 und 95 °C



### S-180 Regumat

für Heizkessel, passend für alle gängigen Hocheffizienzpumpen DN 25 mit Baulänge 180 mm, mit Absperrvorrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überströmvorrichtung), Wandhalterung, Sperrventil, Pumpenkugelhahn vor der Pumpe, Universalwärmedämmung, ohne Pumpe

### M3-180 Regumat

für Heizkessel, passend für alle gängigen Hocheffizienzpumpen DN 25 mit Baulänge 180 mm, mit Absperrvorrichtung mit 2 Kugelhähnen und 2 Thermometern (ohne Überströmvorrichtung), Wandhalterung, Dreiwegemischer mit Stellmotor, Sperrventil, Pumpenkugelhahn vor der Pumpe, Universalwärmedämmung, ohne Pumpe

### RTA-180 Regumat

für Feststoffkessel, Kugelhahn mit Thermometer, Dreiwegemischventil DN 20, Temperaturregler mit Tauchfühler, Einstellbereich 40 – 70 °C, Flanschrohr mit Sperrventil, Kugelhahn mit Thermometer und Anschluss für Tauchfühler, Wärmedämmung, mit Wilo-Umwälzpumpe Yonos PARA 25/6 RKC, DN 25 (1")

REGUMAT		S-180	M3-180	RTA-180
LEISTUNG				
Anschlussgröße	DN	40	40	40
Heizkreisseite	Zoll	(G 1 1/2") AG flachdichtend	(G 1 1/2") AG flachdichtend	(G 1 1/2") AG flachdichtend
Kesselseite	Zoll	(G 1 1/2") AG flachdichtend	(G 1 1/2") AG flachdichtend	(G 1 1/2") AG flachdichtend
comfort-Nr.		64 79 461	64 79 462	64 79 449