

AUSSENWANDARMATUREN

Ausstattung

aus Messing, mattchrom,
Ventilsitz frostsicher im Mauerwerk,
Bohrungsdurchmesser 38 mm,
Wanddurchführung mit Isolier-
schlauch, Armaturenkörper mit
Steckschlüssel-Oberteil und
Betätigungsgriff, Rückfluss-
verhinderer, Wandhalterung,
wartungsfreie O-Ring-Dichtung,
Befestigungsmaterial

mit Rohrbelüfter Bauform C

Belüftung zum automatischen
Entleeren der Armatur bei jedem
Schließvorgang, Sicherungskombi-
nation gemäß EN 1717,
geprüft nach VP 648, DVGW
Registernummer CL0257 (Gesamt-
armatur) und Belgacqua Zulassung

ohne Rohrbelüfter

zur Installation mit
Sammelsicherungen

Verwendungsbereich

für Außenanschlüsse wie Garagen-,
Terrassen- oder Gartenzapfstellen



Außenwandarmatur, frostsicher

Installationsbausatz zur Installation während der Rohbauphase,
bestehend aus Rohbausatz und Fertigbausatz:

ROHBAUSET Wanddurchführung mit Ventilsitz, Wandhalterung
verdrehicher, Montagestopfen

FERTIGBAUSET Armaturenkörper, Ventil, Wandrosette mit Innengewinde
für Innen- und Außenwand, Ablänglehre

Größe DN	Zoll	Schlauch- anschluss	Rohr- belüfter	Mauerdicke in mm	comfort-
					Nr.
15	½" AG	Verschraubung	Ja	200 – 500	89 00 352
15	½" AG	Verschraubung	Nein	200 – 500	89 00 351

Außenwandarmatur, frostsicher

Komplettarmatur zur nachträglichen Installation bei bereits fertiggestellter
Außenwand, bauseits mit Cu-Rohr, 15 mm, beliebig verlängerbar

Größe DN	Zoll	Schlauch- anschluss	Rohr- belüfter	Mauerdicke in mm	comfort-
					Nr.
15	½" AG	Steckadapter	Ja	200 – 400	89 00 353
15	½" AG	Verschraubung	Nein	200 – 400	89 00 350

Sanitärgriff SECUR

für frostsichere Außenwandarmaturen, abschließbar, zum Nachrüsten gegen
unbefugte Wasserentnahme, mit 2 Schlüsseln, verchromt
comfort-Nr. 89 00 354