

Ausstattung

verchromt, aus Messing, wartungsfreie O-Ring-Spindelabdichtung, Schlauchverschraubung mit Überwurfmutter aus Messing, Schlauchtülle aus ABS



Auslaufventil DIN 3509

Oberteil mit Knebelgriff

DN	Größe Zoll	comfort-Nr.	
		matt	poliert
15	½" AG	89 00 360	89 00 362
20	¾" AG	89 00 361	89 00 363



Auslaufventil DIN 3509 HD

Oberteil mit Knebelgriff, mit Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer, DVGW- und PA-Zertifizierung

DN	Größe Zoll	comfort-Nr.	
		matt	poliert
15	½" AG	89 00 365	89 00 367
20	¾" AG	89 00 366	89 00 368



Auslaufventil

Oberteil mit Steckschlüssel

DN	Größe Zoll	comfort-Nr.	
		matt	
15	½" AG	89 00 364	



Auslaufventil HD

Oberteil mit Steckschlüssel, mit Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer, nach DIN 1717 und DIN 3509, DIN-DVGW

DN	Größe Zoll	comfort-Nr.	
		matt	poliert
15	½" AG	89 00 369	89 00 370

Ausstattung

Hebelgriff blau, Schlauchverschraubung aus Metall



Kugelauslaufventil

aus Messing, matt verchromt

DN	Größe Zoll	comfort-Nr.	
15	½" AG	89 00 371	
20	¾" AG	89 00 372	
25	1" AG	89 00 373	