

## MEHRSTRAHL-WASSERZÄHLER

**Ausstattung**

Nassläufer mit Rollenzählwerk, ohne Verschraubungen und ohne Konformitätsentgelt (Details auf Seite 42)

**Betrieb**

für Kaltwasser bis 30 °C

**Ausstattung**

beiderseits Verschraubung mit Außengewinde, offener und verstellbarer Bügel aus Edelstahl, DN 50 mit geschlossenem Bügel

**Ausstattung**

mit Dichtungen für Kaltwasserzähler bis 30 °C, Außengewinde und Überwurfmutter

**Konformitätsentgelt**

wird gemäß europäischer MID-Richtlinie zu jedem Wasserzähler berechnet, Nachlass wird nicht gewährt

Kaltwasserzähler Q3 bis 10,0 m³/h comfort-Nr. 89 00 850

Kaltwasserzähler Q3 10,0–16,0 m³/h comfort-Nr. 89 00 851

Warmwasserzähler Q3 bis 10,0 m³/h comfort-Nr. 89 00 855

**MNK Mehrstrahl-Hauswasserzähler**

für waagerechten Einbau, Dauerbelastung Q3

Größe		Anschlüsse		Baulänge in mm	Q3	comfort-Nr.
DN	Zoll	DN	Zoll			
20	¾"	25	1" AG	190	4,0	89 00 711
25	1"	32	1 ¼" AG	260	10,0	89 00 712
40	1 ½"	50	2" AG	300	16,0	89 00 713

für senkrechte Stegleitungen, Dauerbelastung Q3

Größe		Anschlüsse		Baulänge in mm	Q3	comfort-Nr.
DN	Zoll	DN	Zoll			
20	¾"	25	1" AG	105	4,0	89 00 714
25	1"	32	1 ¼" AG	150	10,0	89 00 715
40	1 ½"	50	2" AG	150	16,0	89 00 716

**Wasserzähler-Anschlussbügel**

für waagerechten Zählereinbau

Zuleitung		Ableitung		für Zähler Q3	comfort-Nr.
DN	Zoll	DN	Zoll		
25	1"	25	1"	4,0	89 00 781
32	1 ¼"	32	1 ¼"	10,0	89 00 783
50	2"	50	2"	16,0	89 00 785

für senkrechten Zählereinbau

Zuleitung		Ableitung		für Zähler Q3	comfort-Nr.
DN	Zoll	DN	Zoll		
25	1"	25	1"	4,0	89 00 782
32	1 ¼"	32	1 ¼"	10,0	89 00 784

**Wasserzähler-Verschraubungen**

aus Messing, blank

Anschlüsse		Überwurfmutter		comfort-Nr.
DN	Zoll	DN	Zoll	
15	½"	20	¾"	89 00 706
20	¾"	25	1"	89 00 707
25	1"	32	1 ¼"	89 00 708

aus Messing, verchromt

Anschlüsse		Überwurfmutter		comfort-Nr.
DN	Zoll	DN	Zoll	
15	½"	20	¾"	89 00 709
20	¾"	25	1"	89 00 710

# COMFORT-WASSERZÄHLER EINSTRAHL-WASSERZÄHLER

## Ausstattung

Trockenläufer mit drehbarem Zählwerk zur Ausrichtung bei vertikalem sowie horizontalem Einbau, Gehäuse Messing blank oder vernickelt, ohne Verschraubungen und ohne Konformitätsentgelt (Details auf Seite 42)

## Ausstattung

Trockenläufer zur Montage zwischen Eckventil und Kupferrohr, Gehäuse Messing blank oder vernickelt, Verschraubungen verchromt, ohne Konformitätsentgelt (Details auf Seite 42)

## Ausstattung

Trockenläufer zur Montage zwischen Eckventil und Kupferrohr, verchromt, ohne Konformitätsentgelt (Details auf Seite 42)

## Ausstattung

Trockenläufer zur Montage zwischen S-Anschluss und Mischbatterie, verchromt, ohne Konformitätsentgelt (Details auf Seite 42)

## Ausstattung

Trockenläufer zur Montage an Auslaufventilen, Gehäuse Messing blank, Überwurfmutter verchromt, ohne Konformitätsentgelt (Details auf Seite 42)

## Ausstattung

Trockenläufer zur Montage an Auslaufventilen, frostsicher, verchromt, ohne Konformitätsentgelt (Details auf Seite 42)



## AP Einstrahl-Wohnungswasserzähler

für Kaltwasser bis 30 °C, Dauerbelastung Q3

Größe DN	Anschlüsse Zoll	DN	Zoll	Baulänge in mm	Q3	comfort-Nr.	
						blank	vernickelt
15	½"	20	¾" AG	80	2,5	89 00 700	89 00 788
15	½"	20	¾" AG	110	2,5	89 00 702	89 00 790
20	¾"	25	1" AG	130	4,0	89 00 704	89 00 792

für Warmwasser bis 90 °C, Dauerbelastung Q3

15	½"	20	¾" AG	80	2,5	89 00 701	89 00 789
15	½"	20	¾" AG	110	2,5	89 00 703	89 00 791
20	¾"	25	1" AG	130	4,0	89 00 705	89 00 793



## EV-AP Einstrahl-Eckventilwasserzähler

Dauerbelastung Q3 2,5, mit Eingangsverschraubung DN 10 (¾")

auf DN 20 (¾") und Ausgangsverschraubung für 10 mm Kupferrohr

	Messing blank	Messing vernickelt
für Kaltwasser bis 30 °C	comfort-Nr. 89 00 718	comfort-Nr. 89 00 794
für Warmwasser bis 90 °C	comfort-Nr. 89 00 719	comfort-Nr. 89 00 795



## EV-TK Einstrahl-Eckventilwasserzähler

Messkapselsystem, funkvorbereitet, Dauerbelastung Q3 2,5,

mit Eingangsverschraubung DN 10 (¾") auf DN 20 (¾")

und Ausgangsverschraubung für 10 mm Kupferrohr

für Kaltwasser bis 30 °C	comfort-Nr. 89 00 734
für Warmwasser bis 90 °C	comfort-Nr. 89 00 735



## MBZ-TK Einstrahl-Mischbatteriewasserzähler

Messkapselsystem, funkvorbereitet, Dauerbelastung Q3 2,5,

DN 20 (¾") Überwurfmutter und DN 20 (¾") Außengewinde

für Kaltwasser bis 30 °C	comfort-Nr. 89 00 736
für Warmwasser bis 90 °C	comfort-Nr. 89 00 737



## ZH-AP Einstrahl-Zapfhahnwasserzähler

Dauerbelastung Q3 2,5, DN 20 (¾") Überwurfmutter und DN 20 (¾") Außengewinde

	Messing blank	Messing vernickelt
für Kaltwasser bis 30 °C	comfort-Nr. 89 00 720	comfort-Nr. 89 00 796
für Warmwasser bis 90 °C	comfort-Nr. 89 00 721	comfort-Nr. 89 00 797



## ZH-TK Einstrahl-Zapfhahnwasserzähler

mit drehbarem Zählwerk, Plombierschelle und Schutzdeckel,

Messkapselsystem, funkvorbereitet, Dauerbelastung Q3 2,5,

DN 20 (¾") Überwurfmutter und DN 20 (¾") Außengewinde

für Kaltwasser bis 30 °C	comfort-Nr. 89 00 732
für Warmwasser bis 90 °C	comfort-Nr. 89 00 733

## UNTERPUTZ-WASSERZÄHLER

**Ausstattung**

zur Verbindung der comfort-Ventilwasserzählereckgehäuse mit dem Unterputzventil- oder Geradsitzventilkörper, mit Wandabdeckrosette, verchromt

**Ausstattung**

Trockenläufer, verchromt, ohne Konformitätsentgelt (Details auf Seite 42)

**Ausstattung**

aus Messing, mit fliesen-gerechter Blistereinputzhaube und Blindflansch

**Ausstattung**

Trockenläufer, Wandabdeckrosette 135 mm Ø, verchromt, ohne Konformitätsentgelt (Details auf Seite 42)

**VENTILWASSERZÄHLER**

zur nachträglichen Montage auf vorhandene Unterputzventile und Geradsitzventile nach DIN 3512, bestehend aus Anschlussarmatur Mantelrohr und TK-VZ Ventilwasserzählereckgehäuse

**Anschlussarmatur Mantelrohr**

DN	Größe		Basislänge in mm	comfort-Nr.
	DN	Zoll		
15	15	½"	26,5	89 00 726
15	15	½"	26,5 + 30	89 00 727
20	20	¾"	26,5	89 00 728
20	20	¾"	26,5 + 30	89 00 729
25	25	1"	26,5	89 00 730
25	25	1"	26,5 + 30	89 00 731

**TK-VZ Einstrahl-Ventilwasserzählereckgehäuse**

Messkapselsystem, funkvorbereitet, Dauerbelastung Q3 2,5, Keramikscheiben-Absperrventil mit Zwangsstellung Auf/Zu  
für Kaltwasser bis 30 °C comfort-Nr. 89 00 724  
für Warmwasser bis 90 °C comfort-Nr. 89 00 725

**UNTERPUTZ-WASSERZÄHLER**

mit herausnehmbarer Messkapsel, bestehend aus VM-UP-MS Vormontagegehäuse und VM-TK Einstrahl-Messkapsel

**VM-UP-MS Vormontagegehäuse**

DN	Größe		Baulänge in mm	comfort-Nr.
	DN	Zoll		
15	15	½" IG	110	89 00 739
20	20	¾" IG	110	89 00 740
20	20	¾" AG x 15/18 mm Löt	110	89 00 741

**VM-TK Einstrahl-Messkapsel**

plombierbar, funkvorbereitet, Dauerbelastung Q3 2,5  
für Kaltwasser bis 30 °C comfort-Nr. 89 00 742  
für Warmwasser bis 90 °C comfort-Nr. 89 00 743

# COMFORT-WASSERZÄHLER AUSTAUSCH-MESSKAPSELN

## Ausstattung

Trockenläufer für den Austausch und die Erstinstallation von Fremdfabrikaten, ohne Konformitätsgeld (Details auf Seite 42)

<sup>1)</sup> funkvorbereitet

<sup>2)</sup> Original Chromteile passen weiterhin, gleicher Montageschlüssel



## Austausch-Messkapsel Einstrahl

Dauerbelastung Q3 2,5, passend für:

ALLMESS EATs UP 6000 ams <sup>1)2)</sup>

für Kaltwasser bis 30 °C comfort-Nr. 89 00 752

für Warmwasser bis 90 °C comfort-Nr. 89 00 753

zusätzlich mit Chromgarnitur

für Kaltwasser bis 30 °C comfort-Nr. 89 00 754

für Warmwasser bis 90 °C comfort-Nr. 89 00 755

NEPTUN, WEHRLE, SPX 4193 M78 x 1,5

für Kaltwasser bis 30 °C comfort-Nr. 89 00 764

für Warmwasser bis 90 °C comfort-Nr. 89 00 765

DELTAMESS TK <sup>1)</sup>

für Kaltwasser bis 30 °C comfort-Nr. 89 00 768

für Warmwasser bis 90 °C comfort-Nr. 89 00 769

## Austausch-Messkapsel Mehrstrahl

Dauerbelastung Q3 2,5, passend für:

ISTA KOAX 2\* <sup>1)2)</sup>

für Kaltwasser bis 30 °C comfort-Nr. 89 00 756

für Warmwasser bis 90 °C comfort-Nr. 89 00 757

ELSTER M 140/MO-A <sup>1)2)</sup>

für Kaltwasser bis 30 °C comfort-Nr. 89 00 758

für Warmwasser bis 90 °C comfort-Nr. 89 00 759

SENSUS PolluMuk

für Kaltwasser bis 30 °C comfort-Nr. 89 00 760

für Warmwasser bis 90 °C comfort-Nr. 89 00 761

BRUNATA HT 3 M 64 x 2 <sup>2)</sup>

für Kaltwasser bis 30 °C comfort-Nr. 89 00 762

für Warmwasser bis 90 °C comfort-Nr. 89 00 763

TECHEM Vario S

für Kaltwasser bis 30 °C comfort-Nr. 89 00 766

für Warmwasser bis 90 °C comfort-Nr. 89 00 767



## Chromgarnitur

für Austausch-Messkapseln ELSTER, SENSUS und BRUNATA,  
Zylinder 91 mm Ø, Rosette 135 mm Ø, verchromt  
comfort-Nr. 89 00 770

## UNTERPUTZ-WASSERZÄHLER MIT MONTAGEBLOCK

**Ausstattung**

Montageblock als vorgefertigte Einheit aus FCKW- und HBCD-freiem Styropor mit Vormontage-Einbausätzen für 1 (MONO) oder 2 (DUO) Messkapseln, erhältlich in den beiden Varianten:

**MB-TK**

für Einstrahl-Messkapseln

**MB-KOAX 2"**

für Mehrstrahl-Messkapseln

**UNTERPUTZ-WASSERZÄHLER  
MIT MONTAGEBLÖCKEN**

mit 1 oder 2 Keramikscheibenabsperrenten mit Zwangsstellung Auf/Zu ohne Ventilgriffe, Langspindeln aus Kunststoff für variable Einbautiefen, Blindflansche, Einputzhaube aus Styropor, 4 verzinkte Befestigungswinkel, Anschlüsse DN 20 (¾") Innengewinde

**DUO Montageblock**

für 2 Messkapseln, 300 mm breit, 200 mm hoch, 70 mm tief, vor Ort trennbar zu 2 einzelnen Blöcken

MB-TK-DUO	aus Messing	comfort-Nr. 89 00 744
	aus Rotguss	comfort-Nr. 89 00 745
MB-KOAX-2"-DUO	aus Messing	comfort-Nr. 89 00 771
	aus Rotguss	comfort-Nr. 89 00 772
	Bleifrei	comfort-Nr. 89 00 800

**MONO Montageblock**

für 1 Messkapsel, 150 mm breit, 200 mm hoch, 70 mm tief

MB-TK-MONO	aus Messing	comfort-Nr. 89 00 746
	aus Rotguss	comfort-Nr. 89 00 747
MB-KOAX-2"-MONO	aus Messing	comfort-Nr. 89 00 773
	aus Rotguss	comfort-Nr. 89 00 774
	Bleifrei	comfort-Nr. 89 00 801

**MB Messkapsel**

plombierbar, funkvorbereitet, Dauerbelastung Q3 2,5

MB-TK Einstrahl-Messkapsel		
für Kaltwasser	bis 30 °C	comfort-Nr. 89 00 748
für Warmwasser	bis 90 °C	comfort-Nr. 89 00 749
MB-KOAX-2" Mehrstrahl-Messkapsel		
für Kaltwasser	bis 30 °C	comfort-Nr. 89 00 776
für Warmwasser	bis 90 °C	comfort-Nr. 89 00 777

**Chromgarnitur**

für MB-KOAX-2" Mehrstrahl-Messkapsel	
einteilig, Rosette oval, mit Ventilgriff, Zylinder, verchromt	comfort-Nr. 89 00 775
zweiteilig, Rosette rund Ø 125 mm, ohne Ventilgriff, Zylinder, verchromt	comfort-Nr. 89 00 778

**Ventiloterteil**

für MB-KOAX-2" Chromgarnitur	
zweiteilig, rund, K/W, verchromt	comfort-Nr. 89 00 779

**Verlängerung**

für MB-KOAX-2" Ventiloterteil	
40 mm, verchromt	comfort-Nr. 89 00 780

**Ausstattung**

Trockenläufer, mit einteiliger Chromgarnitur und Ventilgriff, ohne Konformitätsgeld (Details auf Seite 42)

# COMFORT-WASSERZÄHLER MONTAGESCHLÜSSEL

## Ausstattung

zur Montage von comfort-Wasserzählern mit Messkapselsystem

## Ausstattung

zur Montage von diversen Aufputz-Wasserzählern mit Messkapselsystem



### VZ Montageschlüssel

für Ventilwasserzähler

comfort-Nr. 89 00 723



### TK Montageschlüssel

für Aufputz-Wasserzähler

comfort-Nr. 89 00 722



### TK-UP Montageschlüssel

für Unterputz-Wasserzähler

comfort-Nr. 89 00 738



### UP-VZ-AP Montageschlüssel-Set

3-teiliger Werkzeugsatz bestehend aus Montageschlüssel VZ, TK und TK-UP

comfort-Nr. 89 00 717



### MK-UP Universal-Montageschlüssel

für Unterputz-Wasserzähler

comfort-Nr. 89 00 750



### MK-AP Universal-Montageschlüssel

für Aufputz-Wasserzähler

comfort-Nr. 89 00 751