PURE QUALITÄT, ASTREINER PREIS 2019/2020

1001 PURE sanibel®

AUSGEZEICHNETES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS

HOCHWERTIGE MARKENPRODUKTE

BERATUNG, PLANUNG, LIEFERUNG UND MONTAGE

IMMER VERFÜGBAR, AUSBAUFÄHIG UND NACHBESTELLBAR

SANIBEL
10 JAHRE NACHKAUF-GARANTIE
AUF ERSATZTEILE

Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airportcenter II | 48268 Greven | sanibel.de

IDEAL FÜR PLANER, DIE BEIM BUDGET ALLES RAUSHOLEN WOLLEN.

BEI SANIBEL 1001 PURE STEHT DIE QUALITÄT IM VORDERGRUND UND AUF KOMPLIKATIONEN BEI DER INSTALLATION KÖNNEN SIE ALS BAUHERR ODER RENOVIERER GENAUSO VERZICHTEN WIE AUF HOHE PREISE.
HERZLICH WILLKOMMEN.

- **Neu: die antibakterielle Glasur HYGIENE – jetzt standardmäßig für alle sanibel 1001-Keramiken**
- **umweltschonend durch Verwendung hochwertiger und nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)**
- **die sanibel 1001-Armaturen entsprechen den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA).**
- **5 Jahre Gewährleistung [1)]**
- **10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile**

Erleben Sie die hochwertigen sanibel-Kollektionen in den umfangreichen Bad-Ausstellungen. Dort planen und gestalten wir mit kompetenter, umfassender Fachberatung Ihr individuelles Bad. Lassen Sie sich inspirieren von den zahlreichen kreativen Lösungen und Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **sanibel.de**

1001 PURE sanibel

[1)] Vorausgesetzt die Montage erfolgt durch einen konzessionierten Fachhandwerker

INHALT

Unsere Bestseller	Keramik Neu: mit antibakterieller Glasur	4–7
Was will man mehr	Armaturen, Brausen und Geräte- / Eckventile	8–19
Alles in bester Ordnung	Badmöbel und Spiegelschränke	20–25
Echte Hingucker	Spiegel und Accessoires	26–33
Unsere Klassiker	Bade- und Duschwannen	34–49
Passt prima	Duschabtrennungen	50–69
Wärmstens empfohlen	Badheizkörper	70–73
Alles bestens	Das ist sanibel	74–75
Auf den Millimeter genau	Für Ihre Planung	76–111

»

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN SIE AB SEITE 76 ODER RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

UNSERE BESTSELLER:

KERAMIK

DAS FÄNGT JA GÜNSTIG AN

Waschtisch

weiß, mit Hahnloch, mit Überlaufloch [2]

	L/B 500 x 370 mm	sanibel-Nr. 71 48 052
	L/B 555 x 410 mm	sanibel-Nr. 71 48 053
1	L/B 600 x 465 mm	sanibel-Nr. 71 48 054
	L/B 650 x 485 mm	sanibel-Nr. 71 48 055

Halbsäule

weiß, für Waschtisch 500, 555, 600, 650 mm, mit Befestigung
sanibel-Nr. 71 48 056

Handwaschbecken

weiß, mit Hahnloch, mit Überlaufloch [2],
L/B 450 x 330 mm
sanibel-Nr. 71 48 050

Halbsäule

weiß, für Handwaschbecken, mit Befestigung
sanibel-Nr. 71 48 051

Wand-Bidet

weiß, mit Hahnloch, mit Überlaufloch [2]
sanibel-Nr. 71 48 067

Ablegeplatte

L/B 505 x 140 mm
sanibel-Nr. 71 48 057

L/B 640 x 145 mm
sanibel-Nr. 71 48 058

Die neue Standardoberfläche der sanibel 1001-Keramik

HYGIENE [1]

- die schützende Eigenschaft der antibakteriellen Glasur ist voll wirksam über die gesamte Lebensdauer des Produktes
- vermeidet Keimwachstum in der feuchten Badumgebung
- alle Keramikteile sind mit HYGIENE-Glasur ausgestattet, sowohl innen als auch aussen

ANTIBAKTERIELLE GLASUR HYGIENE

Alle sanibel 1001-Keramikprodukte sind standardmäßig mit der antibakteriellen Glasur HYGIENE ausgestattet. Mit HYGIENE werden nahezu 100 % aller Keime eliminiert. Die innovative Oberflächentechnologie bietet einen optimalen Hygieneschutz.

[1] Die neue Glasur HYGIENE ist erhältlich für alle ab März 2019 produzierten Keramiken von sanibel 1001. Sprechen Sie uns an – Ihr Fachberater berät Sie gern!
[2] Ohne Armatur

1 Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos

weiß, 4,5/6 l, Ausladung 540 mm
sanibel-Nr. 71 48 065

Wand-Tiefspülklosett

weiß, 6 l, Ausladung 540 mm,
passender WC-Sitz (sanibel-Nr. 80 74 704),
sanibel-Nr. 71 48 064

1 Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos

weiß, 4,5/6 l, Ausladung 540 mm,
passender WC-Sitz (sanibel-Nr. 80 74 704),
sanibel-Nr. 71 48 065

(ohne Abb.)

Wand-Flachspülklosett

weiß, 6 l, Ausladung 525 mm,
passender WC-Sitz (sanibel-Nr 80 74 704),
sanibel-Nr. 71 48 063

Wand-Tiefspülklosett, kurz

weiß, 6 l, Ausladung 480 mm,
passender WC-Sitz sanibel-Nr. 71 48 075,
sanibel-Nr. 71 48 066

UNI-Tiefspülklosett, spülrandlos

weiß, 6 l, Abgang waagrecht
sanibel-Nr. 71 48 077

UNI-Tiefspülklosett

weiß, 6 l, Abgang waagrecht
sanibel-Nr. 71 48 060

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Abgang senkrecht
sanibel-Nr. 71 48 062

UNI-Flachspülklosett

weiß, 6 l, Abgang waagrecht
sanibel-Nr. 71 48 059

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Abgang senkrecht
sanibel-Nr. 71 48 061

Urinalbecken

weiß, für Absaugesiphon im Urinal,
Ablauf verdeckt oder nach unten,
mit Befestigungssatz

2 Zulauf verdeckt sanibel-Nr. 71 48 069
3 Zulauf von oben sanibel-Nr. 71 48 068

[1] Die neue Glasur HYGIENE ist erhältlich für alle ab März 2019 produzierten Keramiken von sanibel 1001. Sprechen Sie uns an – Ihr Fachberater berät Sie gern!

WC-Sitz

weiß, aus Duroplast, mit Deckel,
Bügelbefestigung aus Edelstahl
sanibel-Nr. 80 74 704

WC-Sitz

weiß, für Wand-Tiefspülklosett,
kurz, aus Duroplast, mit Deckel,
Bügelbefestigung aus Edelstahl
sanibel-Nr. 71 48 075

Spülkasten

weiß, dreiseitig anschließbar, mit
wassersparender Spül-Stopp-Taste,
Spülmenge stufenlos einstellbar
von 6 bis 9 l, mit Anschluss- und
Verbindungsmaterial
sanibel-Nr. 80 20 302

(ohne Abb.)

Füllventil

DN 10, für alle gängigen Spülkästen,
Spülmenge stufenlos umstellbar
sanibel-Nr. 80 20 311

DUSCH-WC-SITZ MIT BIDETFUNKTION

Dusch-WC-Sitz mit Bidetfunktion

weiß, mit Frischwasseranschluss, leicht abnehmbar, mit Absenkautomatik, universelle Passfähigkeit, 4 Punkt „Easy clean Auflage“, aus lichtechtem, kratzfestem und glutbeständigem Duroplast, Wasseranschluss auf der linken Seite DN 10 (3/8") AG, 1 – 10 bar Fließdruck / 5 – 40 °C, Durchflussmenge ca. 1,9 l./min. ab 1 bar, mit Anschlusszubehör: Messing verchromtes T-Stück DN 10 (3/8"), flexibler Anschlussschlauch DN 10 (3/8") x 500 mm, Absicherung DIN EN 1717 konform, freier Auslauf Familie A-Typ D nach EN 13079
sanibel-Nr. 80 74 790

Highlights des Dusch-WC-Sitz

Einstellbarer Wasserstrahl
für eine gründliche Reinigung

Frischwasseranschluss
kein Stromanschluss erforderlich, Komponenten von führenden Herstellern (Düse, Absicherung und Ventil), inkl. T-Stück DN 10 (3/8") zur Wasserentnahme am Eckventil

WC-Sitz abnehmbar
erleichtert die Reinigung, per Knopfdruck

Slow-Motion Absenkautomatik
Deckel und Ring senken sich sanft ab

WAS WILL MAN MEHR:

ARMATUREN UND BRAUSEN

Waschtischmischer

verchromt, Temperaturbegrenzer, starrer Gussauslauf, Luftsprudler, Kartusche Ø 40 mm, Ausladung 100 mm, Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, flexible Anschlussschläuche, Durchflussmenge 5 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 900

NIEDER DRUCK

(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Durchflussmenge 6 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 901

Waschtischmischer

seitlich bedienbar, verchromt, Temperaturbegrenzer, hoher schwenkbarer Rohrauslauf, Luftsprudler, Kartusche Ø 40 mm, Ausladung 146 mm, Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, flexible Anschlussschläuche, Durchflussmenge 5 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 902

Bidetmischer

verchromt, Temperaturbegrenzer, Kugelgelenk-Luftsprudler, Kartusche Ø 40 mm, Ausladung 112 mm, Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, flexible Anschlussschläuche, Durchflussmenge 5 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 903

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN FINDEN SIE AB SEITE 80 ODER RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

[1)] Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck.

Gemäß der Vorgaben des UMWELT BUNDESAMTS

FÜR ALLE SANIBEL 1001-ARMATUREN UND BRAUSEN GILT:
SIE ENTSPRECHEN DEN VORGABEN DES § 17 ABS. 2 DER TRINKWASSERVERORDNUNG (TRINKWV) SOWIE DEN METALL-BEWERTUNGSGRUNDLAGEN DES UMWELTBUNDESAMTES (UBA).



Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz, DN 15, verchromt, Temperaturbegrenzer, Luftsprudler, Kartusche Ø 40 mm, Ausladung 160 mm, automatische Umstellung Brause/Wanne, S-Anschlüsse, Stichmaß 137 – 163 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge Wanne 20 l/min. / Brause 13 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 904

Brausemischer

Aufputz, DN 15, verchromt, Brauseabgang DN 15 unten, Temperaturbegrenzer, Kartusche Ø 40 mm, Ausladung 143 mm, S-Anschlüsse, Stichmaß 127 – 173 mm, mit Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge 13 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 905

Wannenfüll- und Brausethermostat

Aufputz, DN 15, verchromt, Brauseabgang DN 15 unten, Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer (Kindersicherung), Cool-Body – Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Regulierung mit ECO-Spartaste, Luftsprudler, Ausladung 173 mm, automatische Umstellung Brause/Wanne, S-Anschlüsse, Stichmaß 137 – 163 mm, mit Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge Wanne 21,5 l/min. / Brause 13 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 909

Brausethermostat

Aufputz, DN 15, verchromt, Brauseabgang DN 15 unten, Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer (Kindersicherung), Cool-Body – Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Regulierung mit ECO-Spartaste, Gesamtausladung 109 mm, S-Anschlüsse, Stichmaß 137 – 163 mm, mit Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge 22 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 910

1 Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, verchromt, Temperaturbegrenzer, CLICK-Kartusche Ø 47 mm, automatische Umstellung Brause/Wanne, Rosette Ø 157 mm, Durchflussmenge 25 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 906

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
eigensicher gegen Rückfließen
sanibel-Nr. 79 02 907

Brausemischer

Unterputz, verchromt, Temperaturbegrenzer, CLICK-Kartusche Ø 47 mm, Rosette Ø 157 mm, Durchflussmenge 25 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 908

(ohne Abb.)

Einbaukörper

DN 15, Unterputz, passend für
sanibel 1001 Unterputzarmaturen
sanibel-Nr. 79 03 073

[1)] Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck.

1 **Wannenfüll- und Brausemischer**
Unterputz, verchromt, automatische Umstellung Brause/Wanne
sanibel-Nr. 79 02 906

2 **Wannen-Brauseset**
bestehend aus: Handbrause einstrahlig, Wandbrausehalter und Brauseschlauch 1250 mm lang, verchromt
sanibel-Nr. 79 03 336

WASSER-REDUZIERDÜSE
BRAUSEN MIT BIS ZU 40 % WASSER-ERSPARNIS

Handbrause

DN 15, verchromt, Brausekopf Ø 85 mm, soft-clean Antikalknoppen, Sprayplatte weiß, für Durchlauferhitzer geeignet

einstrahlig, mit Brauseregen,
Durchflussmenge 14 [2] / 22 [3] l/min.
sanibel-Nr. 79 03 330

dreistrahlig, umstellbar auf Brauseregen, Massage- oder Mixstrahl, Durchflussmenge 12 [2] / 15 [3] l/min.
sanibel-Nr. 79 03 331

Wannen-Brauseset

bestehend aus: Handbrause, Wandbrausehalter und Brauseschlauch 1250 mm lang, verchromt

2 Handbrause einstrahlig sanibel-Nr. 79 03 336
Handbrause dreistrahlig sanibel-Nr. 79 03 337

» Weitere Brausen finden Sie auf der Folgeseite.

[2,3] Durchflussmenge gemessen mit [2] / ohne [3] Wasserreduzierdüse für bis zu 40 % Ersparnis bei 3 bar Wasserdruck.

Wandstange

verchromt, mit Halterung für konische Muttern,
horizontal und vertikal verstellbarer Gleiter,
mit zwei stabilen Endstützen, mit Befestigungsmaterial

900 mm lang, variabler Bohrabstand 400 – 800 mm
sanibel-Nr. 79 03 391

600 mm lang, Bohrabstand 585 mm
sanibel-Nr. 79 03 383

Brauseset

verchromt, bestehend aus: Wandstange,
Handbrause, Brauseschlauch 1600 mm lang,
mit Befestigungsmaterial

Wandstange 900 mm lang	
Handbrause einstrahlig	sanibel-Nr. 79 03 334
Handbrause dreistrahlig	sanibel-Nr. 79 03 335
Wandstange 600 mm lang	
Handbrause einstrahlig	sanibel-Nr. 79 03 332
Handbrause dreistrahlig	sanibel-Nr. 79 03 333

Brauseschlauch

DN 15, chrom/silbergrau, kunststoffummantelt
mit Metalleffekt, eine Seite mit konischer Mutter

1250 mm lang	sanibel-Nr. 79 03 340
1600 mm lang	sanibel-Nr. 79 03 341
2000 mm lang	sanibel-Nr. 79 03 342

Wandanschlussbogen

DN 15, verchromt, mit Rückfluss-
verhinderer und Außengewinde
sanibel-Nr. 79 03 338

Wandbrausehalter

verchromt, für Brauseschläuche
mit konischer Mutter
sanibel-Nr. 79 03 343

Renovierungsset Brausethermostat

verchromt, bestehend aus:
Thermostatbatterie, DN 15, Aufputz,
mit Heißwassersperre bei 38 °C,
Handbrause dreistrahlig,
Wandstange 900 mm lang,
mit variablem Bohrabstand 400 – 800 mm,
Brauseschlauch 1600 mm,
geeignet für Durchlauferhitzer,
mit Befestigungsmaterial
sanibel-Nr. 79 03 365



»

Bei Fragen zu weiteren Produkt-
ausführungen oder Zubehör berät
Sie gerne Ihr kompetenter Fach-
berater vor Ort.

Kopfbrause

DN 15, verchromt, Brausekopf Ø 180 mm, dreistrahlig, umstellbar auf Brauseregen, Massage- oder Softstrahl, mit Kugelgelenk, soft-clean Antikalknoppen, ABS, Sprayplatte weiß, Durchflussmenge 14 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 03 344

Kopfbrause

DN 15, verchromt, Brausekopf Ø 75 mm, mit Brauseregen, soft-clean Antikalknoppen, Sprayplatte grau, innovatives Wasserspar-Konzept, mit Kugelgelenk, für Durchlauferhitzer geeignet, Durchflussmenge 9 l/min. [1)]

einstrahlig
sanibel-Nr. 79 05 135

dreistrahlig, umstellbar auf Brauseregen, Massage- oder Mixstrahl
sanibel-Nr. 79 05 136

Schwallbrause

verchromt, aus Metall, Schwallstrahl, mit Wandarm und Rosette, Ausladung 127 mm, für Durchlauferhitzer geeignet, Durchflussmenge ca. 28 l/min. [1)]
DN 15 sanibel-Nr. 79 05 188
DN 20 sanibel-Nr. 79 05 189

Brausearm

Deckenmontage, DN 15, verchromt, gerade, Länge 150 mm, Ø 25 mm, aus Metall, mit Rosette
sanibel-Nr. 79 05 128

Wandmontage, DN 15, verchromt, abgewinkelt, Ausladung 194 mm, Ø 20 mm, aus Metall, mit Rosette
sanibel-Nr. 79 05 129

Wandmontage, DN 15, verchromt, 90°, Ø 25 mm, aus Metall, mit Rosette
Länge 300 mm sanibel-Nr. 79 05 130
Länge 400 mm sanibel-Nr. 79 05 131



Showerpipe

verchromt, Duschsystem zum Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen, Gesamtlänge 1100 mm, Ausladung 485 mm, variabler Bohrabstand 700 – 950 mm

bestehend aus:
Metallrohr Ø 22 mm, 3-Wege-Ventil DN 15 zur Umstellung Kopf-/Handbrause, Kopfbrause, rund, Ø 180 mm, dreistrahlig, Handbrause dreistrahlig, Brauseschläuche 1600 mm und 800 mm, mit Befestigungsmaterial, geeignet für Durchlauferhitzer
sanibel-Nr. 79 03 339

[1)] Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck.

Spültischmischer

verchromt, Luftsprudler, schwenkbarer Rohrauslauf, Kartusche Ø 47 mm, Ausladung 235 mm, Auslaufhöhe 148 mm, flexible Anschlussschläuche, erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, Durchflussmenge 9 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 911

NIEDER DRUCK

(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Auslaufhöhe 147 mm, Durchflussmenge 6 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 912

Spültischmischer

verchromt, Luftsprudler, hoher schwenkbarer Auslauf, Kartusche Ø 40 mm, Ausladung 200 mm, Auslaufhöhe 192 mm, flexible Anschlussschläuche, erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, Durchflussmenge 9 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 913

HERAUS ZIEHBAR

1 **Spültischmischer**

verchromt, mit herausziehbarer Geschirrbrause, Luftsprudler, schwenkbarer Brausearm, Kartusche Ø 47 mm, Ausladung 235 mm, Auslaufhöhe 127 mm, flexible Anschlussschläuche, eigensicher gegen Rückfließen, erforderlicher Lochdurchmesser 35 mm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, Durchflussmenge 9 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 914

NIEDER DRUCK

(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Ausladung 236 mm, Auslaufhöhe 126 mm, Durchflussmenge 6 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 915

[1)] Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck.

PLATZSPAREND: WANDMONTAGE

Spültisch-Wand-Schwenkventil

DN 15, verchromt, Griff aus Kunststoff,
schwenkbarer Rohr-S-Auslauf 200 mm,
Luftsprudler M22x1, Ausladung ca. 230 mm,
Markierung kalt
sanibel-Nr. 78 05 922

Spültisch-Wandbatterie

DN 15, verchromt, Griffe aus Kunststoff,
schwenkbarer Rohr-S-Auslauf 150 mm,
Ausladung 206 mm, Luftsprudler M22x1,
S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm,
Schalldämpfer und Schraubrosetten
sanibel-Nr. 78 05 923

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Rohr-S-Auslauf 200 mm, Ausladung 256 mm
sanibel-Nr. 78 05 924

Spültisch-Wandmischer

DN 15, verchromt, Luftsprudler,
schwenkbarer Rohrauslauf, S-Anschlüsse,
Kartusche Ø 40 mm, Gesamtausladung 219 mm,
Stichmaß 127 – 173 mm,
Durchflussmenge 13 l/min. [1)]
sanibel-Nr. 79 02 916

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
Gesamtausladung 259 mm
sanibel-Nr. 79 02 917

Spültisch-Einlochbatterie

verchromt, Griffe aus Kunststoff, schwenkbarer HU-Rohrauslauf, Luftsprudler M22x1,
Ausladung 200 mm, mit Kettenhalter,
Höhe bis Luftsprudler 195 mm,
flexible Anschlussschläuche DN 10
sanibel-Nr. 78 05 919

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
glatter Körper, mit Strahlregler 195 mm
sanibel-Nr. 78 05 920

NIEDER DRUCK

für drucklose Elektrospeicher,
mit Strahlregler ND M22x1
sanibel-Nr. 78 05 921

Entdecken Sie weitere Küchenarmaturen in unserer ansprechend gestalteten Broschüre sanibel-Küchenarmaturen.

Waschtisch-Einlochbatterie

mit Kettenhalter, verchromt, Griffe aus Kunststoff, schwenkbarer Rohrauslauf, Luftsprudler M22x1, Ausladung 143 mm, Höhe bis Luftsprudler 141 mm, flexible Anschlussschläuche DN 10
sanibel-Nr. 78 05 902

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
mit versenkbarer Kette
sanibel-Nr. 78 05 903

Waschtisch-Einlochbatterie

mit Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, verchromt, Griffe aus Kunststoff, schwenkbarer Rohrauslauf, Luftsprudler M22x1, Ausladung 143 mm, Höhe bis Luftsprudler 141 mm, flexible Anschlussschläuche DN 10
sanibel-Nr. 78 05 904

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
ohne Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, Niederdruck, glatter Körper, mit Strahlregler ND M22x1, Höhe bis Strahlregler 141 mm
sanibel-Nr. 78 05 906

Waschtisch-Einlochbatterie

verchromt, Griffe aus Kunststoff, schwenkbarer Gussauslauf, Luftsprudler M24x1, Ausladung 122 mm, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, Höhe bis Luftsprudler 180 mm, flexible Anschlussschläuche DN 10
sanibel-Nr. 78 05 905

Unterputzventilkörper

Spindel-Oberteil mit verlängerter Verzahnung, ohne Aufputzteile

DN 15	sanibel-Nr. 78 05 911
DN 20	sanibel-Nr. 78 05 912
DN 25	sanibel-Nr. 78 05 913

mit Lötanschluss

15 mm	sanibel-Nr. 78 05 914
18 mm	sanibel-Nr. 78 05 915

Brausebatterie

Aufputz, DN 15, verchromt, Griffe aus Kunststoff, S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm, mit Schalldämpfer und Schraubrosetten, Brauseabgang DN 20 unten, Reduziernippel DN 20 x DN 15
sanibel-Nr. 78 05 910

Badebatterie mit Brausegarnitur

Aufputz, DN 15, verchromt, Griffe aus Kunststoff, Luftsprudler M28x1, mit Brausehalter, Handbrause und Brauseschlauch 1250 mm, automatische Umstellung Wanne/Brause, S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm, mit Schalldämpfer und Schraubrosetten, eigensicher gegen Rückfließen, Brauseabgang DN 15 unten
sanibel-Nr. 78 05 909

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
ohne Brausegarnitur
sanibel-Nr. 78 05 908

Aufputzteile

für Unterputzventilkörper, Griff, Hülse, Rosette

Markierung kalt	sanibel-Nr. 78 05 916
Markierung warm	sanibel-Nr. 78 05 917

Standschwenkventil

DN 15, verchromt, Griff aus Kunststoff, schwenkbarer Rohrauslauf, Luftsprudler M22x1, Ausladung 143 mm, Höhe bis Luftsprudler 176 mm, Markierung kalt
sanibel-Nr. 78 05 901

Standventil

DN 15, verchromt, Griff aus Kunststoff, mit festem Auslauf, Luftsprudler M22x1, Ausladung 92 mm, Höhe bis Luftsprudler 34 mm, Markierung kalt
sanibel-Nr. 78 05 900

Auslaufventil

DN 15, verchromt, Griff aus Kunststoff, fester Auslauf, Luftsprudler M22x1, Ausladung 90 mm, Markierung kalt
sanibel-Nr. 78 05 907

[1] Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck.

VENTILE FÜR JEDEN ANSCHLUSS

Geräte-Nebenanschlussventil

für Eckventile, DN 10, verchromt, mit Dreikanthaubengriff, Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer, **ohne Rohrbelüfter,** aus Messing konform TVO
sanibel-Nr. 78 69 906

Geräte-Nebenanschlussventil

für Einzelzapfstellen, DN 15, verchromt, mit Comfort-Griff, Fettkammeroberteil, mit Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer, **ohne Rohrbelüfter,** aus Messing konform TVO
sanibel-Nr. 78 69 900

(Abb. rechts) Ausführung wie oben **mit Rohrbelüfter,** DIN-DVGW geprüft
sanibel-Nr. 78 69 901

Geräte-Nebenanschlussventil

für Wandbatterie, DN 20, verchromt, mit Comfort-Griff, Fettkammeroberteil, Montage rechts, Baulänge 45 mm, mit Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer, Anschlussmutter und Distanzstück DN 20, **ohne Rohrbelüfter,** aus Messing konform TVO
sanibel-Nr. 78 69 902

(ohne Abb.) Ausführung wie oben Montage links
sanibel-Nr. 78 69 903

Geräte-Anschlussventil

DN 15, verchromt, mit Dreikanthaubengriff, Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer, **ohne Rohrbelüfter,** aus Messing konform TVO
sanibel-Nr. 78 69 904

(Abb. rechts) Ausführung wie oben **mit Rohrbelüfter,** DIN-DVGW geprüft
sanibel-Nr. 78 69 905

Kombinations-Eckventil

DN 15, verchromt, **nicht selbstdichtend, ohne Rohrbelüfter,** Dreikanthaubengriff, mit Schubrosette, Schlauchverschraubung und Rückflussverhinderer, DIN-DVGW geprüft, aus Messing konform TVO
sanibel-Nr. 78 69 907

(ohne Abb.) Ausführung wie oben **ohne Rohrbelüfter, mit selbstdichtendem Anschlussgewinde**
sanibel-Nr. 78 69 908

(Abb. rechts) Ausführung wie oben **mit Rohrbelüfter, nicht selbstdichtend**
sanibel-Nr. 78 69 909

(ohne Abb.) Ausführung wie oben **mit Rohrbelüfter, mit selbstdichtendem Anschlussgewinde**
sanibel-Nr. 78 69 910

Design-Eckventil

DN 15, verchromt, quadratische Bauform, Schubrosette, Quetschverschraubung
sanibel-Nr. 78 81 851

Eckventil

DN 15, verchromt, lange Ausführung, mit Comfort-Griff und Schubrosette, Konus-Quetschverschraubung, **mit selbstdichtendem Anschlussgewinde,** DIN-DVGW geprüft, aus Messing konform TVO
sanibel-Nr. 78 81 090

(ohne Abb.) Ausführung wie oben **nicht selbstdichtend**
sanibel-Nr. 78 81 091



Design-Eckventil

DN 15, verchromt, Schubrosette, Quetschverschraubung, **mit selbstdichtendem Anschlussgewinde**
sanibel-Nr. 78 81 801

(Abb. rechts) Ausführung wie oben mit Schlauchverblendung 150 mm lang
sanibel-Nr. 78 81 827

mit Schlauchverblendung 200 mm lang
sanibel-Nr. 78 81 835

mit Schlauchverblendung 300 mm lang
sanibel-Nr. 78 81 843

Design-Eckventil

DN 15, verchromt, mit eingebautem Filter, Schubrosette, Quetschverschraubung, komfortable Filterspülung auch im eingebauten Zustand möglich
sanibel-Nr. 78 81 819

Automatic-WC-Druckspüler

DN 20, Standardmodell, wasserführende Teile aus Messing, Hebel, Spülstrom-regulierung, Spülarmatur mit Rohrunter-brecher konform DIN EN 12541, automatische Düsenreinigungsnadel, Spülrohranschluss 28 x 26 mm, Fließdruck ab 1,2 bar, Spülmenge 6 l, Spülstrom 1,0 – 1,3 l/s
sanibel-Nr. 80 01 300

Voll-Automatic-WC-Druckspüler

DN 20, Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste für 1 Spülmenge, wasserführende Teile aus Messing, Kartusche aus Kunststoff, Spülarmatur mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541, automatische Düsenreinigungs-nadel, Spülrohranschluss 28 x 26 mm, Fließdruck 1,2 – 5,0 bar, Hauptspülmenge einstellbar 4,5 – 9,0 l, Spülstrom 1,0 – 1,3 l/s
sanibel-Nr. 80 01 301

(ohne Abb.) Ausführung wie oben mit Serviceabsperrventil
sanibel-Nr. 80 01 302

Voll-Automatic-WC-Druckspüler

DN 20, geräuscharm, Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste für 2 Spülmengen (Haupt- und Sparspülung), wasserführende Teile aus Messing, Kartusche aus Kunststoff, Spülarmatur mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541, automatische Düsenreinigungs-nadel, Spülrohranschluss 28 x 26 mm, Fließdruck 1,2 – 5,0 bar, Hauptspülmenge einstellbar 4,5 – 9,0 l, Spartaste 3,0 l, Spülstrom 1,0 – 1,3 l/s
sanibel-Nr. 80 01 303

PURE FORMEN-SPRACHE

1 Urinal-Spüler

DN 15, Ganzmetall-Spülarmatur mit Messing-Drucktaste, wasserführende Teile aus Messing, Spülarmatur mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541, Kunststoffkartusche mit integriertem Düsenbohrungs-Vorfilter, mit Spülrohr 18 x 200 mm, Schubrosette, Spülrohr-Innenverbinder, Spülstrom max. 0,3 l/s, Fließdruck 0,8 – 5,0 bar, Spülmenge von 1,0 – 6,0 l einstellbar, mit integriertem Serviceabsperrventil
sanibel-Nr. 80 01 307

2 Infrarot-Urinal-Spüler

Batteriebetrieb DN 15, Aufputz-Urinal-Spülarmatur für Batteriebetrieb, wasserführende Teile aus Messing, 6 V Magnetventil in Kartuschentechnik mit integriertem Vorfilter, Innen-Anschlussv-erbinder, mit Spülrohr 18 x 200 mm, 6 V Alkalibatterie, Fließdruck 1,0 – 5,0 bar, Spülstrom max. 0,3 l/s nach DIN EN 12541, Spülzeit 1 – 15 Sekunden einstellbar, Stagnationsspülung alle 24 h nach letzter Spülung, mit integrierter Vorabsperrung
sanibel-Nr. 80 01 308

Weitere Abdeckplatten auf Anfrage möglich

Urinalsteuerung

Fertigbauset passend für Wandeinbau-Urinal-Spüler, berührungslose Spüleinrichtung, Montagerahmen mit Elektronikmodul, Frontplatte mit Sensorfenster, Diagnoseleuchten, Kartuschenmagnetventil mit Vorfilter, Reichweiteneinstellung, Spülzeit 1 – 15 s einstellbar, Stagnationsspülung alle 24 h nach der letzten Spülung, Stadionprogramm

netzunabhängiger Batteriebtrieb, Batteriefach mit Montagerahmen, 6 V Alkalibatterie, Diode für Batteriezustand

Frontplatte aus Kunststoff, 124 x 153,5 mm (B/H)

verchromt	sanibel-Nr. 80 01 312
weiß (alpinweiß)	sanibel-Nr. 80 01 313

Frontplatte aus Edelstahl, 120 x 150 mm (B/H)

Edelstahl [1]	sanibel-Nr. 80 01 314

für Netzbetrieb 230 V / 50 Hz, 230 V / 50 Hz Netzteil mit Netzstecker

Frontplatte aus Kunststoff, 124 x 153,5 mm (B/H)

3 verchromt	sanibel-Nr. 80 01 315
weiß (alpinweiß)	sanibel-Nr. 80 01 316

Frontplatte aus Edelstahl, 120 x 150 mm (B/H)

Edelstahl [1]	sanibel-Nr. 80 01 317

Fertigbauset/Betätigungsplatte

passend für Wandeinbau-Urinal-Spüler, Frontplatte und Drucktaste aus Kunststoff, Betätigungsplatte inklusive Selbstschlusskartusche, Montagerahmen, mechanische Kunststoffkartusche mit Düsenbohrungsvorfilter, Spülmenge einstellbar 1,0 – 6,0 l, 124 x 153,5 mm (B/H)

4 verchromt	sanibel-Nr. 80 01 310
weiß (alpinweiß)	sanibel-Nr. 80 01 311

Betätigungsplatte

zu Wandeinbau-WC-Druckspüler DN 20, verchromt, inklusive Selbstschlusskartusche aus Kunststoff, Montagerahmen, Spülmenge einstellbar 4,5 – 9,0 l, 124 x 153,5 mm (B/H)

verchromt	sanibel-Nr. 80 01 305
weiß (alpinweiß)	sanibel-Nr. 80 01 306

Wandeinbau-WC-Druckspüler DN 20

ohne Betätigungsplatte, Rohbauset für mechanische oder elektronische Auslösung, wasserführendes Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing, geräuscharme Wandeinbau-Spülarmatur mit innenliegender Vorabsperrung zur Aufnahme aller sanibel 1001-WC-Betätigungsplatten, für Flach- und Tiefspül-WC, Spülarmatur mit Rohrunterbrecher konform DIN EN 12541, Kunststoff-Rohbaugehäuse, Vorabsperrung/Anschluss DN 20 (¾") AG, rechts, Durchspülstopfen DN 20 (¾") AG, Putzdeckel, höhenverstellbares Spülrohr mit Baustopfen, Fließdruck 1,2 – 5,0 bar, Spülstrom 1,0 – 1,3 l/s, höhenverstellbarer Spülrohranschluss 28 x 26 mm, 600 mm hoch, Wandeinbaukasten 127 x 121 mm (B/H)
sanibel-Nr. 80 01 304

Wandeinbau-Urinal-Spüler DN 15

Rohbauset für mechanische und elektronische Auslösung, Wasserstrecke aus Messing, geräuscharme Wandeinbau-Spülarmatur mit innenliegender Vorabsperrung zur Aufnahme von Urinalbetätigungen oder Urinalsteuerungen, Spülarmatur konform DIN EN 12541, Kunststoff, Rohbaugehäuse mit Putzdeckel, vormontierte Wasserstrecke mit Vorabsperrung, Dichtstopfen, Fließdruck 0,8 – 5 bar, Spülstrom max. 0,3 l/s, Armaturenanschluss DN 15 (½") AG, mit integrierter Vorabsperrung
sanibel-Nr. 80 01 309

ALLES IN BESTER ORDNUNG:

BADMÖBEL UND SPIEGELSCHRÄNKE

Spiegelschrank MELAMIN

aus MDF mit Melaminbeschichtung in ALUOPTIK,
2 Doppelspiegeltüren aus hochwertigem Kristallglas,
Öffnungswinkel 180°, 2 Glaseinlegeböden,
höhenverstellbar und fixierbar, LED Leuchte oben,
(11/14 Watt) (4000K), Steckdose mit Schalter
rechts unten, Stromanschluss 220 – 240 V,
Energieeffizienzklasse A+, B/H/T 630 x 690 x 170 mm
sanibel-Nr. 82 03 825

Ausführung wie oben
B/H/T 800 x 690 x 170 mm
sanibel-Nr. 82 03 826

sanibel-Badmöbel

Sie suchen Stauraum in ansprechender Optik? Dann entdecken Sie diese und viele weitere Badmöbel und Sets von sanibel in der neuen ansprechend gestalteten Broschüre.

Kombinieren Sie Ihr persönliches Set aus einer vielfältigen Variationsbreite. Wählen Sie Ihren Spiegelschrank und Waschtischunterbau in der passenden Breite aus und erweitern Sie das Set mit einem passenden Schrank.

Für ein individuelles Design sind Fronten und Korpusse aus vielen Dekoren auswählbar.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.

1 Badmöbelset 1.0 GO KE810

815 mm breit, Gesamthöhe ca. 1940 mm,
bestehend aus:

Spiegelschrank

B/H/T 800 x 600 x 160 mm, mit Melaminbeschichtung, mit 2 Doppelspiegeltüren, 1 Lichtschalter, 1 Steckdose, 2 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar, 1-LED-Aufsatzleuchte, verchromt, 4,4 W, Energieeffizienzklasse A

Waschtischelement

B/H/T 800 x 490 x 456 mm, mit Einbauwaschtisch aus Keramik, Beckenmaß B/H/T 815 x 15 x 465 mm, weiß glänzend mit Überlauf und 1 Hahnloch, Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen, oberer Auszug mit Siphonausschnitt, Lieferung ohne Armatur

Eiche-Sand	sanibel-Nr. 82 16 871
(ohne Abb.)	
Weiß-Glänzend	sanibel-Nr. 82 16 862

2 Badmöbelset 1.0 GO KE811

815 mm breit, Gesamthöhe ca. 850 mm,
bestehend aus:

Waschtischelement
(Ausführung wie oben)

Eiche-Sand	sanibel-Nr. 82 16 872
(ohne Abb.)	
Weiß-Glänzend	sanibel-Nr. 82 16 863

ALLES BESTENS AUFGERÄUMT

OPTIONAL MIT **HOCH-SCHRANK** ERHÄLTLICH

3 Hochschrank 1.0 GO

B/H/T 350 x 1600 x 346 mm,
1 Tür, 1 fester Fachboden,
3 Glaseinlegeböden, höhen-
verstellbar, Tür drehbar für
Anschlag links oder rechts

Eiche-Sand
sanibel-Nr. 82 16 877

(ohne Abb.)
Weiß-Glänzend
sanibel-Nr. 82 16 868

Eine Übersicht der Varianten und Fronten finden Sie auf Seite 84–85.

VOLL VIEL PLATZ

Auch separat erhältlich:
Spiegelschrank 1.0 GO
B/H/T 600 x 600 x 160 mm,
mit Melaminbeschichtung,
Weiß-Glänzend
sanibel-Nr. 82 16 866

❶ Badmöbelset 1.0 GO KE610

615 mm breit, Gesamthöhe ca. 1940 mm,
bestehend aus:

Spiegelschrank

B/H/T 600 x 600 x 160 mm, mit Melaminbeschichtung,
mit 2 Doppelspiegeltüren, 1 Lichtschalter, 1 Steckdose,
2 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar, 1-LED-Aufsatzleuchte, verchromt, 4,4 W, Energieeffizienzklasse A

Waschtischelement

B/H/T 600 x 490 x 456 mm, mit Keramik-Einbauwaschtisch
Beckenmaß B/H/T 615 x 15 x 465 mm, weiß glänzend
mit Überlauf und 1 Hahnloch, Waschtischunterschrank
mit 2 Auszügen, oberer Auszug mit Siphonausschnitt,
Lieferung ohne Armatur

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 860

(ohne Abb.)
Eiche-Sand sanibel-Nr. 82 16 869

❷ Badmöbelset 1.0 GO KE611

615 mm breit, Gesamthöhe ca. 850 mm,
bestehend aus:

Waschtischelement
(Ausführung wie links)

Weiß-Glänzend sanibel-Nr. 82 16 861

(ohne Abb.)
Eiche-Sand sanibel-Nr. 82 16 870

» TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

Eine Übersicht der Varianten und Fronten finden Sie auf Seite 84–85.

ECHTE HINGUCKER:

SPIEGEL UND ACCESSOIRES

sanibel-Lichtspiegel

Ansprechende Beleuchtung, klare Spiegelbilder und platzsparende Bauweise – die sanibel-Lichtspiegel vereinen viele clevere und interessante Details zum hochwertigen Produkt.

Entdecken Sie die sanibel-Lichtspiegel in der separaten Broschüre.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Kristallglas-Spiegel

rechteckig/quadratisch, ohne Befestigung

L/B	400 x 300 mm	sanibel-Nr. 81 35 517
L/B	500 x 400 mm	sanibel-Nr. 81 35 525
L/B	600 x 400 mm	sanibel-Nr. 81 35 533
L/B	600 x 450 mm	sanibel-Nr. 81 35 541
L/B	600 x 500 mm	sanibel-Nr. 81 35 550
L/B	600 x 600 mm	sanibel-Nr. 81 35 568
L/B	700 x 500 mm	sanibel-Nr. 81 35 576
L/B	800 x 600 mm	sanibel-Nr. 81 35 584
L/B	1000 x 500 mm	sanibel-Nr. 81 35 592
L/B	1000 x 600 mm	sanibel-Nr. 81 35 606
L/B	1200 x 600 mm	sanibel-Nr. 81 35 614
L/B	1300 x 600 mm	sanibel-Nr. 81 35 622
L/B	1400 x 600 mm	sanibel-Nr. 81 35 631
L/B	1500 x 600 mm	sanibel-Nr. 81 35 649
L/B	1600 x 600 mm	sanibel-Nr. 81 35 657

Kristallglas-Spiegel

rund, ohne Befestigung

400 mm Ø	sanibel-Nr. 81 35 681
500 mm Ø	sanibel-Nr. 81 35 690
600 mm Ø	sanibel-Nr. 81 35 703

Kristallglas-Spiegel

rund, mit Facettenschliff und Befestigung

450 mm Ø	sanibel-Nr. 81 35 720
500 mm Ø	sanibel-Nr. 81 35 738
600 mm Ø	sanibel-Nr. 81 35 746

(ohne Abb.)

Spiegelklammern

verchromt, mit Federzug und Schrauben, normale Ausführung, per Satz, im Poly-Beutel
sanibel-Nr. 96 08 370

Druckknopf-Spiegelbefestigung

unsichtbar, zum Kleben, für Spiegel bis 6 mm, mit Befestigungsmaterial, für Spiegelfläche

bis 0,8 m^2	sanibel-Nr. 96 08 373
von 0,8 – 1,6 m^2	sanibel-Nr. 96 08 374

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN SIE AB SEITE 76 ODER RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

Handtuchring

rund, ca. 192 mm Ø, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 605

Doppelhandtuchhaken

40 mm Ausladung, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 575

Handtuchhaken

33 mm Ausladung, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 567

Wannengriff

250 mm, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 541

Handtuchhalter

schwenkbar, 2-teilig,
430 mm Ausladung, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 591



Badetuchhalter

600 mm, verchromt sanibel-Nr. 81 44 508
800 mm, verchromt sanibel-Nr. 81 44 516



Doppelbadetuchhalter

600 mm, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 524

GROSSER KOMFORT OHNE GROSSE KOSTEN

HELLE FREUDE AN ORDNUNG.

Seifenschale

aus Echtkristallglas

sanibel-Nr. 81 44 656

Glas

aus Echtkristallglas

sanibel-Nr. 81 44 648

Doppelglashalter

ohne Gläser, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 630

Glas-/Seifen-/Lotionspenderhalter

ohne Einsatz, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 621

Lotionspendereinsatz

mattiert, mit Pumpe, aus Opak-Kunststoff
sanibel-Nr. 81 44 664

Papierhalter

mit Deckel, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 702

Papierhalter

offen, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 711



Reserve-Papierhalter

98 mm Ausladung, verchromt
sanibel-Nr. 81 44 729



Eckseifenkorb

mit sichtbarer Befestigung,
verchromt, ca. 180 x 115 mm
sanibel-Nr. 81 44 788



Seifenkorb

mit sichtbarer Befestigung,
verchromt, ca. 132 x 100 mm
sanibel-Nr. 81 44 770

Toilettenbürstengarnitur

komplett mit Opak-Kunststoff-Einsatz
und Bürste
sanibel-Nr. 81 44 745

EPS-Anbaumodul A19 Schamwand

zur WC-Platzgestaltung, Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, verfliesungsfertig, mit integriertem Einbaurahmen passend für den Einbau eines sanibel 3001-WC Moduls (81 45 683 / 81 45 684 / 81 45 685 / 81 46 686) im Lieferumfang enthalten: 1 Systemschiene zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand, 1 Kartusche Montagekleber, Rückwand zum Verschließen
B/H/T 800 x 1200 x 175 mm sanibel-Nr. 70 80 932

EPS-Anbaumodul A19 Armaturenstele

für freistehende Badewannen, zur Wannengestaltung, Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, verfliesungsfertig, für freistehenden Einbau einer Badewanne, in Verbindung mit Wannenträger, bitte Artikelnummer des Wannenträgers angeben, für Vorbereitung Einbau Armatur bitte Datenblatt der Armatur beifügen, Möglichkeit der Montage mittels Winkel auf dem Fußboden, im Lieferumfang enthalten: Winkel, 1 Kartusche, Montagekleber
B/H/T 400 x 1000 x 175 mm sanibel-Nr. 70 80 933



Montagebox A19 rahmenlos

für Wandnische, Montage vorstehend oder abschließend mit der Wand möglich, aus Mineralwerkstoff, Farbe weiß, inklusive abgedichtetem Unterputz-Grundkörper und Abdichtungsmanschette für Trockenbau

B/H/T 200 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 920
B/H/T 300 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 921
B/H/T 600 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 922
B/H/T 800 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 923
B/H/T 1000 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 924



Montagebox A19 mit Rahmen

für Wandnische, der Rahmen verdeckt die Schnittkante der Fliese, aus Mineralwerkstoff, Farbe weiß, inklusive abgedichtetem Unterputz-Grundkörper und Abdichtungsmanschette für Trockenbau

B/H/T 200 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 926
B/H/T 300 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 927
B/H/T 600 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 928
B/H/T 800 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 929
B/H/T 1000 x 300 x 120 mm	sanibel-Nr. 70 80 930

UNSERE KLASSIKER:

BADE- UND DUSCHWANNEN

1 Stahl-Badewanne

weiß, ohne Füße

L/B/T 1600 x 700 x 395 mm	sanibel-Nr. 70 29 039
L/B/T 1700 x 700 x 395 mm	sanibel-Nr. 70 29 047
L/B/T 1700 x 750 x 410 mm	sanibel-Nr. 70 29 055

(ohne Abb.)

Badewannenfußgestell WFS

für Stahl-Badewannen
bis 1800 x 800 mm
sanibel-Nr. 70 89 607

2 Wannenträger

für Stahl-Badewanne, aus Polystyrol, 2 schräge Längsseiten

L/B 1600 x 700 mm	sanibel-Nr. 70 29 543
L/B 1700 x 700 mm	sanibel-Nr. 70 29 551
L/B 1700 x 750 mm	sanibel-Nr. 70 29 560

Wannenträger

für Stahl-Badewanne, aus Polystyrol,
1 schräge, 1 gerade Längsseite

L/B 1600 x 700 mm	sanibel-Nr. 70 29 519
L/B 1700 x 700 mm	sanibel-Nr. 70 29 527
L/B 1700 x 750 mm	sanibel-Nr. 70 29 535



Acryl-Eckbadewanne

weiß, 2 Rückenschrägen, Ab- und Überlauf
in der Mitte, 450 mm tief, ohne Füße
Schenkellänge 1400 mm sanibel-Nr. 70 78 812
Schenkellänge 1500 mm sanibel-Nr. 70 78 814

(ohne Abb.)

Tragegestell

für Eckbadewanne mit Schürze
sanibel-Nr. 70 78 359

Schürze

Kunststoffschürze mit Acryloberfläche
als Frontverkleidung für Eckbadewanne

passend für Eckbadewanne 1400 mm
sanibel-Nr. 70 78 813

passend für Eckbadewanne 1500 mm
sanibel-Nr. 70 78 815

Acryl-Badewanne Körperform

weiß, ohne Füße
L/B/T 1800 x 800 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 802

Acryl-Badewanne DUO

weiß, mit 2 Rückenschrägen,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße
L/B/T 1800 x 800 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 807

Acryl-Badewanne oval

weiß, 2 Rückenschrägen,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße
L/B/T 1800 x 800 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 810

Acryl-Badewanne Kombi

weiß, mit Duschzone, 1 Rückenschräge, ohne Füße
L/B/T 1700 x 800 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 805

Acryl-Badewanne Körperform

weiß, ohne Füße
L/B/T 1600 x 700 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 800
L/B/T 1700 x 750 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 801

Acryl-Badewanne DUO

weiß, mit 2 Rückenschrägen,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße
L/B/T 1700 x 750 x 450 mm sanibel-Nr. 70 78 806

Acryl-Sechseckbadewanne

weiß, mit 1 Rückenschräge,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße

L/B/T 1900 x 900 x 450 mm	sanibel-Nr. 70 78 809
L/B/T 2050 x 900 x 450 mm	sanibel-Nr. 70 78 826

Acryl-Trapezbadewanne

weiß, mit 1 Rückenschräge,
Ab- und Überlauf außermittig,
L/B/T 1700 x 1200 x 450 mm, ohne Füße

Ausführung links	sanibel-Nr. 70 78 827
(ohne Abb.) Ausführung wie oben	
Ausführung rechts	sanibel-Nr. 70 78 828

Acryl-Raumsparbadewanne

weiß, mit 1 Rückenschräge,
L/B/T 1600 x 900 x 450 mm, ohne Füße

Ausführung links	sanibel-Nr. 70 78 820
(ohne Abb.) Ausführung wie oben	
Ausführung rechts	sanibel-Nr. 70 78 822

Acryl-Raumsparbadewanne

weiß, mit 1 Rückenschräge,
L/B/T 1600 x 700/440 x 450 mm, ohne Füße

Ausführung links	sanibel-Nr. 70 78 824
(ohne Abb.) Ausführung wie oben	
Ausführung rechts	sanibel-Nr. 70 78 825

Wannenträger

für Acryl-Eckbadewanne ohne Ablage

1400 mm	sanibel-Nr. 70 53 358
1500 mm	sanibel-Nr. 70 53 359

für Badewanne oval

L/B 1800 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 357

für Kombi, 2 gerade Seiten

L/B 1700 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 353

für Acryl-Badewanne, 2 gerade Längsseiten

L/B 1600 x 700 mm	sanibel-Nr. 70 53 350
L/B 1700 x 750 mm	sanibel-Nr. 70 53 351
L/B 1800 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 352

für DUO, 2 gerade Seiten

L/B 1700 x 750 mm	sanibel-Nr. 70 53 354
L/B 1800 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 355

für Sechseckbadewanne

L/B 1900 x 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 356
L/B 2050 x 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 364

für Trapezbadewanne

Ausführung links	
L/B 1700 x 1200 mm	sanibel-Nr. 70 53 365
Ausführung rechts	
L/B 1700 x 1200 mm	sanibel-Nr. 70 53 366

für Acryl-Raumsparbadewanne

Ausführung links	
L/B 1600 x 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 360
Ausführung rechts	
L/B 1600 x 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 361
Ausführung links	
L/B 1600 x 700 mm	sanibel-Nr. 70 53 362
Ausführung rechts	
L/B 1600 x 700 mm	sanibel-Nr. 70 53 363

MORGENS UND ABENDS
IST DIE WELT WIEDER
IN ORDNUNG

1 Stahl-Duschwanne

superflach, weiß, ohne Füße

L/B/T	800 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 411
L/B/T	900 x 900 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 454
L/B/T	900 x 750 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 438
L/B/T	1000 x 1000 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 456
L/B/T	1200 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 460
L/B/T	1400 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 465

Stahl-Duschwanne

extraflach, weiß, ohne Füße

L/B/T 800 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 314
L/B/T 900 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 357
L/B/T 900 x 750 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 331

Stahl-Duschwannenfuß

für Stahl- und Acryl-Duschwannen
von 800 x 750 mm bis 1000 x 1000 mm
sanibel-Nr. 70 89 612

2 Stahl-Duschwanne

flach, weiß, ohne Füße

L/B/T 800 x 800 x 150 mm	sanibel-Nr. 70 29 217
L/B/T 900 x 900 x 150 mm	sanibel-Nr. 70 29 250
L/B/T 900 x 750 x 150 mm	sanibel-Nr. 70 29 233

3 Wannenträger

für Stahl-Duschwanne, aus Polystyrol

L/B/T	800 x 800 x 160 mm	sanibel-Nr. 70 29 578
L/B/T	900 x 900 x 160 mm	sanibel-Nr. 70 29 594
L/B/T	900 x 750 x 160 mm	sanibel-Nr. 70 29 586
L/B/T	800 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 659
L/B/T	900 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 675
L/B/T	900 x 750 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 29 667
L/B/T	800 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 713
L/B/T	900 x 900 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 730
L/B/T	900 x 750 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 721
L/B/T	1000 x 1000 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 733
L/B/T	1200 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 70 29 737

Acryl-Duschwanne

flach, weiß, 52 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

L/B/T 800 x 800 x 130 mm	sanibel-Nr. 70 78 831
L/B/T 900 x 750 x 130 mm	sanibel-Nr. 70 78 832
L/B/T 900 x 800 x 130 mm	sanibel-Nr. 70 78 833
L/B/T 900 x 900 x 130 mm	sanibel-Nr. 70 78 834

Bei quadratischen Wannen ist der Ablauf in der Ecke, bei rechteckigen Wannen ist der Ablauf oben mittig.



Träger

Träger für flache Duschwanne

L/B 800 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 370
L/B 900 x 750 mm	sanibel-Nr. 70 53 371
L/B 900 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 372
L/B 900 x 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 373

Acryl-Viertelkreis-Duschwanne

flach, 130 mm tief, weiß, R=550,
52 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

Schenkellänge 800 mm	sanibel-Nr. 70 78 836
Schenkellänge 900 mm	sanibel-Nr. 70 78 838

Träger

für flache Viertelkreis-Duschwanne

Schenkellänge 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 375
Schenkellänge 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 376

Acryl-Fünfeck-Duschwanne

flach, weiß, D=630,
52 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

L/B/T 900 x 900 x 130 mm	sanibel-Nr. 70 78 842

Träger

für flache Fünfeck-Duschwanne

Schenkellänge 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 378

Acryl-Duschwanne

extraflach, weiß, 90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

L/B/T	800 x 750 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 845
L/B/T	800 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 846
L/B/T	900 x 750 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 847
L/B/T	900 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 848
L/B/T	900 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 849
L/B/T	1000 x 800 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 850
L/B/T	1000 x 1000 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 852

Bei quadratischen Wannen ist der Ablauf in der Ecke, bei rechteckigen Wannen ist der Ablauf oben mittig.

Träger

für extraflache Duschwanne

L/B	800 x 750 mm	sanibel-Nr. 70 53 380
L/B	800 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 381
L/B	900 x 750 mm	sanibel-Nr. 70 53 382
L/B	900 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 383
L/B	900 x 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 384
L/B	1000 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 385
L/B	1000 x 1000 mm	sanibel-Nr. 70 53 386



Acryl-Viertelkreis-Duschwanne

extraflach, weiß, 65 mm tief,
90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

Schenkellänge	800 mm	sanibel-Nr. 70 78 856
Schenkellänge	900 mm	sanibel-Nr. 70 78 857
Schenkellänge	1000 mm	sanibel-Nr. 70 78 858

Träger

für extraflache Viertelkreis-Duschwanne

Schenkellänge	800 mm	sanibel-Nr. 70 53 390
Schenkellänge	900 mm	sanibel-Nr. 70 53 391
Schenkellänge	1000 mm	sanibel-Nr. 70 53 392

Acryl-Fünfeck-Duschwanne

extraflach, weiß, 90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

L/B/T	900 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 862
L/B/T	1000 x 1000 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 78 863

Träger

für extraflache Fünfeck-Duschwanne

Schenkellänge	900 mm	sanibel-Nr. 70 53 394
Schenkellänge	1000 mm	sanibel-Nr. 70 53 395

Acryl-Duschwanne

superflach, weiß, 90 mm Ablauflochdurchmesser,
ohne Füße

L/B/T 800 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 870
L/B/T 900 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 872
L/B/T 900 x 900 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 874
L/B/T 1000 x 1000 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 876
L/B/T 1200 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 70 78 877

Träger

für superflache Duschwanne

L/B 800 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 401
L/B 900 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 403
L/B 900 x 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 404
L/B 1000 x 1000 mm	sanibel-Nr. 70 53 405
L/B 1200 x 800 mm	sanibel-Nr. 70 53 406

Acryl-Viertelkreis-Duschwanne

superflach, 35 mm tief, weiß, R=550,
90 mm Ablauflochdurchmesser, ohne Füße

Schenkellänge 900 mm	sanibel-Nr. 70 78 880

Träger

für superflache Viertelkreis-Duschwanne

Schenkellänge 900 mm	sanibel-Nr. 70 53 408

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN SIE AB SEITE 86 ODER RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

Duschelemente PLAN

für Bodenablauf KESSEL reversibel, bodenbündiges, verfliesbares Hartschaum-Duschelement, begehbar und rollstuhlbefahrbar, integriertes Gefälle, geringe Aufbauhöhe, werksseitig aufgebrachte Abdichtung, eingedichtete Flanschscheibe zur schraubbaren Montage des Ablaufgehäuses, umlaufend kürzbar



Ablaufposition mittig

L/B/T 800 x 800 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 79 450
L/B/T 900 x 750 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 79 455
L/B/T 900 x 900 x 40 mm	sanibel-Nr. 70 79 451
L/B/T 1000 x 800 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 456
L/B/T 1000 x 900 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 457
L/B/T 1000 x 1000 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 452
L/B/T 1100 x 900 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 458
L/B/T 1200 x 800 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 459
L/B/T 1200 x 900 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 460
L/B/T 1200 x 1000 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 461
L/B/T 1200 x 1200 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 453
L/B/T 1400 x 800 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 462
L/B/T 1400 x 900 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 463
L/B/T 1400 x 1000 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 464
L/B/T 1500 x 900 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 465
L/B/T 1500 x 1000 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 466
L/B/T 1500 x 1500 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 454



Ablaufposition außermittig

L/B/T 900 x 900 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 467
L/B/T 1000 x 1000 x 50 mm	sanibel-Nr. 70 79 468
L/B/T 1200 x 1200 x 60 mm	sanibel-Nr. 70 79 469



Ablaufposition außermittig Viertelkreis

L/B/T 900 x 900 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 470
L/B/T 1000 x 1000 x 45 mm	sanibel-Nr. 70 79 471

Unterbauelement-2er-Set (40, 55 mm hoch)

passend für sanibel Duschelemente PLAN mit Bodenablauf KESSEL reversibel, zur Anpassung an den Unterlagsboden für bodenbündige, verfliesbare Hartschaum-Duschelemente

Ablaufposition mittig

L/B/T 1000 x 800 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 827
L/B/T 1000 x 900 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 797
L/B/T 1200 x 800 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 843
L/B/T 1200 x 900 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 860
L/B/T 1400 x 800 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 878
L/B/T 1400 x 900 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 886

Ablaufposition mittig und außermittig

L/B/T 800 x 800 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 801
L/B/T 900 x 900 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 819
L/B/T 1000 x 1000 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 835
L/B/T 1200 x 1200 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 851
L/B/T 1500 x 1500 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 894

Ablaufposition mittig und außermittig Viertelkreis

L/B/T 900 x 900 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 771
L/B/T 1000 x 1000 x 40/55 mm	sanibel-Nr. 70 82 789

»

TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

Bodenablauf KESSEL reversibel waagrecht

aus Kunststoff, nach DIN EN 1253, verschraubbar, Auslauf DN 50, Höhe 89 mm, Anschlusswert 60 l/min., mit Geruchsverschluss (Sperrwasserhöhe 50 mm), Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm, Rahmen um 360° drehbar, Rost aus Edelstahl
sanibel-Nr. 70 79 472

(ohne Abb.)

Bodenablauf KESSEL reversibel waagrecht

aus Kunststoff, verschraubbar, Auslauf DN 40, Höhe 77 mm, Anschlusswert 36 l/min., mit Geruchsverschluss (Sperrwasserhöhe 27 mm), Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm, Rahmen um 360° drehbar, Rost aus Edelstahl
sanibel-Nr. 70 79 473

Bodenablauf KESSEL reversibel senkrecht

aus Kunststoff, nach DIN EN 1253, verschraubbar, Auslauf DN 50, Höhe 230,5 mm, Anschlusswert 88 l/min., mit Geruchsverschluss (Sperrwasserhöhe 50 mm), Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm, Rahmen um 360° drehbar, Rost aus Edelstahl
sanibel-Nr. 70 79 474

Duschelemente FLAT N

mit integriertem Bodenablauf, speziell entwickelte Systemlösung für niedrige Estrichaufbauten, bodenbündiges, verfliesbares Hartschaum-Duschelement, 2-teilig, begehbar und rollstuhlbefahrbar, geringe Aufbauhöhe, integriertes Gefälle, werksseitig aufgebrachte Vliesabdichtung, integriertes Dichtband 70 mm umlaufend, Stufenfalztechnik, Rahmenhöhe 8,5 mm, Rostrahmen 360° drehbar, Ablauf waagrecht (Sperrwasserhöhe 20 mm), Ablaufleistung 33 l/min., Ablaufposition mittig

Aufbauhöhe (T) mit Ablauf waagrecht

L/B/T	900 x 900 x 60 mm	sanibel-Nr. 70 79 490
L/B/T	900 x 1000 x 62 mm	sanibel-Nr. 70 79 491
L/B/T	900 x 1200 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 79 492
L/B/T	900 x 1400 x 67 mm	sanibel-Nr. 70 79 493
L/B/T	1000 x 900 x 62 mm	sanibel-Nr. 70 79 494
L/B/T	1000 x 1000 x 62 mm	sanibel-Nr. 70 79 495
L/B/T	1200 x 900 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 79 496
L/B/T	1200 x 1200 x 65 mm	sanibel-Nr. 70 79 497
L/B/T	1400 x 900 x 67 mm	sanibel-Nr. 70 79 498



sanibel-Duschrinnen

Als Alternative zur klassischen Duschwanne bietet sanibel auch formschöne Duschrinnen. Diese kombinieren den klassischen Bodenablauf mit einem anspruchsvollen Design. Fast unsichtbar integrieren sie sich in die moderne Badarchitektur. Mit unterschiedlichen Abmessungen und Bauformen bieten Duschrinnen neue Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Badezimmer.
Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Entdecken Sie auch die Broschüre sanibel Duschrinnen.

Duschfläche PLAN / LINE

Hochwertige Oberfläche
bodenbündiges Hartschaumelement (HDPS), Oberfläche vollständig aus Mineralwerkstoff, 6 mm, fugenlos, seidenmatt, rollstuhlbefahrbar, Material durchgefärbt (reparabel), angenehme Haptik, mit werksseitig aufgebrachter Vliesabdichtung mit 70 mm Überstand zur Gewährleistung der Abdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I

Variabler Ablauf
in drei Varianten mit integriertem Ablaufabdeckung:

LINE	Duschrinne
PLAN ROUND	Ablaufdeckel rund
PLAN QUADRATO	Ablaufdeckel quadratisch

Barrierefrei
rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B

Sonderanfertigung
Sondermaße möglich, schneidbar, Auf-/Abkantung möglich

Zeitlose Optik
Standardfarbe Weiß oder Graphit, 6 Sonderfarben erhältlich

BODENEBEN UND FUGENLOS

1 Duschfläche LINE
Graphit, 900 x 1400 mm
sanibel-Nr. 70 80 878

Standardfarben


Weiß (Nr. 001)


Graphit (Nr. 005)

Sonderfarben


Creme (Nr. 002)

Caramell (Nr. 003)

Braun-Dunkel (Nr. 004)


Graphit-Hell (Nr. 006)

Grau-Dunkel (Nr. 007)

Grau-Hell (Nr. 008)





Duschfläche LINE

mit integrierter Rinne, inklusive Unterbauelement (HDPS) PLAN, mit Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff in gleicher Farbe, vierseitiges Gefälle, inkl. Ablauf DN 50 waagrecht nach DIN 274, Ablaufleistung 70 l/min., Sperrwasserhöhe 50 mm

	L/B in mm	Aufbauhöhe in mm	sanibel-Nr. Weiß	Graphit	Sonderfarbe
	900 x 900	130	70 80 855	70 80 875	70 80 895
	1000 x 1000	130	70 80 861	70 80 881	70 80 901
	1200 x 1200	135	70 80 866	70 80 886	70 80 906
1	1400 x 900	140	70 80 858	70 80 878	70 80 898

weitere Größen erhältlich

Montage Duschfläche PLAN

Zubehör für komfortablen und effizienten Anschluss, vereinfachte Montagetechnik mittels Montageschaum und -kleber, erhältlich als System für erhöhten Schallschutz,
Nähere Informationen finden Sie in der neuen Broschüre Duschelemente 2019/2020.



Unterbauelementset (HDPS) PLAN

einteilig, Hartschaumelement (HDPS) zum Höhenausgleich auf der Baustelle, inkl. Montagekleber, für Bodenabläufe bis 80 mm Höhe, 6 höhenverstellbare Stellfüße (bis 15 mm)

L/B/T in mm	sanibel-Nr.
900 x 900 x 80	70 80 820
1000 x 1000 x 80	70 80 821
1200 x 1200 x 80	70 80 822
1400 x 900 x 80	70 80 828

weitere Größen erhältlich



Schallschutzset

bestehend aus: Unterbauelement (HDPS) PLAN, vlieskaschierter PE-Abdichtundsbahn und Gummigranulatmatte, Höhe 7 mm, erhöhter Schallschutz gemäß P-BA 326/2017, Schallschutzgutachten nach DIN 4109/ VDI 4100 und ÖNorm B 8115-2-2006

L/B/T in mm	sanibel-Nr.
900 x 900 x 80	70 80 845
1000 x 1000 x 80	70 80 846
1200 x 1200 x 80	70 80 847

weitere Größen erhältlich





Duschfläche PLAN ROUND

runde Designabdeckung, aus Mineralwerkstoff in gleicher Farbe, Höhenanpassung mittels versch. Unterbauelemente, Unterbau erweiterbar zum Schallschutz für erhöhte Anforderungen für Punktentwässerung, inkl. Ablauf DN 50 waagrecht, Ablaufleistung 70 l/min., Sperrwasserhöhe 50 mm

L/B/T in mm	Aufbauhöhe in mm	sanibel-Nr. Weiß	Graphit	Sonderfarbe
900 x 900 x 45	125	70 80 700	70 80 720	70 80 740
1000 x 1000 x 45	125	70 80 701	70 80 721	70 80 741
1200 x 1200 x 50	130	70 80 702	70 80 722	70 80 742
1400 x 900 x 45	125	70 80 709	70 80 729	70 80 749

weitere Größen erhältlich





Duschfläche PLAN QUADRATO

quadratische Designabdeckung, aus Mineralwerkstoff in gleicher Farbe, Höhenanpassung mittels versch. Unterbauelemente, Unterbau erweiterbar zum Schallschutz für erhöhte Anforderungen für Punktentwässerung, inkl. Ablauf DN 50 waagrecht, Ablaufleistung 70 l/min., Sperrwasserhöhe 50 mm

L/B/T in mm	Aufbauhöhe in mm	sanibel-Nr. Weiß	Graphit	Sonderfarbe
900 x 900 x 45	125	70 80 760	70 80 780	70 80 800
1000 x 1000 x 45	125	70 80 761	70 80 781	70 80 801
1200 x 1200 x 50	130	70 80 762	70 80 782	70 80 802
1400 x 900 x 45	125	70 80 769	70 80 789	70 80 809

weitere Größen erhältlich

PURE QUALITÄT, ASTREINER PREIS

PASST PRIMA:

DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT A18

QUALITÄT IM DETAIL I DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT A 18

Hochwertige Duschabtrennungen aus 4/6 mm [1] starkem, transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas liefern wir mit hochwertigen Aluminium-Profilen, moderner Scharniertechnik und Befestigungsmaterial.

Alle Modelle können neben den modellabhängigen Standardhöhen 1850 und 2000 mm mm auch als Sonderanfertigung geliefert werden. Alle sanibel 1001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

❶



Glas

Das Einscheiben-Sicherheits-Echtglas hat eine Stärke von 4 / 6 mm [1]. Das hochwertige Glas zeichnet sich durch eine vielfach höhere Belastbarkeit gegenüber gewöhnlichem Glas aus.

❷



Wand- und Drehtürenprofil

Das hochwertig verarbeitete Profil aus Aluminium in silbermatter Oberfläche sorgt nicht nur für ausreichende Stabilität der Duschabtrennung, sondern liefert eine ansprechende Optik und ermöglicht eine Breitenverstellung von 20 mm.

❸

Scharniertechnik

Eine aufwendige Scharniertechnik mit Hebe-Senk-Mechanismus stellt sicher, dass sich Türen jeder Breite durch Anheben beim Öffnen immer leicht bewegen und die Dichtungen geschont werden. Die Pendeltüren lassen sich weit nach innen und außen öffnen und bieten großzügige Einstiegsbereiche.

❹

Griffe

Die Griffe aus verchromtem Messing ermöglichen jederzeit ein einfaches Öffnen und Schließen der Duschabtrennung.

❺

Eckkonsole

Alle Trennwände oder Duschabtrennungen, die wir mit festem Segment liefern, werden zusätzlich zum Wandprofil mit einer Eckkonsole montiert – für eine verbesserte Stabilität.

»

Zu modellabhängigem Zubehör, Sonderanfertigungen sowie Kosten für Montage, Logistik und vielem mehr berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler. **Fragen Sie uns!**

[1] Glasstärke modellabhängig: Türen 4/6 mm, Trennwände/Festelemente 6 mm



1 Eckdusche EPF

für Ecke, mit Pendeltür, Festelement und Eckkonsole,
nach innen und außen zu öffnen, Größe 1000 x 1000 mm
sanibel-Nr. 83 00 008



2 Eckdusche EPW

für Ecke, mit Pendeltür, Tür mit Wandanschlag,
nach innen und außen zu öffnen, Größe 900 x 900 mm
sanibel-Nr. 83 00 019

Eckfaltdusche EFT

für Ecke, mit Falttür, nach innen und außen schwenkbar, mit zweiteiligen Seiten, komplett an die Wand faltbar, Größe 1000 x 1000 mm, bodengleicher Einbau
sanibel-Nr. 83 00 096

1



Pendeltür TP2W

für Trennwand in gleicher Höhe,
nach innen und außen zu öffnen, zweiteilig,
Quertraverse zur Stabilisierung
im Lieferumfang der Trennwand enthalten,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 043

2



Falttür TFT

für Trennwand in gleicher Höhe, nach innen und außen schwenkbar, komplett an die Wand faltbar,
Quertraverse zur Stabilisierung
im Lieferumfang der Trennwand enthalten,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 114

3



Pendeltür TPF

für Trennwand in gleicher Höhe, mit Festelement,
nach innen und außen zu öffnen,
Quertraverse zur Stabilisierung
im Lieferumfang der Trennwand enthalten,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 080

4 **Trennwand W**

Montage in Verbindung mit Pendel- und Falttüren
in gleicher Höhe, Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm,
mit Quertraverse zur Stabilisierung 1300 mm lang,
kürzbar, Höhe mit Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 129



5 Viertelkreis-Duschwand VPF

für Ecke, mit Pendeltüren, 2 gebogene Türflügel,
nach innen und außen zu öffnen, Größe 1000 x 1000 mm,
Höhe 2000 mm, Einstiegsbreite 790 mm, Radius 550 mm,
mit Eckkonsolen, Gesamthöhe mit Eckkonsolen + 30 mm,
2 Schenkel müssen zum Eckeinstieg kombiniert werden,
Bestellung schenkelweise
sanibel-Nr. 83 00 189



6 Fünfeck-Duschwand FPF

für Ecke, mit Pendeltüren, 2 Türflügel, nach innen und
außen zu öffnen, Größe 900 x 900 mm, Höhe 2000 mm,
Einstiegsbreite 560 mm, mit Eckkonsolen,
Gesamthöhe mit Eckkonsolen + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 203

Für alle sanibel 1001-Duschabtrennungen teilgerahmt A18 gilt:

- Einscheiben-Sicherheits-Echtglas, ohne Beschichtung, je nach Modell mit einer Stärke 4/6 mm
- teilgerahmt mit Wandprofil, Profilfarbe silbermatt
- variabler Seitenanschlag
- Höhe 1850 und 2000 mm
- technische Funktionen erleichtern die Reinigung
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen
- Verstellbereich im Wandprofil 20 mm
- neues Design mit gerundetem Drehgelenkprofil
- auf Glas montierter Knaufgriff
- einstellbarer Hebesenkmechanismus
- Türgriffhöhe ist immer halbe Kabinenhöhe
- mit und ohne Wasserhemmleiste montierbar



Pendeltür NP2W

für Nische, zweiteilig,
nach innen und außen zu öffnen,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 032



Falttür NFT

für Nische, zweiteilig, Tür mit Wandanschlag,
Wandanschlag links/rechts möglich,
nach innen und außen schwenkbar,
komplett an die Wand faltbar,
Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 105

1

Pendeltür NPF

für Nische, Türbeschlag am festen Segment, nach innen und außen zu öffnen, Breite 1000 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 073

2

Pendeltür NPW

für Nische, Türanschlag wandseitig, links oder rechts möglich, nach innen und außen zu öffnen, Breite 900 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 056

Alle Produktvarianten und nähere Informationen finden Sie auf den Seiten 98–104.



1 Pendeltür TPW

zur Montage mit Trennwand in gleicher Höhe, nach innen und außen zu öffnen, Quertraverse zur Stabilisierung im Lieferumfang der Trennwand enthalten, Breite 900 mm, Höhe 2000 mm
sanibel-Nr. 83 00 063



Trennwand W

Montage in Verbindung mit Pendel- und Falttüren in gleicher Höhe, Breite 900 mm, Höhe 2000 mm, mit Quertraverse zur Stabilisierung 1300 mm lang, kürzbar, Höhe mit Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 128

Trennwand Walkin WW

Seitenwand freistehend, Glasstärke 6 mm, links und rechts verwendbar, die Quertraverse ist mit einer Länge von 1300 mm enthalten, kürzbar, Breite 1200 mm, Höhe 2000 mm, Höhe mit Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 149

TRENNWÄNDE FÜR PERFEKTES LICHT



1 Trennwand Sondermaß

Montage auf Badewanne,
Montage in Verbindung mit Pendel- und Falttüren, die Quertraverse ist mit einer Länge von 1300 mm enthalten, kürzbar,
Breite und Höhe Sondermaß, Höhe mit Quertraverse + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 145



2 Pendeltür BPW

Montage auf Badewanne, 1-teilig,
Türanschlag wandseitig, links oder rechts möglich, 180° klappbar,
Breite 900 mm, Höhe 1400 mm
sanibel-Nr. 83 00 161



3 Pendeltür BPF

Montage auf Badewanne,
Türanschlag wandseitig,
links oder rechts möglich,
mit Festelement,
Breite 900 mm, Höhe 1400 mm,
mit Eckkonsole, Höhe + 30 mm
sanibel-Nr. 83 00 165



4 Falttür BF2

Montage auf Badewanne, zweiteilig,
Türanschlag wandseitig,
links oder rechts möglich,
komplett an die Wand faltbar,
Breite 900 mm, Höhe 1400 mm
sanibel-Nr. 83 00 170



2

3

4

PASST PRIMA:

DUSCHABTRENNUNGEN GERAHMT

QUALITÄT IM DETAIL I DUSCHABTRENNUNGEN GERAHMT

Hochwertige Duschabtrennungen aus 3 mm starkem, transparentem Einscheiben-Sicherheits-Echtglas bzw. Polyrit-Kunstglas liefern wir mit hochwertigen Aluminium-Profilen, moderner Scharnier- und Rollentechnik sowie Befestigungsmaterial.

Alle Modelle können neben den Standardhöhen 1850/1950 mm auch als Sonderanfertigung geliefert werden. Alle sanibel 1001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.



Glas und Kunstglas

Das Einscheiben-Sicherheits-Echtglas hat eine Stärke von 3 mm. Das hochwertige Glas zeichnet sich durch eine vielfach höhere Belastbarkeit gegenüber gewöhnlichem Glas aus. Als Alternative bieten wir das transparente Polyrit-Kunstglas Aquaperl. Es besitzt eine brilliante Oberfläche sowie ein Höchstmaß an Schlagfestigkeit. Das Kunstglas-Design ist pflegeleicht und optisch ansprechend.

Rahmen

Der hochwertige Rahmen zeigt sich im dauerhaft schönem Aluminium in silbermatter Optik. Die Eckduschen sind zusätzlich mit einer glänzenden Designecke ausgestattet.

Wandprofil

Das Wandprofil bietet einen stufenlosen Verstellbereich von 20 mm. Dieser sorgt für einen exakten Breiten- und Wandschrägenausgleich. Ideal für passgenaue Nischenlösungen.

Griffleiste

Durchgängige Griffleiste mit reduzierter Optik

Zu modellabhängigem Zubehör, Sonderanfertigungen sowie Kosten für Montage, Logistik und vielem mehr berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler. **Fragen Sie uns!**

Viertelkreis-Duschwand VKPTT

für Ecke, mit Pendeltüren, 2 gebogene Pendeltüren, nach innen und außen zu öffnen, 4-teilig, Größe 900 x 900 mm, Radius 550 mm, Höhe 1950 mm

Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 948

(ohne Abb.)



Viertelkreis-Duschwand VKSTT

für Ecke, mit Schiebetüren, 2 gebogene Schiebeelemente, 4-teilig, Größe 900 x 900 mm, Radius 550 mm, Höhe 1950 mm

Echtglas sanibel-Nr. 83 06 575

Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 946

Für alle sanibel 1001 gerahmten Duschabtrennungen gilt:

- Einscheiben-Sicherheits-Echtglas, transparent oder Polyrit-Kunstglas, Aquaperl, transparent
- Rahmen aus Aluminiumprofilen, silbermatt
- Höhe 1850 und 1950 mm
- Mit Befestigungsmaterial
- Alle Modelle gibt es für verschiedene handelsübliche Bade-/Duschwannen, variierende Wanneneinbaugrößen und verschiedene Einstiegsbreiten
- Alle gängigen Modelle als Sonderanfertigung lieferbar

Eckdusche EDPTT2

für Ecke, mit Pendeltüren,
nach innen und außen zu öffnen,
zweiteilig, Größe 900 mm x 900 mm
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 922

1



1 Eckdusche EDSTT2S

für Ecke, mit Schiebetüren, zweiteilig,
linker und rechter Schenkel müssen
zur Eckdusche kombiniert werden,
Größe 1000 x 1000 mm, Höhe 1950 mm
Schenkel links

Echtglas	sanibel-Nr. 83 06 631
Kunstglas	sanibel-Nr. 83 05 962

Schenkel rechts

Echtglas	sanibel-Nr. 83 06 635
Kunstglas	sanibel-Nr. 83 05 966



2 Eckdusche EDSTT3S

für Ecke, mit Schiebetüren, dreiteilig,
Schenkel drehbar, können links und
rechts zur Eckdusche kombiniert werden
2 Schenkel müssen zum Eckeinstieg
kombiniert werden,
Bestellung schwenkelweise
Größe 1000 x 1000 mm, Höhe 1950 mm

Echtglas	sanibel-Nr. 83 06 645
Kunstglas	sanibel-Nr. 83 05 976

Schwenkmechanismus
Bei den zweiteiligen Eckduschen wird ein raffinierter Schwenkmechanismus eingesetzt, der ein problemloses Reinigen ermöglicht.





1 Schiebetür DSTT3

für Duschwannen, dreiteilig,
Breite 900 mm, Höhe 1950 mm
Echtglas sanibel-Nr. 83 06 504
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 902



2 Pendeltür DPTT

für Duschwannen, nach innen und
außen zu öffnen, zweiteilig,
Breite 900 mm, Höhe 1950 mm
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 908



3 Faltwand DFTT

Montage auf Badewanne, dreiteilig,
Türanschlag wandseitig,
links oder rechts möglich,
180°-Gelenk, komplett an
die Wand faltbar,
Breite 1400 mm, Höhe 1400 mm
Echtglas sanibel-Nr. 83 06 443
Kunstglas sanibel-Nr. 83 05 641

3

Alle Duschabtrennungen auf dieser Doppelseite sind auch in Kombination mit einer Trennwand möglich. Weitere Infos finden Sie ab Seite 105.

WÄRMSTENS EMPFOHLEN:

BADHEIZKÖRPER

Badheizkörper

Pure Eleganz in klarer Form: Die schlanken Rohre der sanibel 1001 Badheizkörper verleihen jedem Bad eine wunderbare Leichtigkeit. Die Heizkörper können an der Wand montiert werden.

Gefertigt aus geraden horizontal angeordneten Rundrohren und vertikal verlaufenden Sammelrohren, vollständig verschweißt – ohne sichtbare Verbindungsnähte durch Laserschweißverfahren.

Badheizkörper gerade, Mittelanschluss

Die Modell-Besonderheiten:

- Klares und funktionales Design
- Ideal für Einsteiger, erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gute Bedienbarkeit
- Mit passender Anschluss-Armatur lieferbar
- Mixbetrieb ohne T-Stück möglich

sanibel-Nr.	L Länge in mm	N Naben-abstand	Wärmeleistung EN 442 [1] in Watt	Elektro-Heizpatrone für Mixbetrieb in Watt
Bauhöhe 800 mm				
62 45 530	500	50/455	338	300
62 45 532	600	50/555	394	300
62 45 533	750	50/705	481	300
Bauhöhe 1300 mm				
62 45 536	500	50/455	521	300
62 45 537	600	50/555	607	600
62 45 538	750	50/705	723	600
Bauhöhe 1500 mm				
62 45 541	500	50/455	603	600
62 45 542	600	50/555	705	600
62 45 543	750	50/705	843	600
Bauhöhe 1800 mm				
62 45 546	500	50/455	735	600
62 45 547	600	50/555	854	600
62 45 548	750	50/705	1049	900

Badheizkörper gerade, Anschluss seitlich

Die Modell-Besonderheiten:

- Objektgeeignetes Einstiegsmodell
- Klassische, gradlinige Ästhetik
- Aus horizontal angeordneten Rundrohren und vertikal verlaufenden Sammelrohren mit D-Profil vollständig verschweißt, unsichtbare Schweißnähte
- Vor- und Rücklauflage frei wählbar

sanibel-Nr.	L Länge in mm	N Naben-abstand	Wärmeleistung EN 442 [1] in Watt	Elektro-Heizpatrone für Mixbetrieb in Watt
Bauhöhe 800 mm				
62 45 500	500	455	338	300
62 45 502	600	555	394	300
62 45 503	750	705	481	300
Bauhöhe 1300 mm				
62 45 506	500	455	521	300
62 45 507	600	555	607	600
62 45 508	750	705	723	600
Bauhöhe 1500 mm				
62 45 511	500	455	603	600
62 45 512	600	555	705	600
62 45 513	750	705	843	600
Bauhöhe 1800 mm				
62 45 516	500	455	735	600
62 45 517	600	555	854	600
62 45 518	750	705	1049	900

[1] Wärmeleistung nach DIN EN 442. Weitere Angaben finden Sie im technischen Kapitel ab Seite 108.

SCHÖNE KURVEN, LANGE GERADEN, NIEDRIGE AUSGABEN.

Zubehör für 1001-Badheizkörper:

- comfort-Multiblock-T-Anschluss-Sets
- Elektro-Heizstab
- T-Stück

Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne!

Badheizkörper gebogen, Mittelanschluss

Die Modell-Besonderheiten:

- Formschön durch leicht gebogene Horizontal-Rohre
- Harmonisches Design
- Bequemes Aufhängen der Handtücher
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Mit passender Anschluss-Armatur lieferbar
- Mixbetrieb ohne T-Stück möglich

sanibel-Nr.	L Länge in mm	N Naben-abstand	Wärmeleistung EN 442 [1] in Watt	Elektro-Heizpatrone für Mixbetrieb in Watt
Bauhöhe 800 mm				
62 45 600	500	50/452	338	300
62 45 602	600	50/552	394	300
62 45 603	750	50/698	481	300
Bauhöhe 1300 mm				
62 45 606	500	50/452	521	300
62 45 607	600	50/552	607	600
62 45 608	750	50/698	723	600
Bauhöhe 1500 mm				
62 45 611	500	50/452	603	600
62 45 612	600	50/552	705	600
62 45 613	750	50/698	843	600
Bauhöhe 1800 mm				
62 45 616	500	50/452	735	600
62 45 617	600	50/552	854	600
62 45 618	750	50/698	1049	900

Badheizkörper gebogen, Anschluss seitlich

Die Modell-Besonderheiten:

- Formschön durch leicht gebogene Horizontal-Rohre
- Harmonisches Design
- Bequemes Aufhängen der Handtücher
- Aus horizontal angeordneten Rundrohren und vertikal verlaufenden Sammelrohren mit D-Profil vollständig verschweißt, unsichtbare Schweißnähte
- Objektgeeignetes Einstiegsmodell
- Vor- und Rücklauflage frei wählbar

sanibel-Nr.	L Länge in mm	N Naben-abstand	Wärmeleistung EN 442 [1] in Watt	Elektro-Heizpatrone für Mixbetrieb in Watt
Bauhöhe 800 mm				
62 45 560	500	452	338	300
62 45 562	600	552	394	300
62 45 563	750	698	481	300
Bauhöhe 1300 mm				
62 45 566	500	452	521	300
62 45 567	600	552	607	600
62 45 568	750	698	723	600
Bauhöhe 1500 mm				
62 45 571	500	452	603	600
62 45 572	600	552	705	600
62 45 573	750	698	843	600
Bauhöhe 1800 mm				
62 45 576	500	452	735	600
62 45 577	600	552	854	600
62 45 578	750	698	1049	900

[1] Wärmeleistung nach DIN EN 442. Weitere Angaben finden Sie im technischen Kapitel ab Seite 108.

Neben sanibel 1001 PURE bieten wir noch vier weitere Serien, mit denen jeder Wunsch nach Individualität, nach Mehr, aber auch nach Weniger erfüllt werden kann.

3001 FAMILY

Ob drei, vier, fünf oder mehr Personen, das Familienbad ist viel mehr als nur ein Ort der täglichen Reinigung, Erfrischung oder Körperpflege. sanibel 3001 FAMILY bietet mit seiner Vielfältigkeit, Flexibilität und Qualität genau das richtige Badprogramm – nicht nur für Familien. Aber selbstverständlich zu einem familienfreundlichen, sehr attraktiven Preis.

4001 STYLE

Sie lieben großartiges Design, sind aber nicht bereit, die hohen Preise von In-Marken zu zahlen? Gefunden: Mit 4001 STYLE lassen sich anspruchsvollste Badprojekte ganz nach persönlichem Stil und Budget verwirklichen. Eleganz, hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung für die schönsten Baderlebnisse zu einem attraktiven Preis.

5001 ENJOY

Hier hat Stress gar keine Chance. Es geht mit mehr Spaß ins Spa – die Serie sanibel 5001 ENJOY schafft Räume für Erfrischung, gute Laune und überzeugt in ihren zahlreichen Variationsmöglichkeiten durch eine schlichte, aber markante Design-Note, die sich in vielen Details vom Gewohnten abhebt.

FOR ALL SEASONS

Gibt es etwas Schöneres, als den Tag in einem Komfortbad zu beginnen? Wir gestalten mit Ihnen Ihr persönliches Bad der Generationen. In unserem Programm sanibel FOR ALL SEASONS zeigen wir Ihnen, was in Ihrem neuen Bad heute und in Zukunft zu beachten ist. Bei allen Fragen zur Planung und Realisation Ihres individuellen Komfortbads beraten wir Sie gerne im persönlichen Gespräch.

SANIBEL – DIE MARKE FÜR IHR BAD
GARANTIERT SCHÖNER BADEN – SEIT 1982

INDIVIDUELLE TRAUMBÄDER

Mit unseren erstklassigen Produkten entstehen Lebensräume zum Genießen, Erholen und Entspannen. Dabei liegt uns die individuelle Gestaltungsmöglichkeit Ihrer Träume am Herzen. Besonderen Wert legen wir auf die professionelle Umsetzung Ihres SANIBEL-TRAUMBADS.

Zufriedenheit durch Kompetenz: Ob Badezimmer oder Gäste-WC, sanibel hat die passenden Produkte und Lösungen – ebenso wie für Ihr Seniorenbad mit barrierefreien Anwendungen für alle Generationen. Der Fokus liegt immer auf Ihrer Zufriedenheit.

Unsere LANGJÄHRIGE PARTNERSCHAFT zu Fachberatern und dem Fachhandwerk sichert durch kompetente Beratung und Umsetzung lange Freude an Ihrem SANIBEL-TRAUMBAD.

HOCHWERTIGES SORTIMENT

Die sanibel-Serien von 1001 PURE bis zu 5001 ENJOY bieten eine Vielzahl unterschiedlicher Stilrichtungen, Designs und Funktionalitäten. Alle Serien sind PERFEKT AUFEINANDER ABGESTIMMT, unaufdringlich sowie zeitlos im Design und können gleichermaßen untereinander kombiniert werden.

Modernste Technik wie z.B. Dusch-WCs, Spiegel mit LED oder Armaturen mit fantastischer Haptik machen die sanibel-Serien zu einem besonderen Erlebnis. Unter Einbindung ausgewählter Materialien richten wir uns nach Ihren Wünschen und den Anforderungen, die durch den täglichen Gebrauch an Produkt und Material gestellt werden.

SANIBEL – QUALITÄTSVERSPRECHEN

Die Verwendung hochwertiger Materialien und die LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG – seit 1982 – garantieren Ihnen langfristige Zufriedenheit und Freude.

Mit unserer „5 JAHRE SANIBEL GARANTIE“ geben wir ein Qualitätsversprechen und unterstreichen nochmals unser Vertrauen in die Wertigkeit jedes einzelnen sanibel Produkts.

Erleben Sie die sanibel-Produktwelten in einer unserer ÜBER 250 BADAUSSTELLUNGEN. Unsere kompetenten Fachberater begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrem SANIBEL-TRAUMBAD.

Entdecken Sie sanibel bei Ihrem Fachhändler vor Ort: **SANIBEL.DE/AUSSTELLUNGEN**

- 5 Jahre Garantie
- 10 Jahre Ersatzteilversorgung
- langjährige Erfahrung seit 1982
- Exklusive Marke mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hochwertig hergestellte Markenartikel
- Kompetente Beratung in über 250 Ausstellungen
- Aufeinander abgestimmte und kombinierbare Produkte
- Budget- und Stilorientierte Einzelserien
- Informative und ansprechend gestaltete Broschüren

AUF DEN MILLIMETER GENAU I FÜR IHRE PLANUNG

FÜR IHRE PLANUNG | KERAMIK







Produkt	**Handwaschbecken**	**Waschtisch**	**Waschtisch**
Ausstattung	Hahnloch, Überlaufloch, 450 x 330 mm	Hahnloch, Überlaufloch, 500 x 370 mm	Hahnloch, Überlaufloch, 555 x 410 mm
sanibel-Nr.	71 48 050	71 48 052	71 48 053





Produkt	**Waschtisch**	**Waschtisch**
Ausstattung	Hahnloch, Überlaufloch, 600 x 465 mm	Hahnloch, Überlaufloch, 650 x 485 mm
sanibel-Nr.	71 48 054	71 48 055

FÜR IHRE PLANUNG | KERAMIK



Produkt	**Ablegeplatte**
Ausstattung	505 x 140 mm
sanibel-Nr.	71 48 057



Produkt	**Ablegeplatte**
Ausstattung	640 x 145 mm
sanibel-Nr.	71 48 058



Produkt	**Flachspülklosett**
Ausstattung	Abgang waagrecht, 6 l
sanibel-Nr.	71 48 059



Produkt	**Flachspülklosett**
Ausstattung	Abgang senkrecht, 6 l
sanibel-Nr.	71 48 061



Produkt	**Tiefspülklosett**
Ausstattung	Abgang waagrecht, 6 l
sanibel-Nr.	71 48 060



Produkt	**Tiefspülklosett**
Ausstattung	Abgang senkrecht, 6 l
sanibel-Nr.	71 48 062



Wand-Flachspülklosett

Ausladung 525 mm, 6 l

71 48 063



Wand-Tiefspülklosett

Ausladung 540 mm, 6 l

71 48 064



Wand-Tiefspülklosett, spülrandlos

Ausladung 540 mm, 4,5 / 6 l

71 48 065



Wand-Tiefspülklosett, kurz

Ausladung 480 mm, 6 l

71 48 066

Tiefspülklosett spülrandlos

Abgang waagrecht, 6 l

71 48 077



Wand-Bidet

Hahnloch, Ausladung 520 mm

71 48 067



Urinalbecken

Zulauf von oben, Ablauf verdeckt oder nach unten

71 48 068



Urinalbecken

Zulauf verdeckt, Ablauf verdeckt oder nach unten

71 48 069

FÜR IHRE PLANUNG I ARMATUREN UND BRAUSEN







Produkt	**Waschtischmischer**	**Waschtischmischer**	**Waschtischmischer**
Ausstattung	starrer Gussauslauf	starrer Gussauslauf, Niederdruck	hoher schwenkbarer Auslauf, seitlich bedienbar
sanibel-Nr.	79 02 900	79 02 901	79 02 902







Produkt	**Wannenfüll- und Brausemischer**	**Wannenfüll- und Brausemischer**	**Brausemischer**
Ausstattung	Aufputzteile, ohne UP-Körper	eigensicher gegen Rückfließen, Aufputzteile, ohne UP-Körper	Aufputzteile, ohne UP-Körper
sanibel-Nr.	79 02 906	79 02 907	79 02 908



Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz

79 02 904



Brausemischer

Aufputz

79 02 905



Wannenfüll- und Brausethermostat

Aufputz

79 02 909



Brausethermostat

Aufputz

79 02 910



Bidetmischer

79 02 903



Spültischmischer

schwenkbarer Gussauslauf

79 02 911



Spültischmischer

schwenkbarer Gussauslauf, Niederdruck

79 02 912



Spültischmischer

hoher schwenkbarer Auslauf

79 02 913

FÜR IHRE PLANUNG I ARMATUREN UND BRAUSEN



Produkt	**Spültischmischer**
Ausstattung	ausziehbare Geschirrbrause
sanibel-Nr.	79 02 914



Produkt	**Spültischmischer**
Ausstattung	ausziehbare Geschirrbrause, Niederdruck
sanibel-Nr.	79 02 915



Produkt	**Spültisch-Wandmischer**
Ausstattung	schwenkbarer Gussauslauf, Ausladung 219 mm
sanibel-Nr.	79 02 916



Produkt	**Spültisch-Wandmischer**
Ausstattung	schwenkbarer Gussauslauf, Ausladung 259 mm
sanibel-Nr.	79 02 917



Automatic-Druckspüler für WC

DN 20 (¾")

80 01 300



Voll-Automatic-Druckspüler für WC

DN 20 (¾")

80 01 301 / 80 01 302



Voll-Automatic-Druckspüler für WC

DN 20 (¾"), geräuscharm

80 01 303



Wandeinbau-Druckspüler für WC

DN 20 (¾"),
integrierte Vorabsperrung

80 01 304



Urinal-Spüler

DN 15 (½")

80 01 307



Infrarot-Urinal-Spüler

DN 15 (½"), Batteriebetrieb,
integrierte Vorabsperrung

80 01 308



Wandeinbau-Urinal-Spüler

DN 15 (½"),
integrierte Vorabsperrung

80 01 309

FÜR IHRE PLANUNG | BADMÖBELSET 1.0 GO

WASCHPLATZ 1.0 GO	600 mm	800 mm
Badmöbelset	**KE610**	**KE810**
bestehend aus	Spiegelschrank, Waschtischelement (Ausführung wie unten)	
B/H/T in mm	615 x 1940 x 160	815 x 1940 x 160
sanibel-Nr. Weiß-Glänzend	82 16 860	82 16 862
Eiche-Sand	82 16 869	82 16 871

Einzeltypen

Spiegelschrank





Ausstattung	2 Doppelspiegeltüren, 1 LED-Aufsatzleuchte (Energieeffizienzklasse A), 230 V, 4,4 Watt, verchromt, 1 Lichtschalter, 1 Steckdose, 2 höhenverstellbare Glaseinlegeböden, Korpus Melamin	
B/H/T in mm	600 x 600/640 (inkl. Leuchte) x 160	800 x 600/640 (inkl. Leuchte) x 160
sanibel-Nr. Weiß-Glänzend	82 16 866	82 16 867
Eiche-Sand	82 16 875	82 16 876

Waschtischelement [1)]

Ausstattung	mit Einbauwaschtisch aus Keramik, weiß glänzend mit 1 Hahnloch, Überlauf, Waschtischunterschrank mit 2 Auszügen, oberer Auszug mit Siphonausschnitt	
B/H/T in mm	600 x 490 x 456 Beckenmaß 615 x 15 x 465	800 x 490 x 456 Beckenmaß 815 x 15 x 465
sanibel-Nr. Weiß-Glänzend	82 16 861	82 16 863
Eiche-Sand	82 16 870	82 16 872

BADEZIMMERSCHRANK	Hochschrank optional	ZUBEHÖR



Bügelgriff

Ausstattung	1 Tür, 1 fester Fachboden, 3 Glaseinlegeböden, höhenverstellbar, Tür drehbar für Anschlag links oder rechts	verchromt, Griffposition: Auszüge horizontal, Türen horizontal
B/H/T in mm	350 x 1600 x 346	
sanibel-Nr. Weiß-Glänzend	82 16 868	
Eiche-Sand	82 16 877	

[1)] Lieferung ohne Armatur

DEKORE 1.0 GO

Front: Melaminbeschichtung, Holzmaserung Waschtischelemente horizontal, Hochschränke vertikal
Korpus: Melaminbeschichtung, Holzmaserung vertikal

Weiß-Glänzend

Eiche-Sand

Badmöbelset



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:

WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

SPIEGELSCHRANK	600 mm	800 mm

MELAMIN

Ausstattung	2 Doppelspiegeltüren aus hochwertigem Kristallglas, Öffnungswinkel 180°, LED-Leuchte (4000 K - Energieeffizienzklasse A⁺), 2 Glaseinlegeböden, Steckdose mit Schalter, Stromanschluss 220 – 240 V, aus MDF mit Melaminbeschichtung in ALUOPTIK	
LED-Leuchte	11 Watt	14 Watt
B / H / T in mm	630 x 690 x 170	800 x 690 x 170
sanibel-Nr.	82 03 825	82 03 826

Spiegelschrank MELAMIN



Elektroanschluss: oben – Mitte (bei allen Modellen)

FÜR IHRE PLANUNG I BADEWANNEN







Produkt	**Stahl-Badewanne, weiß**	**Stahl-Badewanne, weiß**	**Stahl-Badewanne, weiß**
Ausstattung	ohne Füße L/B/T 1600 x 700 x 395 mm	ohne Füße L/B/T 1700 x 700 x 395 mm	ohne Füße L/B/T 1700 x 750 x 410 mm
sanibel-Nr.	70 29 039	70 29 047	70 29 055







Produkt	**Acryl-Badewanne, weiß**	**Acryl-Badewanne, weiß**	**Acryl-Badewanne, weiß**
Ausstattung	1 Rückenschräge, Nutzinhalt 210 l L/B/T 1600 x 700 x 450 mm	1 Rückenschräge, Nutzinhalt 250 l L/B/T 1700 x 750 x 450 mm	1 Rückenschräge, Nutzinhalt 295 l L/B/T 1800 x 800 x 450 mm
sanibel-Nr.	70 78 800	70 78 801	70 78 802



Acryl-Badewanne Kombi, weiß

mit Duschzone, 1 Rückenschräge,
Nutzinhalt 285 l
L/B/T 1700 x 800 x 450 mm

70 78 805



Acryl-Badewanne oval, weiß

2 Rückenschrägen, Ab- und Überlauf in der Mitte,
Nutzinhalt 265 l
L/B/T 1800 x 800 x 450 mm

70 78 810



Acryl-Eckbadewanne, weiß

2 Rückenschrägen, Ab- und Überlauf in der Mitte,
450 mm tief, Nutzinhalt 250 l,
Schenkellänge 1400 mm

70 78 812



Acryl-Eckbadewanne, weiß

2 Rückenschrägen, Ab- und Überlauf in der Mitte,
450 mm tief, Nutzinhalt 295 l,
Schenkellänge 1500 mm

70 78 814



Schürze für Eckbadewanne, weiß

Kunststoffschürze mit Acryloberfläche als Frontverkleidung für Eckbadewanne, Außenmaße 1980 x 480 x 590 mm, passend für Schenkellänge 1400 mm

70 78 813



Schürze für Eckbadewanne, weiß

Kunststoffschürze mit Acryloberfläche als Frontverkleidung für Eckbadewanne, Außenmaße 2125 x 515 x 590 mm, passend für Schenkellänge 1500 mm

70 78 815

FÜR IHRE PLANUNG | BADEWANNEN



Produkt	**Acryl-Badewanne DUO, weiß**
Ausstattung	2 Rückenschrägen, Ab- und Überlauf in der Mitte, Nutzinhalt 225 l L/B/T 1700 x 750 x 450 mm
sanibel-Nr.	70 78 806



Produkt	**Acryl-Badewanne DUO, weiß**
Ausstattung	2 Rückenschrägen, Ab- und Überlauf in der Mitte, Nutzinhalt 265 l L/B/T 1800 x 800 x 450 mm
sanibel-Nr.	70 78 807



Produkt	**Acryl-Sechseckbadewanne, weiß**
Ausstattung	1 Rückenschräge, Ab- und Überlauf in der Mitte, Nutzinhalt 260 l L/B/T 1900 x 900 x 450 mm
sanibel-Nr.	70 78 809



Produkt	**Acryl-Sechseckbadewanne, weiß**
Ausstattung	1 Rückenschräge, Ab- und Überlauf in der Mitte, Nutzinhalt 295 l L/B/T 2050 x 900 x 450 mm
sanibel-Nr.	70 78 826



Produkt	**Acryl-Badewanne Trapezform, weiß**
Ausstattung	1 Rückenschräge, Ab- und Überlauf, Nutzinhalt 305 l, Ausführung links, L/B/T 1700 x 1200 x 450 mm
sanibel-Nr.	70 78 827



Produkt	**Acryl-Badewanne Trapezform, weiß**
Ausstattung	1 Rückenschräge, Ab- und Überlauf, Nutzinhalt 305 l, Ausführung rechts, L/B/T 1700 x 1200 x 450 mm
sanibel-Nr.	70 78 828



Acryl-Raumsparbadewanne, links

1 Rückenschräge, Nutzinhalt 235 l,
Ausführung links
L/B/T 1600 x 900 x 450 mm

70 78 820



Acryl-Raumsparbadewanne, rechts

1 Rückenschräge, Nutzinhalt 235 l,
Ausführung rechts
L/B/T 1600 x 900 x 450 mm

70 78 822



Schürze für Raumsparbadewanne, links

Kunststoffschürze mit Acryloberfläche als
Frontverkleidung für Raumsparbadewanne
Außenmaß 1600 x 910 x 565 mm

70 78 821



Schürze für Raumsparbadewanne, rechts

Kunststoffschürze mit Acryloberfläche als
Frontverkleidung für Raumsparbadewanne
Außenmaß 1600 x 910 x 565 mm

70 78 823



Acryl-Raumsparbadewanne, links

1 Rückenschräge, Nutzinhalt 155 l,
Ausführung links
L/B/T 1600 x 700/440 x 450 mm

70 78 824



Acryl-Raumsparbadewanne, rechts

1 Rückenschräge, Nutzinhalt 155 l,
Ausführung rechts
L/B/T 1600 x 700/440 x 450 mm

70 78 825

FÜR IHRE PLANUNG I DUSCHWANNEN







Produkt	**Stahl-Duschwanne flach, weiß**	**Stahl-Duschwanne flach, weiß**	**Stahl-Duschwanne flach, weiß**
Ausstattung	L/B/T 800 x 800 x 150 mm	L/B/T 900 x 900 x 150 mm	L/B/T 900 x 750 x 150 mm
sanibel-Nr.	70 29 217	70 29 250	70 29 233







Produkt	**Stahl-Duschwanne superflach, weiß**	**Stahl-Duschwanne superflach, weiß**	**Stahl-Duschwanne superflach, weiß**
Ausstattung	L/B/T 1000 x 1000 x 25 mm	L/B/T 1200 x 800 x 25 mm	L/B/T 1400 x 800 x 25 mm
sanibel-Nr.	70 29 456	70 29 460	70 29 465



Stahl-Duschwanne extraflach, weiß

L/B/T 800 x 800 x 65 mm

70 29 314



Stahl-Duschwanne extraflach, weiß

L/B/T 900 x 900 x 65 mm

70 29 357



Stahl-Duschwanne extraflach, weiß

L/B/T 900 x 750 x 65 mm

70 29 331



Stahl-Duschwanne superflach, weiß

L/B/T 800 x 800 x 25 mm

70 29 411



Stahl-Duschwanne superflach, weiß

L/B/T 900 x 900 x 25 mm

70 29 454



Stahl-Duschwanne superflach, weiß

L/B/T 900 x 750 x 25 mm

70 29 438

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHWANNEN







Produkt	**Acryl-Duschwanne flach, weiß**	**Acryl-Duschwanne flach, weiß**	**Acryl-Duschwanne flach, weiß**
Ausstattung	52 mm Ablauflochdurchmesser L/B/T 800 x 800 x 130 mm	52 mm Ablauflochdurchmesser L/B/T 900 x 750 x 130 mm	52 mm Ablauflochdurchmesser L/B/T 900 x 800 x 130 mm
sanibel-Nr.	70 78 831	70 78 832	70 78 833







Produkt	**Acryl-Duschwanne flach, weiß**	**Acryl-Viertelkreis-Duschwanne flach, weiß**	**Acryl-Viertelkreis-Duschwanne flach, weiß**
Ausstattung	52 mm Ablauflochdurchmesser L/B/T 900 x 900 x 130 mm	130 mm tief, 52 mm Ablauflochdurchmesser Schenkellänge 800 mm, R=550	130 mm tief, 52 mm Ablauflochdurchmesser Schenkellänge 900 mm, R=550
sanibel-Nr.	70 78 834	70 78 836	70 78 838



Schürze für Duschwanne, Viertelkreis

Kunststoffschürze mit Acryloberfläche als Frontverkleidung für Duschwannen-Viertelkreis, inkl. Befestigungsmaterial, Außenmaße 830 x 830 x 255 mm, passend für Schenkellänge 800 mm

70 78 837



Schürze für Raumsparbadewanne, rechts

Kunststoffschürze mit Acryloberfläche als Frontverkleidung für Duschwannen-Viertelkreis, inkl. Befestigungsmaterial, Außenmaße 925 x 925 x 255 mm passend für Schenkellänge 900 mm

70 78 839



Acryl-Fünfeck-Duschwanne flach, weiß

52 mm Ablauflochdurchmesser
L/B/T 900 x 900 x 130 mm, D=630

70 78 842



Acryl-Duschwanne extraflach, weiß

90 mm Ablauflochdurchmesser
L/B/T 800 x 750 x 65 mm

70 78 845



Acryl-Duschwanne extraflach, weiß

90 mm Ablauflochdurchmesser
L/B/T 800 x 800 x 65 mm

70 78 846



Acryl-Duschwanne extraflach, weiß

90 mm Ablauflochdurchmesser
L/B/T 900 x 750 x 65 mm

70 78 847

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHWANNEN







Produkt	**Acryl-Duschwanne extraflach, weiß**	**Acryl-Duschwanne extraflach, weiß**	**Acryl-Duschwanne extraflach, weiß**
Ausstattung	90 mm Ablauflochdurchmesser L/B/T 900 x 800 x 65 mm	90 mm Ablauflochdurchmesser L/B/T 900 x 900 x 65 mm	90 mm Ablauflochdurchmesser L/B/T 1000 x 800 x 65 mm
sanibel-Nr.	70 78 848	70 78 849	70 78 850







Produkt	**Acryl-Duschwanne extraflach, weiß**	**Acryl-Viertelkreis-Duschwanne, extraflach, weiß**	**Acryl-Viertelkreis-Duschwanne, extraflach, weiß**
Ausstattung	90 mm Ablauflochdurchmesser L/B/T 1000 x 1000 x 65 mm	65 mm tief, 90 mm Ablauflochdurchmesser Schenkellänge 800 mm, R=550	65 mm tief, 90 mm Ablauflochdurchmesser Schenkellänge 900 mm, R=550
sanibel-Nr.	70 78 852	70 78 856	70 78 857



Acryl-Viertelkreis-Duschwanne, extraflach, weiß

65 mm tief, 90 mm Ablauflochdurchmesser
Schenkellänge 1000 mm, R=550

70 78 858



Acryl-Fünfeck-Duschwanne, extraflach, weiß

90 mm Ablauflochdurchmesser
L/B/T 900 x 900 x 65 mm, D=630

70 78 862



Acryl-Fünfeck-Duschwanne, extraflach, weiß

90 mm Ablauflochdurchmesser
L/B/T 1000 x 1000 x 65 mm, D=707

70 78 863



Acryl-Duschwanne, superflach, weiß

90 mm Ablauflochdurchmesser
L/B/T 800 x 800 x 35 mm

70 78 870



Acryl-Duschwanne, superflach, weiß

90 mm Ablauflochdurchmesser
L/B/T 900 x 800 x 35 mm

70 78 872



Acryl-Duschwanne, superflach, weiß

90 mm Ablauflochdurchmesser
L/B/T 900 x 900 x 35 mm

70 78 874

FÜR IHRE PLANUNG | DUSCHWANNEN







Produkt	**Acryl-Duschwanne, superflach, weiß**	**Acryl-Duschwanne, superflach, weiß**	**Acryl-Viertelkreis-Duschwanne, superflach, weiß**
Ausstattung	90 mm Ablauflochdurchmesser L/B/T 1000 x 1000 x 35 mm	90 mm Ablauflochdurchmesser L/B/T 1200 x 800 x 35 mm	35 mm tief, 90 mm Ablauflochdurchmesser Schenkellänge 900 mm, R=550
sanibel-Nr.	70 78 876	70 78 877	70 78 880

DUSCHABTRENNUNGEN IN VIELEN VARIANTEN UND GRÖSSEN

QUICKFINDER
DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT A18



Eckdusche-Pendeltür
EPF
S. 100



Eckdusche-Pendeltür
EPW
S. 100



Eckfaltdusche
EFT
S. 100



Viertelkreis-Duschwand Pendeltür
VPF
S. 101



Fünfeck-Duschwand Pendeltür
FPF
S. 101



Pendeltür zweiteilig für Nische
NP2W
S. 101



Pendeltür für Nische
NPW
S. 102



Pendeltür für Nische
NPF
S. 102



Falttür für Nische
NFT
S. 102



Pendeltür zweiteilig für Trennwand
TP2W
S. 102

Pendeltür für Trennwand
TPW
S. 103



Pendeltür für Trennwand
TPF
S. 103



Falttür für Trennwand
TFT
S. 103

Trennwand Walkin
WW
S. 103



Trennwand
W
S. 104



Trennwand kurz
WK
S. 104



Pendeltür auf Badewanne
BPW
S. 104



Pendeltür auf Badewanne
BPF
S. 104



Falttür zweiteilig auf Badewanne
BF2
S. 104

Alle sanibel 1001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Profilfarbe

Echtglas

silber matt



Der auf Glas montierte Knaufgriff

Neues Design: das gerundete Drehgelenkprofil

Produktmerkmale

sanibel 1001-Duschabtrennungen teilgerahmt A18

Modellabhängige Einschränkungen und Ausnahmen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Einzelseiten.

- lieferbar in Echtglas, teilgerahmt mit Wandprofil
- modellabhängig erhältlich in **Höhen: 1850/2000 mm**
- Glasstärke modellabhängig:
  Türen 4/6 mm, Trennwände/Festelemente 6 mm
- **Profilfarbe silber matt**
- technische Funktionen erleichtern die Reinigung
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen
- Verstellbereich im Wandprofil 20 mm
- variablen Wandanschlag rechts/links bei Pendel- und Falttüren I Kombinationen untereinander möglich I eine Trennwand für alle Anwendungen
- neues Design mit gerundetem Drehgelenkprofil
- auf Glas montierter Knaufgriff
- einstellbarer Hebesenkmechanismus
- bodengleiche Varianten als Standard bei Höhe 2000 mm
- mit und ohne Wasserhemmleiste montierbar
- Sonderanfertigungen möglich
- U-Kombination/Reihenduschanlagen nach Rücksprache möglich

Technische Details

- Rücksprung Türen 20 mm, Trennwände 10 mm
- Wandprofilauflage 28 mm
- **Bitte geben Sie stets an, ob die Montage der Duschabtrennung mit oder ohne Duschwanne erfolgt**

Achtung

- Breitenangaben der Sonderanfertigungen beziehen sich auf die Schenkellänge der eingebauten Wanne
- bei Montage auf Fugenmaß muss bauseits sichergestellt werden, dass die Verfugung wartungsfrei und wasserdicht ist
- bei Einsatz von Eckkonsolen oder Quertraversen erhöht sich die Gesamthöhe um 30 mm
- Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß/ Verstellbereich – auf Anfrage
- Schrägen und Ausschnitte sind möglich

Glasstärken

- Türen, Festelemente und Trennwände: 6 mm

Ausnahmen

Türen der folgenden Modelle: 4 mm

- Pendeltür zweiteilig für Nische NP2W
- Pendeltür zweiteilig für Trennwand TP2W
- Pendeltür für Nische NPF
- Pendeltür für TrennwandTPF
- Eckdusche-Pendeltür EPF
- Fünfeck-Duschwand Pendeltür FPF
- Pendeltür auf Badewanne BPF

FÜR IHRE PLANUNG
DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT A18

DUSCHABTRENNUNGEN	Modell	Größe in mm	Standardmaß Verstellbereich in mm	Schenkellänge der eingebauten Wanne in mm	Schwenkbereich des Türflügels Bezug: Außenkante Wandprofil außen	innen	Einstiegsbreite in mm	Festelementbreite in mm	sanibel-Nr. Echtglas
 **Eckdusche-Pendeltür EPF** für Ecke, mit Festelement, Türbeschlag am Festelement, nach innen und außen zu öffnen, wird mit Eckkonsole geliefert [1], Anschlag bei Montage frei wählbar, **Bitte schenkelweise bestellen,** Höhe 1850 und 2000 mm	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	EPF 75	750	715 – 735	735 – 755	470	500	650	230	83 00 001
	EPF 80	800	765 – 785	785 – 805	470	500	650	280	83 00 002
	EPF 90	900	865 – 885	885 – 905	520	550	720	330	83 00 003
	EPF 100	1000	965 – 985	985 – 1005	520	550	720	430	83 00 004
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	EPF 75	750	715 – 735	735 – 755	470	500	650	230	83 00 005
	EPF 80	800	765 – 785	785 – 805	470	500	650	280	83 00 006
	EPF 90	900	865 – 885	885 – 905	520	550	720	330	83 00 007
	EPF 100	1000	965 – 985	985 – 1005	520	550	720	430	83 00 008
	Höhe 2000 mm - Einbau Bodengleich [2]								
	EPFBO 75	750	735 – 755	–	470	500	650	260	83 00 009
	EPFBO 80	800	785 – 805	–	470	500	650	310	83 00 010
	EPFBO 90	900	885 – 905	–	520	550	720	360	83 00 011
	EPFBO 100	1000	985 – 1005	–	520	550	720	460	83 00 012
	Sonderanfertigung								
	EPF / EPFBO			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 500 – 1020 mm					83 00 013
 **Eckdusche-Pendeltür EPW** für Ecke, Tür wandangeschlagen, nach innen und außen zu öffnen, Anschlag bei Montage frei wählbar, **Bitte schenkelweise bestellen,** Höhe 1850 und 2000 mm	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	EPW 75	750	715 – 735	735 – 755	640	670	895	–	83 00 014
	EPW 80	800	765 – 785	785 – 805	690	720	965	–	83 00 015
	EPW 90	900	865 – 885	885 – 905	790	820	1105	–	83 00 016
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	EPW 75	750	715 – 735	735 – 755	640	670	895	–	83 00 017
	EPW 80	800	765 – 785	785 – 805	690	720	965	–	83 00 018
	EPW 90	900	865 – 885	885 – 905	790	820	1105	–	83 00 019
	Höhe 2000 mm - Einbau Bodengleich [2]								
	EPWBO 75	750	735 – 755	–	673	703	940	–	83 00 020
	EPWBO 80	800	785 – 805	–	723	753	1010	–	83 00 021
	EPWBO 90	900	885 – 905	–	823	853	1150	–	83 00 022
	Sonderanfertigung								
	EPW / EPWBO			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 400 – 920 mm					83 00 023
 **Eckfaltdusche EFT** für Ecke, mit zweiteiligen Seiten, nach innen und außen schwenkbar, komplett an die Wand faltbar, Anschlag bei Montage frei wählbar, **Bitte schenkelweise bestellen,** Höhe 1850 und 2000 mm	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	EFT 75	750	715 – 735	735 – 755	320	350	895	–	83 00 085
	EFT 80	800	765 – 785	785 – 805	345	375	965	–	83 00 086
	EFT 90	900	865 – 885	885 – 905	395	425	1105	–	83 00 087
	EFT 100	1000	965 – 985	985 – 1005	445	475	1245	–	83 00 088
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	EFT 75	750	715 – 735	735 – 755	320	350	895	–	83 00 089
	EFT 80	800	765 – 785	785 – 805	345	375	965	–	83 00 090
	EFT 90	900	865 – 885	885 – 905	395	425	1105	–	83 00 091
	EFT 100	1000	965 – 985	985 – 1005	445	475	1245	–	83 00 092
	Höhe 2000 mm - Einbau Bodengleich [2]								
	EFTBO 75	750	735 – 755	–	337	367	940	–	83 00 093
	EFTBO 80	800	785 – 805	–	362	392	1010	–	83 00 094
	EFTBO 90	900	885 – 905	–	412	442	1150	–	83 00 095
	EFTBO 100	900	985 – 1005	–	462	492	1290	–	83 00 096
	Sonderanfertigung								
	EFT / EFTBO			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 500 – 1020 mm					83 00 097

[1] **mit Eckkonsole: Gesamthöhe = + 30 mm, Eckkonsolen ab Größe 900 mm im Lieferumfang enthalten, für die Größen 750 und 800 mm optional zu bestellen**
[2] **Maßbereich Standardeinbau „Außenkante Glas an Fuge"**

Alle sanibel 1001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Echtglas

Profilfarbe

silber matt

DUSCHABTRENNUNGEN	Modell	Größe in mm	Standardmaß Verstellbereich in mm	Schenkellänge der eingebauten Wanne in mm	Schwenkbereich des Türflügels Bezug: Außenkante Wandprofil außen	innen	Einstiegsbreite in mm	Festelementbreite in mm	sanibel-Nr. Echtglas
 **Viertelkreis-Duschwand VPF** für Ecke, mit Pendeltüren und Festelement, je Schenkel 1 gebogener Türflügel, nach innen und außen zu öffnen, wird mit Eckkonsolen geliefert [1], **Bitte schenkelweise bestellen, Innerhalb des Radius können auch ungleichschenklige Varianten gebildet werden,** Höhe 1850 und 2000 mm	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	VPF 80 R-500	800	765 – 785	785 – 805	385	415	720	210	83 00 172
	VPF 90 R-500	900	865 – 885	885 – 905	385	415	720	310	83 00 173
	VPF 100 R-500	1000	965 – 985	985 – 1005	385	415	720	410	83 00 174
	VPF 80 R-520	800	765 – 785	785 – 805	400	430	750	190	83 00 175
	VPF 90 R-520	900	865 – 885	885 – 905	400	430	750	290	83 00 176
	VPF 100 R-520	1000	965 – 985	985 – 1005	400	430	750	390	83 00 177
	VPF 80 R-550	800	765 – 785	785 – 805	420	450	790	160	83 00 178
	VPF 90 R-550	900	865 – 885	885 – 905	420	450	790	260	83 00 179
	VPF 100 R-550	1000	965 – 985	985 – 1005	420	450	790	360	83 00 180
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	VPF 80 R-500	800	765 – 785	785 – 805	385	415	720	210	83 00 181
	VPF 90 R-500	900	865 – 885	885 – 905	385	415	720	310	83 00 182
	VPF 100 R-500	1000	965 – 985	985 – 1005	385	415	720	410	83 00 183
	VPF 80 R-520	800	765 – 785	785 – 805	400	430	750	190	83 00 184
	VPF 90 R-520	900	865 – 885	885 – 905	400	430	750	290	83 00 185
	VPF 100 R-520	1000	965 – 985	985 – 1005	400	430	750	390	83 00 186
	VPF 80 R-550	800	765 – 785	785 – 805	420	450	790	160	83 00 187
	VPF 90 R-550	900	865 – 885	885 – 905	420	450	790	260	83 00 188
	VPF 100 R-550	1000	965 – 985	985 – 1005	420	450	790	360	83 00 189
	Höhe 2000 mm - Einbau Bodengleich [2]								
	VPFBO 80 R-500	800	785 – 805	–	385	415	720	240	83 00 190
	VPFBO 90 R-500	900	885 – 905	–	385	415	720	340	83 00 191
	VPFBO 100 R-500	1000	985 – 1005	–	385	415	720	440	83 00 192
	VPFBO 80 R-520	800	785 – 805	–	400	430	750	220	83 00 193
	VPFBO 90 R-520	900	885 – 905	–	400	430	750	320	83 00 194
	VPFBO 100 R-520	1000	985 – 1005	–	400	430	750	420	83 00 195
	VPFBO 80 R-550	800	785 – 805	–	420	450	790	200	83 00 196
	VPFBO 90 R-550	900	885 – 905	–	420	450	790	300	83 00 197
	VPFBO 100 R-550	1000	985 – 1005	–	420	450	790	400	83 00 198
	Sonderanfertigung								
	VPF / VPFBO			Höhe 1850/2000 mm, Breite 750 – 1020 mm					83 00 199
Fünfeck-Duschwand FPF für Ecke, 4-teilig, 2 Türflügel, nach innen und außen zu öffnen, wird mit Eckkonsole geliefert [1], **Bitte schenkelweise bestellen,** Höhe 1850 und 2000 mm	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	FPF D-636	900	865 – 885	885 – 905	290	320	560	410	83 00 200
	FPF D-707	1000	965 – 985	985 – 1005	325	355	630	460	83 00 201
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	FPF D-636	900	865 – 885	885 – 905	290	320	560	410	83 00 202
	FPF D-707	1000	965 – 985	985 – 1005	325	355	630	460	83 00 203
	Höhe 2000 mm - Einbau Bodengleich [2]								
	FPFBO D-636	900	885 – 905	–	290	320	560	440	83 00 204
	FPFBO D-707	1000	985 – 1005	–	325	355	630	490	83 00 205
	Sonderanfertigung								
	FPF / FPFBO			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 780 – 1020 mm					83 00 206
Pendeltür NP2W für Nische oder verkürzte Trennwand auf Badewanne, zweiteilig, nach innen und außen zu öffnen, Höhe 1850 und 2000 mm	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	NP2W 75	750	720 – 760	720 – 760	295	325	590	–	83 00 024
	NP2W 80	800	770 – 810	770 – 810	320	350	640	–	83 00 025
	NP2W 90	900	870 – 910	870 – 910	370	400	740	–	83 00 026
	NP2W 100	1000	970 – 1010	970 – 1010	420	450	840	–	83 00 027
	NP2W 110	1100	1070 – 1110	1070 – 1110	470	500	940	–	83 00 028
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	NP2W 75	750	720 – 760	720 – 760	295	325	590	–	83 00 029
	NP2W 80	800	770 – 810	770 – 810	320	350	640	–	83 00 030
	NP2W 90	900	870 – 910	870 – 910	370	400	740	–	83 00 031
	NP2W 100	1000	970 – 1010	970 – 1010	420	450	840	–	83 00 032
	NP2W 110	1100	1070 – 1110	1070 – 1110	470	500	940	–	83 00 033
	Sonderanfertigung								
	NP2W			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 575 – 1220 mm					83 00 034

FÜR IHRE PLANUNG
DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT A18

DUSCHABTRENNUNGEN	Modell	Größe in mm	Standardmaß Verstellbereich in mm	Schenkellänge der eingebauten Wanne in mm	Schwenkbereich des Türflügels Bezug: Außenkante Wandprofil außen	innen	Einstiegsbreite in mm	Festelementbreite in mm	sanibel-Nr. Echtglas
Pendeltür NPW für Nische oder verkürzte Trennwand auf Badewanne, Tür wandangeschlagen, nach innen und außen zu öffnen, Höhe 1850 und 2000 mm	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	NPW 75	750	720 – 760	720 – 760	600	630	600	–	83 00 051
	NPW 80	800	770 – 810	770 – 810	650	680	650	–	83 00 052
	NPW 90	900	870 – 910	870 – 910	750	780	750	–	83 00 053
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	NPW 75	750	720 – 760	720 – 760	600	630	600	–	83 00 054
	NPW 80	800	770 – 810	770 – 810	650	680	650	–	83 00 055
	NPW 90	900	870 – 910	870 – 910	750	780	750	–	83 00 056
	Sonderanfertigung								
	NPW			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 400 – 920 mm					83 00 057
Pendeltür NPF für Nische oder verkürzte Trennwand auf Badewanne, mit Festelement, Türbeschlag am Festelement, nach innen und außen zu öffnen, wird mit Eckkonsole geliefert [1], Höhe 1850 und 2000 mm	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	NPF 80	750	770 – 810	770 – 810	515	545	515	205	83 00 068
	NPF 90	800	870 – 910	870 – 910	615	645	615	205	83 00 069
	NPF 100	900	970 – 1010	970 – 1010	615	645	615	305	83 00 070
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	NPF 80	750	770 – 810	770 – 810	515	545	515	205	83 00 071
	NPF 90	800	870 – 910	870 – 910	615	645	615	205	83 00 072
	NPF 100	900	970 – 1010	970 – 1010	615	645	615	305	83 00 073
	Sonderanfertigung								
	NPF			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 780 – 1020 mm					83 00 074
Falttür NFT für Nische oder verkürzte Trennwand auf Badewanne, nach innen und außen schwenkbar, komplett an die Wand faltbar, Höhe 1850 und 2000 mm	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	NFT 75	750	720 – 760	720 – 760	315	345	590	–	83 00 098
	NFT 80	800	770 – 810	770 – 810	340	370	640	–	83 00 099
	NFT 90	900	870 – 910	870 – 910	390	420	740	–	83 00 100
	NFT 100	1000	970 – 1010	970 – 1010	440	470	840	–	83 00 101
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	NFT 75	750	720 – 760	720 – 760	315	345	590	–	83 00 102
	NFT 80	800	770 – 810	770 – 810	340	370	640	–	83 00 103
	NFT 90	900	870 – 910	870 – 910	390	420	740	–	83 00 104
	NFT 100	1000	970 – 1010	970 – 1010	440	470	840	–	83 00 105
	Sonderanfertigung								
	NFT			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 500 – 1020 mm					83 00 106
Pendeltür TP2W für Kombination mit separat erhältlicher Trennwand W, zweiteilig, nach innen und außen zu öffnen, die Quertraverse [3] liegt der Trennwand bei, Länge 1300 mm, kürzbar, Höhe 1850 und 2000 mm	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	TP2W 75	750	710 – 750	720 – 760	275	305	550	–	83 00 035
	TP2W 80	800	760 – 800	770 – 810	300	330	600	–	83 00 036
	TP2W 90	900	860 – 900	870 – 910	350	380	700	–	83 00 037
	TP2W 100	1000	960 – 1000	970 – 1010	400	430	800	–	83 00 038
	TP2W 110	1100	1060 – 1100	1070 – 1110	450	480	900	–	83 00 039
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	TP2W 75	750	710 – 750	720 – 760	275	305	550	–	83 00 040
	TP2W 80	800	760 – 800	770 – 810	300	330	600	–	83 00 041
	TP2W 90	900	860 – 900	870 – 910	350	380	700	–	83 00 042
	TP2W 100	1000	960 – 1000	970 – 1010	400	430	800	–	83 00 043
	TP2W 110	1100	1060 – 1100	1070 – 1110	450	480	900	–	83 00 044
	Höhe 2000 mm - Einbau Bodengleich [2]								
	TP2WBO 75	750	720 – 760	–	285	315	570	–	83 00 045
	TP2WBO 80	800	770 – 810	–	310	340	620	–	83 00 046
	TP2WBO 90	900	870 – 810	–	360	390	720	–	83 00 047
	TP2WBO 100	1000	970 – 1010	–	410	440	820	–	83 00 048
	TP2WBO 110	1100	1070 – 1110	–	460	490	920	–	83 00 049
	Sonderanfertigung								
	TP2W / TP2WBO			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 575 – 1220 mm					83 00 050

[1] mit Eckkonsole: Gesamthöhe = + 30 mm, Eckkonsolen ab Größe 900 mm im Lieferumfang enthalten, für die Größen 750 und 800 mm optional zu bestellen
[2] Maßbereich Standardeinbau „Außenkante Glas an Fuge"
[3] mit Quertraverse: Gesamthöhe = + 30 mm

Alle sanibel 1001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

Echtglas

Profilfarbe

silber matt

DUSCHABTRENNUNGEN	Modell	Größe in mm	Standardmaß Verstellbereich in mm	Schenkellänge der eingebauten Wanne in mm	Schwenkbereich des Türflügels Bezug: Außenkante Wandprofil außen	innen	Einstiegsbreite in mm	Festelementbreite in mm	sanibel-Nr. Echtglas
Pendeltür TPW für Kombination mit separat erhältlicher Trennwand W, Tür wandangeschlagen, nach innen und außen zu öffnen, die Quertraverse [3] liegt der Trennwand bei, Länge 1300 mm, kürzbar, Höhe 1850 und 2000 mm	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	TPW 75	750	710 – 750	720 – 760	560	590	560	–	83 00 058
	TPW 80	800	760 – 800	770 – 810	610	640	610	–	83 00 059
	TPW 90	900	860 – 900	870 – 910	710	740	710	–	83 00 060
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	TPW 75	750	710 – 750	720 – 760	560	590	560	–	83 00 061
	TPW 80	800	760 – 800	770 – 810	610	640	610	–	83 00 062
	TPW 90	900	860 – 900	870 – 910	710	740	710	–	83 00 063
	Höhe 2000 mm - Einbau Bodengleich [2]								
	TPWBO 75	750	720 – 760	–	580	610	580	–	83 00 064
	TPWBO 80	800	770 – 810	–	630	660	630	–	83 00 065
	TPWBO 90	900	870 – 910	–	730	760	730	–	83 00 066
	Sonderanfertigung								
	TPW / TPWBO			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 400 – 920 mm					83 00 067
Pendeltür TPF für Kombination mit separat erhältlicher Trennwand W, mit Festelement, Türbeschlag am Festelement, nach innen und außen zu öffnen, die Quertraverse [3] liegt der Trennwand bei, Länge 1300 mm, kürzbar, Höhe 1850 und 2000 mm	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	TPF 80	800	760 – 800	770 – 810	515	545	515	165	83 00 075
	TPF 90	900	860 – 900	870 – 910	615	645	615	165	83 00 076
	TPF 100	1000	960 – 1000	970 – 1010	615	645	615	265	83 00 077
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	TPF 80	800	760 – 800	770 – 810	515	545	515	165	83 00 078
	TPF 90	900	860 – 900	870 – 910	615	645	615	165	83 00 079
	TPF 100	1000	960 – 1000	970 – 1010	615	645	615	265	83 00 080
	Höhe 2000 mm - Einbau Bodengleich [2]								
	TPFBO 80	800	770 – 810	–	515	545	515	185	83 00 081
	TPFBO 90	900	870 – 910	–	615	645	615	185	83 00 082
	TPFBO 100	1000	970 – 1010	–	615	645	615	285	83 00 083
	Sonderanfertigung								
	TPF / TPFBO			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 780 – 1020 mm					83 00 084
Falttür TFT für Kombination mit separat erhältlicher Trennwand W, nach innen und außen schwenkbar, komplett an die Wand faltbar, die Quertraverse [3] liegt der Trennwand bei, Länge 1300 mm, kürzbar, Höhe 1850 und 2000 mm	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	TFT 75	750	710 – 750	720 – 760	295	325	550	–	83 00 107
	TFT 80	800	760 – 800	770 – 810	320	350	600	–	83 00 108
	TFT 90	900	860 – 900	870 – 910	370	400	700	–	83 00 109
	TFT 100	1000	960 – 1000	970 – 1010	420	450	800	–	83 00 110
	Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne								
	TFT 75	750	710 – 750	720 – 760	295	325	550	–	83 00 111
	TFT 80	800	760 – 800	770 – 810	320	350	600	–	83 00 112
	TFT 90	900	860 – 900	870 – 910	370	400	700	–	83 00 113
	TFT 100	1000	960 – 1000	970 – 1010	420	450	800	–	83 00 114
	Höhe 2000 mm - Einbau Bodengleich [2]								
	TFTBO 75	750	720 – 760	–	305	335	570	–	83 00 115
	TFTBO 80	800	770 – 810	–	330	360	620	–	83 00 116
	TFTBO 90	900	870 – 910	–	380	410	720	–	83 00 117
	TFTBO 100	1000	970 – 1010	–	430	460	820	–	83 00 118
	Sonderanfertigung								
	TFT / TFTBO			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 500 – 1020 mm					83 00 119
Trennwand Walkin freistehend, Glasstärke 6 mm, die Quertraverse [3] liegt der Trennwand bei, Länge 1200 mm, kürzbar, Höhe 2000 mm	**Höhe 2000 mm**								
	WW 80	800	785 – 805	785 – 805	–	–	–	–	83 00 146
	WW 90	900	885 – 905	885 – 905	–	–	–	–	83 00 147
	WW 100	1000	985 – 1005	985 – 1005	–	–	–	–	83 00 148
	WW 120	1200	1185 – 1205	1185 – 1205	–	–	–	–	83 00 149
	WW 140	1400	1385 – 1405	1385 – 1405	–	–	–	–	83 00 150
	WW 160	1600	1585 – 1605	1585 – 1600	–	–	–	–	83 00 151

FÜR IHRE PLANUNG
DUSCHABTRENNUNGEN TEILGERAHMT A18

DUSCHABTRENNUNGEN	Modell	Größe in mm	Standardmaß Verstellbereich in mm	Schenkellänge der eingebauten Wanne in mm	Schwenkbereich des Türflügels (Bezug: Außenkante Wandprofil) außen	innen	Einstiegsbreite in mm	Festelementbreite in mm	sanibel-Nr. Echtglas
	**Höhe 1850 mm - Einbau mit Duschwanne**								
	W 70	700	665 – 685	685 – 705	–	–	–	–	83 00 120
	W 75	750	715 – 735	735 – 755	–	–	–	–	83 00 121
	W 80	800	765 – 785	785 – 805	–	–	–	–	83 00 122
	W 90	900	865 – 885	885 – 905	–	–	–	–	83 00 123
	W 100	1000	965 – 985	985 – 1005	–	–	–	–	83 00 124
Trennwand W	**Höhe 2000 mm - Einbau mit Duschwanne**								
für Türen in gleicher Höhe,	W 70	700	665 – 685	685 – 705	–	–	–	–	83 00 125
für alle Pendeltüren und Falttür,	W 75	750	715 – 735	735 – 755	–	–	–	–	83 00 126
die Quertraverse[3] liegt der Trenn-	W 80	800	765 – 785	785 – 805	–	–	–	–	83 00 127
wand bei, Länge 1300 mm, kürzbar,	W 90	900	865 – 885	885 – 905	–	–	–	–	83 00 128
Höhe 1850 und 2000 mm	W 100	1000	965 – 985	985 – 1005	–	–	–	–	83 00 129
	Höhe 2000 mm - Einbau Bodengleich [2]								
	WBO 70	700	685 – 705	–	–	–	–	–	83 00 130
	WBO 75	750	735 – 755	–	–	–	–	–	83 00 131
	WBO 80	800	785 – 805	–	–	–	–	–	83 00 132
	WBO 90	900	885 – 905	–	–	–	–	–	83 00 133
	WBO 100	1000	985 – 1005	–	–	–	–	–	83 00 134
	Sonderanfertigung								
	W / WBO			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 240 – 1020 mm					83 00 145
	Höhe 1600 mm - Einbau mit Duschwanne								
	WK 70	700	665 – 685	685 – 705	–	–	–	–	83 00 135
	WK 75	750	735 – 735	735 – 755	–	–	–	–	83 00 136
	WK 80	800	765 – 785	785 – 805	–	–	–	–	83 00 137
	WK 90	900	865 – 885	885 – 905	–	–	–	–	83 00 138
	WK 100	1000	965 – 985	985 – 1005	–	–	–	–	83 00 139
	Höhe 1750 mm - Einbau mit Duschwanne								
Trennwand kurz WK	WK 70	700	665 – 685	685 – 705	–	–	–	–	83 00 140
auf Badewanne,	WK 75	750	715 – 735	735 – 755	–	–	–	–	83 00 141
für alle Pendeltüren und Falttür,	WK 80	800	765 – 785	785 – 805	–	–	–	–	83 00 142
die Quertraverse[3] liegt der Trenn-	WK 90	900	865 – 885	885 – 905	–	–	–	–	83 00 143
wand bei, Länge 1300 mm, kürzbar,	WK 100	1000	965 – 985	985 – 1005	–	–	–	–	83 00 144
Höhe 1600 und 1750 mm	**Sonderanfertigung**								
	WK			Höhe 1000 – 2000 mm und Breite 240 – 1020 mm					83 00 145
	Höhe 1400 mm - Einbau auf Badewanne								
	BPW 75	–	735 – 755	–	680	710	–	–	83 00 159
	BPW 80	–	785 – 805	–	730	760	–	–	83 00 160
	BPW 90	–	885 – 905	–	830	860	–	–	83 00 161
Pendeltür BPW	**Sonderanfertigung**								
auf Badewanne, 1-teilig, Tür	BPW			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 400 – 920 mm					83 00 162
wandangeschlagen, 180° klappbar									
Höhe 1400 mm									
	**Höhe 1400 mm - Einbau auf Badewanne**								
	BPF 75		735 – 755	–	370	398	–	240	83 00 163
	BPF 80		785 – 805	–	500	528	–	260	83 00 164
	BPF 90		885 – 905	–	506	534	–	354	83 00 165
	BPF 100		985 – 1005	–	566	594	–	394	83 00 166
Pendeltür BPF	**Sonderanfertigung**								
auf Badewanne, mit Festelement,	BPF			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 780 – 1020 mm					83 00 167
wird mit Eckkonsole geliefert [1],									
Gesamthöhe 1400 mm									
	Höhe 1400 mm - Einbau auf Badewanne								
	BF2 75		735 – 755	–	345	375	–	–	83 00 168
	BF2 80		785 – 805	–	370	400	–	–	83 00 169
	BF2 90		885 – 905	–	420	450	–	–	83 00 170
Falttür zweiteilig BF2	**Sonderanfertigung**								
auf Badewanne, zweiteilig,	BF2			Höhe 1000 – 2000 mm, Breite 500 – 1020 mm					83 00 171
Tür wandangeschlagen,									
komplett an die Wand faltbar,									
Höhe 1400 mm									

[1] mit Eckkonsole: Gesamthöhe = + 30 mm, Eckkonsolen ab Größe 900 mm im Lieferumfang enthalten, für die Größen 750 und 800 mm optional zu bestellen
[2] Maßbereich Standardeinbau „Außenkante Glas an Fuge“
[3] mit Quertraverse: Gesamthöhe = + 30 mm

DUSCHABTRENNUNGEN GERAHMT A13

Duschabtrennungen Ausführung A13 in Echtglas/Kunstglas – mit Wandprofil

Schiebetür dreiteilig für Nische
DSTT3
S. 102



Schiebetür dreiteilig für Trennwand
DSTT3
S. 102



Schiebetür dreiteilig für kurze Trennwand
DSTT3
S. 102



Pendeltür zweiteilig für Nische
(nur Kunstglas) DPTT
S. 102



Pendeltür zweiteilig für Trennwand
(nur Kunstglas) DPTT
S. 102



Pendeltür zweiteilig für kurze Trennwand
(nur Kunstglas) DPTT
S. 102



Eckdusche zweiteilig mit Schiebetüren
EDSTT2S
S. 102



Eckdusche dreiteilig mit Schiebetüren
EDSTT3S
S. 102

Eckdusche zweiteilig mit Pendeltüren
EDPTT2 (nur Kunstglas)
S. 103



Viertelkreis-Duschwand mit Schiebetüren
VKSTT
S. 103



Viertelkreis-Duschwand mit Pendeltüren
VKPTT (nur Kunstglas)
S. 103



Faltwand für Badewanne
DFTT
S. 103



Faltwand für Badewanne mit Trennwand
DFTT
S. 103

Produktmerkmale
sanibel 1001-Duschabtrennungen gerahmt

- lieferbar in Echtglas und Kunstglas
- technische Funktionen erleichtern die Reinigung
- Pendeltüren öffnen nach innen und außen
- Einfache Lagerung durch: variablen Wandanschlag rechts/links bei Pendel- und Schiebetüren I Kombinationen untereinander möglich I eine Trennwand für alle Anwendungen
- Glasstärke 3 mm
- Verstellbereich 20 mm
- Sonderanfertigungen möglich
- modellabhängig erhältlich in **2 Höhen: 1850/1950 mm**
- U-Kombinationen nach Rücksprache möglich

Achtung

Sonderbreiten haben keinen Bezug zum Standardmaß-Verstellbereich – bitte individuell anfragen.
Schrägen und Ausschnitte sind möglich

Technische Details

- Rücksprung Wandprofil 20 mm (TDTTK auf Anfrage)
- benötigte Auflage für Montage 50 mm

Profilstärke (Wandauflage)

- Türen: 30 mm
- Trennwände: 16 mm
- Fußprofilhöhe: 48 mm

Profilfarbe

silber matt

Gläser

Kunstglas Aquaperl

Echtglas

Alle sanibel 1001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

FÜR IHRE PLANUNG
DUSCHABTRENNUNGEN GERAHMT A13

DUSCHABTRENNUNGEN	für handelsübliche Bade-/Duschwannen Größe in mm	Schenkellänge der eingebauten Wanne: in Nische oder mit verkürzter Trennwand	Schenkellänge der eingebauten Wanne: mit Trennwand in gleicher Höhe	Schwenkbereich des Türflügels (Bezug: Außenkante Wandprofil): außen	Schwenkbereich des Türflügels (Bezug: Außenkante Wandprofil): innen	Standardmaß Verstellbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Kunstglas sanibel-Nr.: Höhe 1850 mm	Kunstglas sanibel-Nr.: Höhe 1950 mm	Echtglas sanibel-Nr.: Höhe 1850 mm	Echtglas sanibel-Nr.: Höhe 1950 mm
Schiebetür DSTT3 für Duschwannen, dreiteilig	750	710 – 750	740 – 780	–	–	710 – 750	371	83 05 005	83 05 900	83 05 706	83 06 501
	800	760 – 800	790 – 830	–	–	760 – 800	404	83 05 013	83 05 901	83 05 714	83 06 502
	900	860 – 900	890 – 930	–	–	860 – 900	471	83 05 021	83 05 902	83 05 722	83 06 504
	1000	960 – 1000	990 – 1030	–	–	960 – 1000	537	83 05 030	83 05 903	83 05 731	83 06 505
	1100	1060 – 1100	1090 – 1130	–	–	1060 – 1100	603	83 05 031	83 05 904	83 05 732	83 06 506
	1200	1160 – 1200	1190 – 1230	–	–	1160 – 1200	669	83 05 032	83 05 905	83 05 733	83 06 507
	Sonderanfertigung										
	DSTT3 für Nische	Höhe 1400 – 2000 mm, Breite 750 – 1500 mm						83 05 035		83 06 508	
	DSTT3 für Trennwand	Höhe 1400 – 2000 mm, Breite 750 – 1500 mm						83 05 036		83 06 509	
Pendeltür DPTT für Duschwannen, zweiteilig, nach innen und außen zu öffnen	750	710 – 750	740 – 780	280	337	710 – 750	590	83 05 056	83 05 906	–	–
	800	760 – 800	790 – 830	305	362	760 – 800	640	83 05 064	83 05 907	–	–
	900	860 – 900	890 – 930	355	412	860 – 900	740	83 05 072	83 05 908	–	–
	1000	960 – 1000	990 – 1030	405	462	960 – 1000	840	83 05 081	83 05 909	–	–
	Sonderanfertigung										
	DPTT für Nische	Höhe 1400 – 2000 mm, Breite 600 – 1200 mm						83 05 085		–	
	DPTT für Trennwand	Höhe 1400 – 2000 mm, Breite 600 – 1200 mm						83 05 086		–	
Trennwand TDTT für Duschwannen, für alle gerahmten Pendel- und Schiebetüren in gleicher Höhe	700	–	680 – 700	–	–	660 – 680	–	83 05 102	83 05 910	83 05 803	83 06 520
	750	–	730 – 750	–	–	710 – 730	–	83 05 111	83 05 911	83 05 811	83 06 521
	800	–	780 – 800	–	–	760 – 780	–	83 05 129	83 05 912	83 05 820	83 06 522
	900	–	880 – 900	–	–	860 – 880	–	83 05 137	83 05 913	83 05 838	83 06 524
	1000	–	980 – 1000	–	–	960 – 980	–	83 05 145	83 05 914	83 05 846	83 06 525
	Sonderanfertigung										
	TDTT	Höhe 200 – 2000 mm, Breite 200 – 1200 mm						83 05 650		83 05 676	
	TDTT für Schräge	Höhe 200 – 2000 mm, Breite 200 – 1200 mm						83 05 668		83 05 684	
Trennwand TDTTK auf Badewanne, für alle gerahmten Pendel- und Schiebetüren, 1600 und 1700 mm hoch								**Höhe 1600 mm**	**Höhe 1700 mm**	**Höhe 1600 mm**	**Höhe 1700 mm**
	700	680 – 700		–	–	660 – 680	–	83 05 153	83 05 915	83 05 854	83 06 530
	750	730 – 750		–	–	710 – 730	–	83 05 161	83 05 916	83 05 862	83 06 531
	800	780 – 800		–	–	760 – 780	–	83 05 170	83 05 917	83 05 871	83 06 532
	900	880 – 900		–	–	860 – 880	–	83 05 188	83 05 918	83 05 889	83 06 534
	Sonderanfertigung										
	TDTTK	Höhe 200 – 2000 mm, Breite 200 – 1200 mm						83 05 650		83 05 676	
	TDTTK für Schräge	Höhe 200 – 2000 mm, Breite 200 – 1200 mm						83 05 668		83 05 684	
Eckdusche EDSTT2S mit Schiebetüren, mit zweiteiligen Seiten, **Bitte schenkelweise bestellen**	**Schenkel links**										
	750	730 – 750		–	–	710 – 730	420	83 05 951	83 05 959	83 06 620	83 06 628
	800	780 – 800		–	–	760 – 780	450	83 05 952	83 05 960	83 06 621	83 06 629
	900	880 – 900		–	–	860 – 880	520	83 05 953	83 05 961	83 06 622	83 06 630
	1000	980 – 1000		–	–	960 – 980	590	83 05 954	83 05 962	83 06 623	83 06 631
	Schenkel rechts										
	750	730 – 750		–	–	710 – 730	420	83 05 955	83 05 963	83 06 624	83 06 632
	800	780 – 800		–	–	760 – 780	450	83 05 956	83 05 964	83 06 625	83 06 633
	900	880 – 900		–	–	860 – 880	520	83 05 957	83 05 965	83 06 626	83 06 634
	1000	980 – 1000		–	–	960 – 980	590	83 05 958	83 05 966	83 06 627	83 06 635
	Sonderanfertigung										
	EDSTT2S Schenkel links	Höhe 1400 – 2000 mm, Breite 610 – 1200 mm						83 05 967		83 06 936	
	EDSTT2S Schenkel rechts	Höhe 1400 – 2000 mm, Breite 610 – 1200 mm						83 05 968		83 06 637	
Eckdusche EDSTT3S mit Schiebetüren, mit dreiteiligen Seiten, **Bitte schenkelweise bestellen**	750	730 – 750		–	–	710 – 730	490	83 05 969	83 05 973	83 06 638	83 06 642
	800	780 – 800		–	–	760 – 780	530	83 05 970	83 05 974	83 06 639	83 06 643
	900	880 – 900		–	–	860 – 880	625	83 05 971	83 05 975	83 06 640	83 06 644
	1000	980 – 1000		–	–	960 – 980	720	83 05 972	83 05 976	83 06 641	83 06 645
	Sonderanfertigung										
	EDSTT3S	Höhe 1400 – 2000 mm, Breite 685 – 1200 mm						83 05 977		83 06 646	

sanibel 1001 Duschabtrennungen sind auf Anfrage auch in Sondermaßen erhältlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Gläser

Kunstglas Aquaperl

Echtglas

Profilfarbe

silber matt

Alle sanibel 1001-Duschabtrennungen sind geprüft nach DIN EN 14428 und entsprechen den derzeitigen TÜV-Normen. Die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen belegt das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.

DUSCHABTRENNUNGEN	für handelsübliche Bade-/Duschwannen Größe (mm)	Schenkellänge der eingebauten Wanne	Schwenkbereich des Türflügels (Bezug: Außenkante Wandprofil) außen	Schwenkbereich des Türflügels (Bezug: Außenkante Wandprofil) innen	Standardmaß Verstellbereich in mm	Einstiegsbreite in mm	Kunstglas sanibel-Nr. Höhe 1850 mm	Kunstglas sanibel-Nr. Höhe 1950 mm	Echtglas sanibel-Nr. Höhe 1850 mm	Echtglas sanibel-Nr. Höhe 1950 mm
Eckdusche EDPTT2 mit Pendeltüren, nach innen und außen zu öffnen	800	780 – 800	340	65	760 – 780	480	83 05 251	83 05 919	–	–
	750 / 900	730 – 750 / 880 – 900	315 / 390	65	710 – 730 / 860 – 880	500	83 05 269	83 05 920	–	–
	900 / 750	880 – 900 / 730 – 750	390 / 315	65	860 – 880 / 710 – 730	500	83 05 277	83 05 921	–	–
	900	880 – 900	390	65	860 – 880	550	83 05 285	83 05 922	–	–
	1000	980 – 1000	440	65	960 – 980	620	83 05 293	83 05 923	–	–
	Sonderanfertigung									
	EDPTT2	Höhe 1400 – 2000 mm, Breite 750 – 1200 mm					83 05 345		–	
Viertelkreis-Duschwand VKSTT mit Schiebetüren, 2 gebogene Schiebeelemente, 4-teilig	800 R-500	780 – 800	–	–	760 – 780	440	83 05 358	–	83 06 150	–
	800 R-520	780 – 800	–	–	760 – 780	440	83 05 366	–	83 06 168	–
	800 R-550	780 – 800	–	–	760 – 780	410	83 05 374	83 05 945	83 06 176	83 06 572
	900 R-500	880 – 900	–	–	860 – 880	500	83 05 382	–	83 06 184	–
	900 R-520	880 – 900	–	–	860 – 880	500	83 05 404	–	83 06 206	–
	900 R-550	880 – 900	–	–	860 – 880	540	83 05 391	83 05 946	83 06 192	83 06 575
	1000 R-500	980 – 1000	–	–	960 – 980	500	83 05 579	–	83 06 362	–
	1000 R-520	980 – 1000	–	–	960 – 980	500	83 05 587	–	83 06 371	–
	1000 R-550	980 – 1000	–	–	960 – 980	540	83 05 595	–	83 06 389	–
Viertelkreis-Duschwand VKPTT mit Pendeltüren, 2 gebogene Pendeltüren, nach innen und außen zu öffnen, 4-teilig	800 R-500	780 – 800	320	80	760 – 780	620	83 05 421	–	–	–
	800 R-520	780 – 800	320	80	760 – 780	620	83 05 439	–	–	–
	800 R-550	780 – 800	340	220	760 – 780	670	83 05 447	83 05 947	–	–
	900 R-500	880 – 900	320	80	860 – 880	620	83 05 455	–	–	–
	900 R-520	880 – 900	320	80	860 – 880	620	83 05 471	–	–	–
	900 R-550	880 – 900	340	220	860 – 880	670	83 05 463	83 05 948	–	–
	1000 R-500	980 – 1000	320	80	960 – 980	620	83 05 609	–	–	–
	1000 R-520	980 – 1000	320	80	960 – 980	620	83 05 617	–	–	–
	1000 R-550	980 – 1000	340	220	960 – 980	670	83 05 625	–	–	–
Faltwand DFTT für Badewanne, mit 180°-Gelenk, dreiteilig, 1400 mm hoch	–	–	455	480	1390 – 1400	–	**Höhe 1400 mm** 83 05 641		83 06 443	
Trennwand TD auf Badewanne, für gerahmte Faltwand DFTT, 1400 mm hoch							**Höhe 1600 mm**			
	700	–	–	–	655 – 695	–	83 05 645		–	
	750	–	–	–	705 – 745	–	83 05 646		–	
	800	–	–	–	755 – 795	–	83 05 647		–	
	Sonderanfertigung - Einbau mit Badewanne									
	TD	Höhe bis 1850 mm, Breite bis 1100 mm					83 05 649		–	
Verbreitungsprofil für alle Modelle, zur Verbreiterung um 15 mm							**Höhe 1850 mm** 83 13 847	**Höhe 1950 mm** 83 19 848		

FÜR IHRE PLANUNG | BADHEIZKÖRPER GEBOGEN

Bauhöhe 800 mm



L3 = 150 mm

Bauhöhe 1300 mm



L3 = 150 mm

Alle Bauhöhen sind sowohl mit Anschluss seitlich als auch mittig verfügbar.

Modell	sanibel-Nr.	L Länge mm	H Höhe mm	T Tiefe mm	N Naben-abstand mm	Wärmeleistung EN 442 [1] Watt	70/55/24 Watt	70/50/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt	Elektro-Heizpatrone für Mixbetrieb Watt	M Gewicht kg	V Wasserinhalt dm³	Exponent n
Gebogene Ausführung, Anschluss wechselseitig														
SAT-080-050	62 45 560	496	800	50	452	338	243	220	151	180	300	5,5	3,4	1,22
SAT-080-060	62 45 562	596	800	60	552	394	285	258	178	212	300	6,3	3,9	1,20
SAT-080-075	62 45 563	743	800	75	698	481	348	316	218	260	300	6,7	4,6	1,19
SAT-130-050	62 45 566	496	1300	50	452	521	372	337	229	274	300	8,2	5,4	1,24
SAT-130-060	62 45 567	596	1300	60	552	607	434	393	267	320	600	9,1	6,1	1,24
SAT-130-075	62 45 568	743	1300	75	698	723	519	470	321	384	600	10,1	7,0	1,22
SAT-150-050	62 45 571	496	1500	50	452	603	431	390	265	318	600	9,4	6,2	1,24
SAT-150-060	62 45 572	596	1500	60	552	705	504	456	310	372	600	10,5	7,0	1,24
SAT-150-075	62 45 573	743	1500	75	698	843	605	547	373	447	600	11,6	8,1	1,23
SAT-180-050	62 45 576	496	1800	50	452	735	525	475	323	387	600	11,4	7,5	1,24
SAT-180-060	62 45 577	596	1800	60	552	854	610	552	375	450	600	12,7	8,5	1,24
SAT-180-075	62 45 578	743	1800	75	698	1049	750	678	461	553	900	14,3	9,9	1,24

Bauhöhe 1500 mm



L3 = 150 mm

Bauhöhe 1800 mm



L3 = 150 mm

Modell	sanibel-Nr.	L Länge mm	H Höhe mm	T Tiefe mm	N Nabenabstand mm	Wärmeleistung EN 442[1] Watt	70/55/24 Watt	70/50/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt	Elektro-Heizpatrone für Mixbetrieb Watt	M Gewicht kg	V Wasserinhalt dm³	Exponent n
Gebogene Ausführung, Anschluss mittig 50 mm														
SAT-080-050-05	62 45 600	496	800	50	50/452	338	243	220	151	180	300	5,5	3,4	1,22
SAT-080-060-05	62 45 602	596	800	60	50/552	394	285	258	178	212	300	6,3	3,9	1,20
SAT-080-075-05	62 45 603	743	800	75	50/698	481	348	316	218	260	300	6,7	4,6	1,19
SAT-130-050-05	62 45 606	496	1300	50	50/452	521	372	337	229	274	300	8,2	5,4	1,24
SAT-130-060-05	62 45 607	596	1300	60	50/552	607	434	393	267	320	600	9,1	6,1	1,24
SAT-130-075-05	62 45 608	743	1300	75	50/698	723	519	470	321	384	600	10,1	7,0	1,22
SAT-150-050-05	62 45 611	496	1500	50	50/452	603	431	390	265	318	600	9,4	6,2	1,24
SAT-150-060-05	62 45 612	596	1500	60	50/552	705	504	456	310	372	600	10,5	7,0	1,24
SAT-150-075-05	62 45 613	743	1500	75	50/698	843	605	547	373	447	600	11,6	8,1	1,23
SAT-180-050-05	62 45 616	496	1800	50	50/452	735	525	475	323	387	600	11,4	7,5	1,24
SAT-180-060-05	62 45 617	596	1800	60	50/552	854	610	552	375	450	600	12,7	8,5	1,24
SAT-180-075-05	62 45 618	743	1800	75	50/698	1049	750	678	461	553	900	14,3	9,9	1,24

[1] Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C).

FÜR IHRE PLANUNG | BADHEIZKÖRPER GERADE

Bauhöhe 800 mm



L3 = 150 mm

Bauhöhe 1300 mm



L3 = 150 mm

Alle Bauhöhen sind sowohl mit Anschluss seitlich als auch mittig verfügbar.

		L	H	T	N	Wärmeleistung					Elektro-Heizpatrone für Mixbetrieb Watt	M	V	
Modell	sanibel-Nr.	Länge mm	Höhe mm	Tiefe mm	Naben-abstand mm	EN 442 [1] Watt	70/55/24 Watt	70/50/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt		Gewicht kg	Wasserinhalt dm³	Exponent n
Gerade Ausführung, Anschluss wechselseitig														
SA-080-050	62 45 500	500	800	30	455	338	243	220	151	180	300	5,5	3,4	1,22
SA-080-060	62 45 502	600	800	30	555	394	285	258	178	212	300	6,3	3,9	1,20
SA-080-075	62 45 503	750	800	30	705	481	348	316	218	260	300	6,7	4,6	1,19
SA-130-050	62 45 506	500	1300	30	455	521	372	337	229	274	300	8,2	5,4	1,24
SA-130-060	62 45 507	600	1300	30	555	607	434	393	267	320	600	9,1	6,1	1,24
SA-130-075	62 45 508	750	1300	30	705	723	519	470	321	384	600	10,1	7,0	1,22
SA-150-050	62 45 511	500	1500	30	455	603	431	390	265	318	600	9,4	6,2	1,24
SA-150-060	62 45 512	600	1500	30	555	705	504	456	310	372	600	10,5	7,0	1,24
SA-150-075	62 45 513	750	1500	30	705	843	605	547	373	447	600	11,6	8,1	1,23
SA-180-050	62 45 516	500	1800	30	455	735	525	475	323	387	600	11,4	7,5	1,24
SA-180-060	62 45 517	600	1800	30	555	854	610	552	375	450	600	12,7	8,5	1,24
SA-180-075	62 45 518	750	1800	30	705	1049	750	678	461	553	900	14,3	9,9	1,24

Bauhöhe 1500 mm



L3 = 150 mm

Bauhöhe 1800 mm



L3 = 150 mm

Modell	sanibel-Nr.	L Länge mm	H Höhe mm	T Tiefe mm	N Nabenabstand mm	Wärmeleistung EN 442[1] Watt	70/55/24 Watt	70/50/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt	Elektro-Heizpatrone für Mixbetrieb Watt	M Gewicht kg	V Wasserinhalt dm³	Exponent n
Gerade Ausführung, Anschluss mittig 50 mm														
SA-080-050-05	62 45 530	500	800	30	50/455	338	243	220	151	180	300	5,5	3,4	1,22
SA-080-060-05	62 45 532	600	800	30	50/555	394	285	258	178	212	300	6,3	3,9	1,20
SA-080-075-05	62 45 533	750	800	30	50/705	481	348	316	218	260	300	6,7	4,6	1,19
SA-130-050-05	62 45 536	500	1300	30	50/455	521	372	337	229	274	300	8,2	5,4	1,24
SA-130-060-05	62 45 537	600	1300	30	50/555	607	434	393	267	320	600	9,1	6,1	1,24
SA-130-075-05	62 45 538	750	1300	30	50/705	723	519	470	321	384	600	10,1	7,0	1,22
SA-150-050-05	62 45 541	500	1500	30	50/455	603	431	390	265	318	600	9,4	6,2	1,24
SA-150-060-05	62 45 542	600	1500	30	50/555	705	504	456	310	372	600	10,5	7,0	1,24
SA-150-075-05	62 45 543	750	1500	30	50/705	843	605	547	373	447	600	11,6	8,1	1,23
SA-180-050-05	62 45 546	500	1800	30	50/455	735	525	475	323	387	600	11,4	7,5	1,24
SA-180-060-05	62 45 547	600	1800	30	50/555	854	610	552	375	450	600	12,7	8,5	1,24
SA-180-075-05	62 45 548	750	1800	30	50/705	1049	750	678	461	553	900	14,3	9,9	1,24

[1] Wärmeleistung gemessen nach EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C).

MEHR INFORMATIONEN UND INSPIRATIONEN ZUM ANFASSEN IN UNSEREN AUSSTELLUNGEN

AUSGABE 2019/2020 - STAND APRIL 2019