



ÜBERZEUGENDE
ARMATUREN FÜR
BAD UND KÜCHE

ALLES IM BLICK | QUICKFINDER

SANIBEL 2000 ARMATUREN

WASCHTISCH- UND BIDETMISCHER	SEITE	NIEDERDRUCK	EXTRA HOCH	KERAMIK-KARTUSCHE ¹⁾	ABLAUFGARNITUR	SANIBEL-NR.
	15			●		78 66 500
	15			●	●	78 66 501
	15	●		●	●	78 66 502



Waschtischmischer XL

15

●

●

●

78 66 503



Waschtischmischer

15

●

●

●

78 66 504



Standventil

15

78 66 518




Bidetmischer

15

●

●

78 66 505

WANNEN- UND BRAUSEMISCHER	SEITE	UNTERPUTZ	AUFPUTZ	KERAMIK-KARTUSCHE ¹⁾	EIGENSICHER GEGEN RÜCKFLIESEN	SANIBEL-NR.
	16	●		●		78 66 508



Wannenfüll- und Brausemischer

16

●

●

●

78 66 509



Brausemischer

16

●

●

78 66 510



Wannenfüll- und Brausemischer

16

●

●

●

78 66 506



Brausemischer

16

●

●

●

78 66 507



Brausethermostat

16

●

●

78 66 517

SPÜLTISCHMISCHER	SEITE	NIEDERDRUCK	EXTRA HOCH	KERAMIK-KARTUSCHE ¹⁾	SCHNELL-MONTAGESYSTEM	SANIBEL-NR.
	19			●	●	78 66 513
	19	●		●	●	78 66 514



Spültischmischer XL

19

●

●

●

78 66 515



Spültisch-Wandmischer

19

●

78 66 516

¹⁾ Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzer



1

ELEGANTES, FORMSCHÖNES DESIGN



Für alle sanibel 2000-Armaturen gilt:

- umweltschonend durch Verwendung hochwertiger und nach Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)
- nach den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA)
- Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzung



Waschtischmischer

verchromt, starrer Gussauslauf, Eco s-pointer
Strahlregler M 24, Ablaufgarnitur DN 32,
Ausladung 105 mm, Höhe 130 mm,
mit Schnellmontagesystem und
flexiblen Anschlussschläuchen,
Durchflussmenge 7,5 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 501

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
mit versenkbarer Kette
sanibel-Nr. 78 66 500



(ohne Abb.) Ausführung wie oben
für drucklose Elektropeicher,
mit Strahlregler M 24/ND,
Durchflussmenge 6 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 502



Waschtischmischer XL

verchromt, starrer Gussauslauf, Eco s-pointer
Strahlregler M 24, Ablaufgarnitur DN 32,
Ausladung 105 mm, Höhe 145 mm,
mit Schnellmontagesystem und
flexiblen Anschlussschläuchen,
Durchflussmenge 7,5 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 503



1 Waschtischmischer

verchromt, seitlich bedienbar, schwenkbarer
Auslauf, Strahlregler M 18, Ablaufgarnitur DN 32,
Ausladung 155 mm, Höhe 270 mm,
mit Schnellmontagesystem und
flexiblen Anschlussschläuchen,
Durchflussmenge 4,5 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 504



Bidetmischer

verchromt, CACHÉ®-Strahlregler M 18,5 Kugel-
gelenk, Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 115 mm,
Höhe 144 mm, mit Schnellmontagesystem und
flexiblen Anschlussschläuchen,
Durchflussmenge 7,7 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 505



Standventil DN 15

verchromt, nur für Kaltwasser, Keramik-Oberteil,
Strahlregler s-pointer CACHÉ®, fester Auslauf,
Ausladung 108 mm, Höhe 155 mm,
Durchflussmenge 4 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 518

¹⁾Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck



Wannenfüll- und Brausemischer

verchromt, Unterputz, Fertigmontageset mit Funktionseinheit zu sanibel-FLEXX.BOXX²⁾, Rosette Ø 170 mm, automatische Umstellung Brause/Wanne, Durchflussmenge Wanne 31 l/min. / Brause 29 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 508

passender Unterputz-Einbaukörper, FLEXX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper²⁾ sanibel-Nr. 78 66 520



Wannenfüll- und Brausemischer

verchromt, Unterputz, Fertigmontageset mit Funktionseinheit zu sanibel-FLEXX.BOXX²⁾, Rosette Ø 170 mm, automatische Umstellung Brause/Wanne, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge Wanne 31 l/min. / Brause 21 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 509

passender Unterputz-Einbaukörper, FLEXX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper²⁾ sanibel-Nr. 78 66 520



Brausemischer

verchromt, Unterputz, Fertigmontageset mit Funktionseinheit zu sanibel-FLEXX.BOXX²⁾, Rosette Ø 170 mm, Durchflussmenge 25 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 510

passender Unterputz-Einbaukörper, FLEXX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper²⁾ sanibel-Nr. 78 66 520



Wannenfüll- und Brausemischer

verchromt, Aufputz, Brauseabgang DN 15 unten, Strahlregler M 24, automatische Umstellung Brause/Wanne, S-Anschlüsse, Stichmaß 133 – 167 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge Wanne 20,2 l/min. / Brause 24 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 506



Brausemischer

verchromt, Aufputz, Brauseabgang DN 15 unten, S-Anschlüsse, Stichmaß 133 – 167 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge 21 l/min.¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 507



Brausethermostat

verchromt, Aufputz, Brauseabgang DN 15 unten, Heißwassersperre bei 38 °C, S-Anschlüsse, Stichmaß 133 – 167 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussklasse B¹⁾ sanibel-Nr. 78 66 517

DIE QUELLE DER HARMONIE



Wannenfüll- und Brausemischer

verchromt, Aufputz, mit Strahlregler M 24,
automatische Umstellung Brause/Wanne
sanibel-Nr. 78 66 506



²⁾ FLEXX.BOXX-Unterputz-Einbaukörper

DN 20, für Wandeinbau, ohne Aufputzteile,
ohne Funktionseinheit, passend für Unterputz-
armaturen, einteiliger Elastomere-Mantel
sanibel-Nr. 78 66 520

FÜR DEN RICHTIGEN GESCHMACK

Spültischmischer XL

verchromt, schwenkbarer
Gussauslauf, Strahlregler M 24
sanibel-Nr. 78 66 515





Spültischmischer

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf,
Strahlregler M 24, Schnellmontagesystem,
Ausladung 200 mm, Höhe 150 mm,
für Arbeitsplatten bis 60 mm,
flexible Anschlussschläuche,
Durchflussmenge 11 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 513



(ohne Abb.) Ausführung wie oben,
für drucklose Elektrospeicher,
mit Strahlregler M 24/ND,
Durchflussmenge 5 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 514



Spültischmischer XL

verchromt, schwenkbarer Gussauslauf,
Strahlregler M 24, Ausladung 200 mm,
Höhe 190 mm, für Arbeitsplatten bis
60 mm, flexible Anschlussschläuche,
Durchflussmenge 11 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 515



Spültisch-Wandmischer

verchromt, schwenkbarer Rohr-S-Auslauf,
Strahlregler M 22, Ausladung 236 mm,
S-Anschlüsse, Stichmaß 133 – 167 mm,
Durchflussmenge 12,5 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 78 66 516

¹⁾Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck