

HEISS, KALT, GEMISCHT:

# ▶ ARMATUREN UND BRAUSEN

- ▶ WASCHTISCH- UND BIDETMISCHER
- ▶ AUFPUTZMISCHER UND -THERMOSTATE
- ▶ UNTERPUTZMISCHER UND -THERMOSTATE
- ▶ HAND- UND KOPFBRAUSEN



PERFEKT  
KOMBINIERT:  
**BRAUSESET**



## KONFEKTIONSGRÖSSEN

Für jede Waschplatzsituation gibt es die passende Armatur. In den verfügbaren Größen XS – XL finden Sie immer die richtige Konfektionsgröße.



### Für alle sanibel 3001-Armaturen gilt:

- umweltschonend durch Verwendung hochwertiger und nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)
- entsprechen den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA).
- integrierter Temperaturbegrenzer – Verbrühschutz
- 5 Jahre Gewährleistung <sup>1)</sup>
- DVGW- und WELL-Zertifizierung angemeldet
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile
- langlebige sanibel-Steuerpatrone 3.5 Classic
- wassersparende Technologie
- Thermo Cool – mehr Sicherheit durch geringe Erwärmung des Armaturengehäuses



### Waschtischmischer XS

für Handwaschbecken, verchromt, starrer Gussauslauf, Luftsprudler mit verstellbarem Strahlwinkel, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 100 mm, Höhe 117 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen  
sanibel-Nr. 79 04 703

(ohne Abb.) Ausführung wie oben  
ohne Ablaufgarnitur  
sanibel-Nr. 79 04 704



### Waschtischmischer

verchromt, starrer Gussauslauf, Luftsprudler mit verstellbarem Strahlwinkel, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 124 mm, Höhe 141 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen  
sanibel-Nr. 79 04 700

(ohne Abb.) Ausführung wie oben  
verchromt, ohne Ablaufgarnitur  
sanibel-Nr. 79 04 701



### Waschtischmischer XL

verchromt, starrer Gussauslauf, Luftsprudler mit verstellbarem Strahlwinkel, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 133 mm, Höhe 161 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen  
sanibel-Nr. 79 04 707

(ohne Abb.) Ausführung wie oben  
ohne Ablaufgarnitur  
sanibel-Nr. 79 04 708



Ausführung für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre  
sanibel-Nr. 79 04 702



#### Waschtischmischer

seitlich bedienbar, verchromt, mit schwenkbarem Auslauf, mit Luftsprudler CACHÉ®, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 160 mm, Höhe 295 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlussschläuchen  
sanibel-Nr. 79 04 706



#### Waschtischmischer für Aufsatzbecken

verchromt, starrer Gussauslauf, mit integriertem Temperaturbegrenzer, Luftsprudler mit verstellbarem Strahlwinkel, ohne Ablaufgarnitur, Ausladung 149 mm, Höhe 323 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlussschläuchen  
sanibel-Nr. 79 04 705



#### Waschtisch-Wandarmatur

Fertigmontageset, verchromt, starrer Auslauf mit Strahlregler CACHÉ®, Ausladung 225 mm (auf 160 mm kürzbar), Rosette Ø 75 mm  
sanibel-Nr. 79 04 709

(ohne Abb.)

#### Unterputzkörper

für Waschtisch-Wandarmatur  
sanibel-Nr. 79 04 710




#### Bidetmischer

verchromt, mit Kugelgelenk-Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 128 mm, Höhe 141 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlussschläuchen  
sanibel-Nr. 79 04 711



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:  
[WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH](http://WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH)



„RAUS JETZT AUS  
DEM BAD,  
ABENDBROT IST  
FERTIG.“





### Spültischmischer

verchromt, hoher schwenkbarer Gussauslauf, mit Luftsprudler, Ausladung 205 mm, Höhe 229 mm, für Arbeitsplatten bis 45 mm, flexible Anschlusschläuche  
sanibel-Nr. 79 04 740



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre  
sanibel-Nr. 79 04 741



### Spültischmischer, seitlich bedienbar

verchromt, hoher schwenkbarer Auslauf, mit Luftsprudler CACHE®, Ausladung 204 mm, Höhe 362 mm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Anschlusschläuche  
sanibel-Nr. 79 04 745



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Anschluss über Kupferrohre  
sanibel-Nr. 79 04 746



### Spültischmischer für Vorfenstermontage

verchromt, umlegbar, hoher, schwenkbarer Gussauslauf, mit Luftsprudler, Ausladung 205 mm, Höhe 240 mm, für Arbeitsplatten bis 40 mm, flexible Anschlusschläuche  
sanibel-Nr. 79 04 742



Entdecken Sie weitere Küchenarmaturen in unserer ansprechend gestalteten sanibel-Küchenarmaturen-Broschüre.



„1:0 FÜR  
UNSER BAD!“



#### Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz, verchromt, mit Luftsprudler,  
S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm,  
automatische Umstellung Brause/Wanne,  
eigensicher gegen Rückfließen  
sanibel-Nr. 79 04 712



#### Brausemischer

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten,  
S-Anschlüsse, Stichmaß 135 – 165 mm,  
eigensicher gegen Rückfließen  
sanibel-Nr. 79 04 713



#### Wannenfüll- und Brausethermostat

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten,  
mit Rückflussverhinderer und Strahlregler,  
automatische Umstellung Brause/Wanne,  
Heißwassersperre bei 38 °C, S-Anschlüsse,  
Stichmaß 135 – 165 mm, eigensicher gegen  
Rückfließen, Thermo Cool – minimale Erwärmung  
des Armaturengehäuses, Durchlauferhitzer-  
geeignet (ab 24 KW), Ausladung 184 mm  
sanibel-Nr. 79 04 718



#### Brausethermostat

Aufputz, verchromt, Brauseabgang  
unten, mit Rückflussverhinderer,  
Heißwassersperre bei 38 °C, S-Anschlüsse,  
Stichmaß 135 – 165 mm, eigensicher gegen  
Rückfließen, Thermo Cool – minimale  
Erwärmung des Armaturengehäuses,  
Durchlauferhitzergeeignet (ab 20 KW),  
Ausladung 86 mm  
sanibel-Nr. 79 04 719



### Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, einstellbare Heißwassersperre, einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min., keramische Umstellung Brause/Wanne, Rosette Ø 170 mm, ohne Sicherungseinrichtung sanibel-Nr. 79 04 780 mit Sicherungseinrichtung sanibel-Nr. 79 04 781



### 1 Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, einstellbare Heißwassersperre, einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min., Rosette Ø 170 mm sanibel-Nr. 79 04 782

(ohne Abb.)

### sanibel-Unterputz-Einbaukörper

passend zu allen Unterputzmischern und -thermostaten, Kompakt-Lösung DN 15 ohne Absperrung sanibel-Nr. 79 04 752 DN 20 mit Absperrung sanibel-Nr. 79 04 753



### Wannenfüll- und Brausethermostat

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, mit Regelteil, keramischer Mengenregulierung und keramischer Umstellung Brause/Wanne, Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 °C, Rosette Ø 170 mm sanibel-Nr. 79 04 785



### Brausethermostat

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, mit Regelteil und keramischer Mengenregulierung, Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 °C, Rosette Ø 170 mm sanibel-Nr. 79 04 784



### Brausethermostat

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, ohne Mengenregulierung, Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre bei 38 °C, Rosette Ø 170 mm sanibel-Nr. 79 04 783



### Wannen-Dreilocharmatur

Einhandmischer mit verchromten Funktions- und Sichtteilen für Wannen- oder Fliesenrandmontage bei Badewannen, Umstellung Brause/Wanne, Schlauchdurchführung drehbar, mit Stabhandbrause 1-strahlig, Brauseschlauch 1750 mm lang, silbergrau sanibel-Nr. 79 04 726



### Wanneneinlauf

starrer Gussauslauf, verchromt, mit Innen- oder Außengewinde, mit Strahlregler CACHÉ®, Ausladung 180 mm, Rosette Ø 75 mm sanibel-Nr. 79 04 730



### Fertigmontageset für Absperrventil

verchromt, passend für sanibel-Unterputzventilkörper, Markierung kalt, warm, neutral, Rosette Ø 75 mm sanibel-Nr. 79 04 733



Passende Handbrausen und Brauseschläuche finden Sie auf der Folgeside.