

WÄRME FÜHLEN UND SEHEN:

# ▶▶ **BADHEIZKÖRPER**

▶▶ **BADHEIZKÖRPER**

▶▶ **FARBKARTE**

**FLEXIBEL &  
UNIVERSELL**  
EINSETZBAR



#### Für alle sanibel 3001-Badheizkörper gilt:

- Standardfarbe weiß – Zweischichtlackierung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß oder auf Wunsch in Sonderfarbe, Befestigung in Heizkörperfarbe, Farbkarte siehe Folgeseite  
Bitte bei Bestellung eines Badheizkörpers in Sonderfarbe die Bauhöhe, Baulänge und Farbe lt. Farbkarte angeben.
- Wärmeleistung nach EN 442
- mit CE-Kennzeichnung
- Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers (modellabhängig)
- Betriebstemperatur max. 110 °C
- je Modell 3 Bauhöhen und 2 Baulängen verfügbar
- Befestigung gemäß VDI-Richtlinie 6036
- Blindstopfen, Entlüftungsstopfen, Montage- und Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten



**1 Badheizkörper C**

mit waagerechten, rechteckigen Querrohren 77 x 10 mm mit 60-mm-Handtuchlücken und senkrechten Sammelrohren 28 x 30 mm, Wärmeleistung 878 Watt, Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 600 mm, weiß  
sanibel-Nr. 62 45 705

**2 Badheizkörper Q**

mit waagerechten Trapezrohren 25 x 15 mm und senkrechten, fünfeckigen Sammelrohren (37 x 32 mm), zwischen den Rohrböcken Abstände zur Handtuchaufhängung, Wärmeleistung 954 Watt, Bauhöhe 1800 mm, Baulänge 600 mm, weiß  
sanibel-Nr. 62 45 711





Modellabhängiges Zubehör  
erhalten Sie auf Anfrage.



**TECHNISCHE  
MÖGLICH  
ELEKTRO-  
HEIZBETRIEB**

#### Badheizkörper C

mit waagerechten, rechteckigen Querrohren 77 x 10 mm mit 60-mm-Handtuchlücken und senkrechten Sammelrohren 28 x 30 mm, Rahmen auf Gehrung geschnitten und verschweißt, flächige Querrohre bündig mit Rahmen verschweißt und geschliffen, Anschlüsse:

2 x DN 15 (1/2") IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm,

Vorlauf links oder rechts möglich,

2 x DN 15 (1/2") IG nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig,

Vorlauf links oder rechts möglich,

Entlüftung DN 8 (1/4") IG nach hinten, links, Betriebsdruck max. 4 bar,

Prüfdruck: 5,2 bar, Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C,

Elektro-Zusatzbetrieb möglich (max. Vorlauftemperatur 80 °C),

Farbe weiß<sup>1)</sup> (Standardausführung)

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung <sup>2)</sup>	weiß <sup>1)</sup> sanibel-Nr.
1800 (1806)	600	878	62 45 705

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung <sup>2)</sup>	weiß <sup>1)</sup> sanibel-Nr.
1200 (1259)	500	545	62 45 700
1200 (1259)	600	638	62 45 701
1500 (1533)	500	649	62 45 702
1500 (1533)	600	760	62 45 703
1800 (1806)	500	750	62 45 704

<sup>1)</sup> Sonderfarbe laut Farbkarte auf Anfrage.

<sup>2)</sup> Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442 (75/65-20 °C)



TECHNISCH  
MÖGLICH  
ELEKTRO-  
HEIZBETRIEB

### Badheizkörper Q

mit waagerechten Trapezrohren 25 x 15 mm und senkrechten fünfeckigen Sammelrohren (37 x 32 mm), zwischen den Rohrblöcken Abstände zur Handtuchaufhängung, Anschlüsse:  
 2 x DN 15 (1/2") IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links oder rechts möglich,  
 2 x DN 15 (1/2") IG nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig, Vorlauf links oder rechts möglich,  
 Entlüftung DN 8 (1/4") IG nach hinten, links, Betriebsdruck max. 6 bar, Prüfdruck: 7,8 bar, Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C, Elektro-Zusatzbetrieb auf Anfrage möglich (max. Vorlauftemperatur 80 °C), Farbe weiß<sup>1)</sup> (Standardausführung)

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung <sup>2)</sup>	weiß <sup>1)</sup> sanibel-Nr.
1800 (1774)	600	954	62 45 711

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung <sup>2)</sup>	weiß <sup>1)</sup> sanibel-Nr.
1200 (1174)	450	481	62 45 706
1200 (1174)	600	647	62 45 707
1500 (1494)	450	603	62 45 708
1500 (1494)	600	811	62 45 709
1800 (1774)	500	709	62 45 710



# FARBKARTE

## sanibel 3001-Badheizkörper


### STANDARDFARBE



### SANITÄR-FARBEN



### SOFT-FARBEN



### METALLIC-FARBEN

