



**WASSER-REDUZIERDÜSE
BRAUSEN MIT
BIS ZU 40 %
WASSER-
ERSPARNIS**



Handbrause einstrahlig

DN 15 (1/2"), verchromt, Ø 105 mm, mit Brauseregen, soft-clean Antikalkknoppen grau, Sprayplatte weiß, KTW-geprüft, Durchflussmenge 11²⁾ / 14³⁾ l/min., für Durchlauferhitzer geeignet
sanibel-Nr. 79 05 160

Handbrause dreistrahlig

DN 15 (1/2"), verchromt, Ø 105 mm, umstellbar auf Brauseregen, Massage- oder Mixstrahl, soft-clean Antikalkknoppen grau, Sprayplatte und Verstellring weiß, KTW-geprüft, Durchflussmenge 10²⁾ / 13³⁾ l/min., für Durchlauferhitzer geeignet
sanibel-Nr. 79 05 161

Stabhandbrause rund einstrahlig

DN 15 (1/2"), aus Metall, verchromt, Ø 23 mm, 180 mm lang, mit Brauseregen, soft-clean Antikalkknoppen grau, Durchflussmenge 15 l/min.¹⁾, für Durchlauferhitzer geeignet
sanibel-Nr. 79 05 120



Wannen-Brauseset einstrahlig

bestehend aus: Handbrause Ø 105 mm, Wandbrausehalter und Brauseschlauch classic-chromline 1250 mm lang, mit Befestigungsmaterial, verchromt
sanibel-Nr. 79 05 166

Wannen-Brauseset dreistrahlig

bestehend aus: Handbrause Ø 105 mm, Wandbrausehalter und Brauseschlauch classic-chromline 1250 mm lang, mit Befestigungsmaterial, verchromt
sanibel-Nr. 79 05 167

Stabhandbrause eckig einstrahlig

DN 15 (1/2"), aus Metall, verchromt, 35 x 15 mm, 199 mm lang, mit Brauseregen, soft-clean Antikalkknoppen grau, Durchflussmenge 15 l/min.¹⁾, für Durchlauferhitzer geeignet
sanibel-Nr. 79 05 171



Brauseschlauch

classic-chromline, DN 15 (1/2"), aus Kunststoff mit Metalleffekt, beide Seiten mit konischer Mutter, Verdrehenschutz, nach DIN EN 1113 + KTW, silberfarbig
1250 mm lang sanibel-Nr. 79 05 140
1600 mm lang sanibel-Nr. 79 05 142
2000 mm lang sanibel-Nr. 79 05 144

Brauseschlauch

classic-starline, DN 15 (1/2"), aus Kunststoff mit Metalleffekt, beide Seiten mit konischer Mutter, Verdrehenschutz, nach DIN EN 1113 + KTW, chromfarbig
1250 mm lang sanibel-Nr. 79 05 168
1600 mm lang sanibel-Nr. 79 05 169
2000 mm lang sanibel-Nr. 79 05 170



Bei Fragen zu passenden Wandanschlussbögen und -brausehaltern berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler vor Ort.
www.sanibel.de/ausstellungen

^{1,2,3)} Durchflussmenge gemessen (mit ²⁾ / ohne ³⁾ Wasserreduzierdüse für bis zu 40 % Ersparnis) bei 3 bar Wasserdruck.

Showerpipe Brausesystem

verchromt, Duschsystem zum Anschluss an bestehende Armatur oder Wandanschlussbogen, Gesamtlänge 1095 mm, variabler Bohrabstand 700 – 950 mm, Metallrohr Ø 22 mm, Ausladung 500 mm, Oberfläche verchromt, mit Gleiter und Befestigungsmaterial, bestehend aus:

3-Wegeventil DN 15 (1/2") zur Umstellung zwischen Kopf- und Handbrause

sanibel 3001-Handbrause DN 15 (1/2"), Ø 105 mm, dreistrahlig

sanibel-Kopfbrause, rund, Ø 200 mm, voller Brauseregen, mit Kugelgelenk, soft-clean Antikalkknoppen manhattengrau, Sprayplatte verchromt, Durchflussmenge 17 l/min. ¹⁾

sanibel-Brauseschläuche DN 15 (1/2"), aus Kunststoff, classic-silverline 1600 mm, mit Drehkonus/Konus und 800 mm lang, mit Konus/Konus, geprüft nach den mechanischen Eigenschaften der DIN EN 1113, KTW Zulassung, geeignet für Durchlauferhitzer sanibel-Nr. 79 05 173

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Kopfbrause, Ø 250 mm, Ausladung 525 mm

sanibel-Nr. 79 05 174



Wandstange

verchromt, Metallrohr Ø 22 mm, 960 mm lang, (Bohrabstand 915 mm), horizontal und vertikal verstellbarer Gleiter, mit Halterung für konische Muttern, mit Befestigungsmaterial sanibel-Nr. 79 05 185

(ohne Abb.) Ausführung wie oben 740 mm lang, (Bohrabstand 695 mm) sanibel-Nr. 79 05 184



Brauseset Handbrause

verchromt, bestehend aus: Wandstange Ø 22 mm, Handbrause Ø 105 mm, Brauseschlauch classic starline, 1600 mm lang, mit Gleiter und Befestigungsmaterial

Wandstange 740 mm lang (Bohrabstand 695 mm)

Handbrause einstrahlig sanibel-Nr. 79 05 180

1 Handbrause dreistrahlig sanibel-Nr. 79 05 181

Wandstange 960 mm lang (Bohrabstand 915 mm)

Handbrause einstrahlig sanibel-Nr. 79 05 182

Handbrause dreistrahlig sanibel-Nr. 79 05 183



Wandstange VARIO

verchromt, Metallrohr Ø 22 mm, 900 mm lang, mit variablem Bohrabstand, horizontal und vertikal verstellbarer Gleiter, Neigungswinkel stufenlos verstellbar, mit Halterung für konische Muttern, mit Befestigungsmaterial sanibel-Nr. 79 05 190



Seifenablage rechteckig

aus Metall, für Wandstangen Ø 22 mm, nachträgliche Montage möglich

Montage rechts sanibel-Nr. 79 05 187

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Montage links sanibel-Nr. 79 05 186



Brauseset Stabhandbrause

verchromt, bestehend aus: Wandstange aus Metall, Ø 22 mm, 900 mm lang, Stabhandbrause rund einstrahlig, Brauseschlauch classic-chromline, 1600 mm lang, mit Gleiter und Befestigungsmaterial sanibel-Nr. 79 05 172



Wandstange aus Metall

verchromt, Ø 22 mm, 900 mm lang, (Bohrabstand 722 und 755 mm), mit Halterung für konische Muttern, zwei stabile Endstücke aus Metall, horizontal und vertikal verstellbarer Gleiter aus Metall, Neigungswinkel stufenlos verstellbar, mit Befestigungsmaterial sanibel-Nr. 79 05 150





1 Brauseset Handbrause

verchromt, bestehend aus:
 Wandstange Ø 22 mm,
 Handbrause Ø 105 mm,
 Brauseschlauch classic starline,
 1600 mm lang, mit Gleiter und
 Befestigungsmaterial
 sanibel-Nr. 79 05 181

Showerpipeset Thermostatset

Duschsystem, verchromt, Gesamtlänge 1095 mm,
 Ausladung ca. 510 mm, variabler Bohrabstand
 700 – 950 mm, Metallrohr Ø 22 mm, Oberfläche
 verchromt, mit Gleiter und Befestigungsmaterial,
 bestehend aus:

Thermostatbatterie DN 15 (½"), mit Heißwassersperre
 bei 38 °C und Verbrühschutz bei Kaltwasser-Druckabfall,
 schnelle Temperaturregelung

Handbrause DN 15 (½"), Ø 105 mm, dreistrahlige

Kopfbrause, rund, Ø 200 mm, voller Brauseregen,
 mit Kugelgelenk, soft-clean Antikalkknopf manhattengrau,
 Sprayplatte verchromt, Durchflussmenge 17 l/min.¹⁾

Brauseschlauch DN 15 (½"), aus Kunststoff,
 classic-silverline 1600 mm, mit Drehkonus,
 geprüft nach den mechanischen Eigenschaften der
 DIN EN 1113, KTW Zulassung, geeignet für Durchlauferhitzer

sanibel-Nr. 79 05 176



Showerpipeset Brausesystem Stabhandbrause

Duschsystem, verchromt, zum Anschluss an bestehende
 Armatur oder Wandanschlussbogen, Gesamtlänge 1095 mm,
 Ausladung ca. 525 mm, variabler Bohrabstand 700 – 950 mm,
 Metallrohr Ø 22 mm, Oberfläche verchromt, mit Gleiter und
 Befestigungsmaterial, bestehend aus:

3-Wegeventil DN 15 (½") zur Umstellung
 zwischen Kopf- und Handbrause

Stabhandbrause DN 15 (½"), rund, einstrahlige

Kopfbrause, rund, Ø 250 mm, voller Brauseregen, mit
 Kugelgelenk, soft-clean Antikalkknopf manhattengrau,
 Sprayplatte verchromt, Durchflussmenge 17 l/min.¹⁾

Brauseschläuche DN 15 (½"), aus Kunststoff, classic-silverline
 1600 mm, mit Drehkonus/Konus und 800 mm lang, mit Konus/
 Konus, geprüft nach den mechanischen Eigenschaften der DIN
 EN 1113, KTW Zulassung, geeignet für Durchlauferhitzer

sanibel-Nr. 79 05 175

