

ARMATUREN UND BRAUSEN

Waschtisch- und Bidetmischer

Aufputzmischer und -thermostate

Unterputzmischer und -thermostate

Handbrausen und Brausesets

Brausepaneele und Regenmodule



PRODUKT-
HIGHLIGHT
QUICKCLEAN-
LUFTSPRUDLER

KOMFORT UND SPARSAMER VERBRAUCH DURCH LUFTSPRUDLER

Toller Komfort und sparsamer Verbrauch von Trinkwasser und Energie: Ein hochwertiger Perlator in ihrer Wunscharmatur garantiert das bestmögliche Strahlverhalten des austretenden Wassers, er verhindert ungewünschtes Spritzen, weich und nicht plätschernd fließt das Wasser in die Waschschale oder in die Badewanne.

WAHRE SCHÖNHEIT KOMMT DURCH CHROM



1 Waschtismischer

seitlich bedienbar, verchromt,
QuickClean Luftsprudler,
schwenkbarer Auslauf
sanibel-Nr. 79 05 005

2 Waschtismischer

verchromt, QuickClean Luftsprudler
sanibel-Nr. 79 05 002



Waschtischmischer

verchromt, mit Keramik-Kartusche M3/M2, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, QuickClean Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 116 mm, Höhe 172 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 5 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 79 05 002



Waschtischmischer

für Handwaschbecken, verchromt, mit Keramik-Kartusche M1, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, QuickClean Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 89 mm, Höhe 160 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 5 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 79 05 001



(ohne Abb.) Ausführung wie oben
für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND
sanibel-Nr. 79 05 003



Bidetmischer

verchromt, mit Keramik-Kartusche M3/M2, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, Kugelgelenk-Strahlformer, Laminarstrahl, mit Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 147 mm, Höhe 157 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 7,2 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 79 05 006



Waschtischmischer

seitlich bedienbar, verchromt, mit Keramik-Kartusche M1, mit schwenkbarem Auslauf, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, QuickClean Luftsprudler, mit Ablaufgarnitur DN 32, Ausladung 155 mm, Höhe 258 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlusschläuchen, Durchflussmenge 5 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 79 05 005



Standventil

nur für Kaltwasser, verchromt, mit Keramik-Kartusche M1, QuickClean Luftsprudler, Ausladung 89 mm, Höhe 160 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblem Anschlusschlauch, Durchflussmenge 5 l/min.¹⁾
sanibel-Nr. 79 05 000



Für alle sanibel 5001-Armaturen gilt:

- entsprechen den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA)
- Energie sparen mit CoolStart – Warmwasser erst fließen lassen, wenn man es braucht
- QuickClean – entfernen Sie Kalk und Ablagerungen spielend leicht dank flexibler Silikonknoppen
- integrierter Temperaturbegrenzer – Verbrühschutz
- hochwertiges Keramikmischsystem
- 5 Jahre Gewährleistung
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile



¹⁾ Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck



Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz, verchromt, mit Keramik-Kartusche M3/M2, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, QuickClean Luftsprudler, Umstellung Brause/Wanne mit automatischer Rückstellung, S-Anschlüsse mit Schalldämpfer, Stichmaß 138 – 162 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Ausladung 173,5 mm
sanibel-Nr. 79 05 007



Wannenfüll- und Brausethermostat Ecostat Comfort

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten, mit Rückflussverhinderer und Strahlregler, QuickClean Luftsprudler, automatische Umstellung Brause/Wanne, mit Temperaturregeleinheit T 30, Temperaturbegrenzung, Griff mit Sperre bei 40 °C, S-Anschlüsse, verdeckte Befestigung, Stichmaß 138 – 162 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Ausladung 188 mm
sanibel-Nr. 79 05 012



Brausemischer

Aufputz, verchromt, mit Keramik-Kartusche M3/M2, Brauseabgang unten, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, S-Anschlüsse mit Schalldämpfer, Stichmaß 138 – 162 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Ausladung 135,5 mm
sanibel-Nr. 79 05 010



Brausethermostat Ecostat Comfort

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten, mit Rückflussverhinderer, mit Temperaturregeleinheit T 30, Temperaturbegrenzung, Ecoston-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min. ¹⁾, Griff mit Sperre bei 40 °C, S-Anschlüsse, verdeckte Befestigung, Stichmaß 138 – 162 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Ausladung 103 mm
sanibel-Nr. 79 05 013



SEPARAT ERHÄLTlich
sanibel-Nr. 78 61 800
UNTERPUTZ-EINBAUKÖRPER
iBox



Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, mit Keramik-Kartusche M3/M2, mit einstellbarer Temperaturbegrenzung, Umstellung Brause/Wanne mit automatischer Rückstellung, Rosette Ø 150 mm, ohne Sicherungseinrichtung
sanibel-Nr. 79 05 008
mit Sicherungseinrichtung,
für Wannengarnituren mit Wassereinlauf
sanibel-Nr. 79 05 009

(Abb. rechts) Ausführung wie oben

Brausemischer

ohne Umstellung Brause/Wanne
sanibel-Nr. 79 05 011





Thermostat HFE für 2 Verbraucher

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Temperaturbegrenzung einstellbar, Sicherheitssperre bei 40 °C, Select Ventil, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, komfortables Ein-/Ausschalten von zwei Verbrauchern durch Select-Button, mit Griff, Hülse, Funktionsblock, Rosette 155 x 155 mm, Tasten für Rain large und Handbrause, Durchflussmenge Anschluss Handbrause 23 l/min. bei 3 bar, Durchflussmenge oberer Abgang 25 l/min. bei min. 1 bar/ max. 10 bar sanibel-Nr. 79 05 029



Thermostat für 1 Verbraucher

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil, Temperaturbegrenzung einstellbar, Sicherheitssperre bei 40 °C, mit Griff, Hülse, Funktionsblock und Rosette 156 x 156 mm, Durchflussmenge 26 l/min. bei 3 bar sanibel-Nr. 79 05 030

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Thermostat für 2 Verbraucher

sanibel-Nr. 79 05 031



Thermostat Highflow HFE

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, Thermostatkartusche, Temperaturbegrenzung einstellbar, Sicherheitssperre bei 40 °C, mit Griff, Hülse, Funktionsblock und Rosette 155 x 155 mm, Durchflussmenge oberer und unterer Abgang 42 l/min. bei 3 bar sanibel-Nr. 79 05 027

(Abb. rechts) Ausführung wie oben

Thermostat Highflow HFE für 1 Verbraucher

zusätzlichen Abgang, Select Ventil, komfortables Ein-/ Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button, Taste für Handbrause, Durchflussmenge Anschluss Handbrause 34 l/min. bei 3 bar, Durchflussmenge oberer Abgang 59 l/min. bei min. 1 bar/max. 10 bar sanibel-Nr. 79 05 026



Unterputzventil für 3 Verbraucher

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, Select Ventil, gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern, mit Griff, Hülse, Funktionsblock, Rosette 155 x 155 mm, Tasten für Rain large, Handbrause, Waterfall, Durchflussmenge 30 l/min. bei 3 bar sanibel-Nr. 79 05 028

Mögliche Konfigurationen:



Duschsteuerung für 3 Verbraucher (z.B. für Duschboard und Handbrause) sanibel-Nr. 79 05 027 + sanibel-Nr. 79 05 028



Duschsteuerung für 4 Verbraucher (z.B. für LED-Regenmodul und Handbrause) sanibel-Nr. 79 05 026 + sanibel-Nr. 79 05 028

