



**DREISTRAHLIGE
HANDBRAUSEN
MIT SELECT-KNOPF
STRAHLART-
UMSTELLUNG AUF
KNOPFDRUCK**



Brauseset dreistrahlig

verchromt, bestehend aus:
Handbrause 3E, Ø 120 mm, Wandstange
rund, 900 mm lang, Ø 22 mm, mit Gleiter,
horizontal und vertikal verstellbar, Neigungswinkel um 90° verstellbar, mit Seifenschale,
Brauseschlauch Isiflex 1600 mm, aus
Kunststoff in Metalloptik, brauseseitiger
Drehwirbel gegen Verdrehen des Brause-
schlauches, knickgeschützt
sanibel-Nr. 79 05 034



Stabhandbrause einstrahlig

aus Metall, verchromt, DN 15 (1/2"), mit Brauseregen
rund sanibel-Nr. 79 05 120
eckig sanibel-Nr. 79 05 171



Handbrause 3E dreistrahlig

verchromt, DN 15 (1/2"), Brausekopf Ø 120 mm,
Select-Taste – Strahlart-Umstellung per
Knopfdruck auf RainAir, Rain, WhirlAir, mit
innenliegender Wasserführung, ausspülbares
Schmutzfängsieb, für Durchlauferhitzer
geeignet, Durchflussmenge 16 l/min. bei 3 bar
sanibel-Nr. 79 05 032



Wannen-Brauseset dreistrahlig

verchromt, bestehend aus:
Handbrause 3E, Ø 120 mm, Wandbrause-
halter aus Kunststoff, Brauseschlauch Isiflex
1600 mm, aus Kunststoff in Metalloptik,
brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen
des Brauseschlauches, knickgeschützt
sanibel-Nr. 79 05 033



sanibel Handbrausen
▶ **IN FUNKTION**

Strahlarten-Umstellung
mit SELECT-Knopf



PERFEKTIONIERTES DUSCHVERGNÜGEN



Showerpipe Thermostatset

Duschsystem, verchromt, Gesamtlänge 1213 mm, Ausladung ca. 539 mm, Stichmaß 138 – 162 mm, Messingrohr Ø 22 mm, bestehend aus:

Thermostatbatterie DN 15 (½"), mit Sicherheitssperre bei 40 °C, einstellbare Heißwasserbegrenzung

Handbrause DN 15 (½"), Brausekopf Ø 110 mm, dreistrahlig, Select-Taste – SoftRain, IntenseRain, Massagestrahl, mit innenliegender Wasserführung, ausspülbare Schmutzfängsieb, für Durchlauf-erhitzer geeignet

Kopfbrause DN 15 (½"), rund Ø 280 mm, einstrahlig mit RainAir Brausestrahl, zur Montage an der Decke oder an der Wand, Strahlscheibe aus Metall, verchromt, zur Reinigung abnehmbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk, im Winkel verstellbar, Brausearmlänge 400 mm, schwenkbar

Brauseschlauch DN 15 (½"), Isiflex 1600 mm, aus Kunststoff in Metalloptik, brauseseitiger Drehwirbel gegen Verdrehen des Brauseschlauches, knickgeschützt

sanibel-Nr. 79 05 035



Kopfbrause

verchromt, DN 15 (½"), Ø 280 mm, mit RainAir Brausestrahl, zur Montage an der Decke oder an der Wand, Strahlscheibe aus Metall, zur Reinigung abnehmbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk, im Winkel verstellbar, Durchflussmenge 15 l/min. bei 3 bar
sanibel-Nr. 79 05 036



Wandbrausearm

verchromt, DN 15 (½"), rund, Ø 23 mm, aus Messing, Rosette Ø 80 mm, Wandbefestigungsplatte, 90° Winkel, 389 mm lang
sanibel-Nr. 79 05 037



Deckenbrausearm


verchromt, DN 15 (½"), rund, Ø 27 mm, aus Messing, auch als Verlängerung einsetzbar, Rosette Ø 63 mm, 100 mm lang
sanibel-Nr. 79 05 038



**ES WERDEN
2 SEPARATE
WASSER-
LEITUNGEN
BENÖTIGT**

Regen-Duschboard mit Wasserfall

Edelstahl spiegelpoliert, eckig, 500 x 200 mm, direkte Wandmontage, Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen, Wasserfall, Anschluss 2 x DN 15 (1/2"), ohne Unterputzkörper (die Leitungen werden direkt an das Regen-Duschboard angeschlossen), Durchflussmenge Brauseregen 16 l/min.¹⁾, Wasserfall 12 l/min.¹⁾, für Durchlauferhitzer geeignet
sanibel-Nr. 79 04 954



Brausepaneele für Deckeneinbau ²⁾



Edelstahl verchromt, DN 15 (1/2"), Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen, Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit, Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen, Durchflussmenge 23 l/min.¹⁾, für Durchlauferhitzer geeignet (ab 28 KW mit mind. 15 l/min.)
rund, Ø 430 mm sanibel-Nr. 79 04 949
eckig, 430 x 430 mm sanibel-Nr. 79 04 950



Kopfbrause

Edelstahl spiegelpoliert, DN 15 (1/2"), einstrahlig mit vollem Brauseregen, 4 mm flache Konstruktion mit umlaufendem Edelstahlkern, schwenkbares Kugelgelenk, hochwertiges Design mit Antikalkknoppen zur vereinfachten Reinigung, Durchflussmenge modellabhängig 12 – 18 l/min.¹⁾, für Durchlauferhitzer geeignet (ab 28 KW mit mind. 15 l/min.)

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| rund, Ø 200 mm | sanibel-Nr. 79 04 935 |
| rund, Ø 250 mm | sanibel-Nr. 79 04 936 |
| rund, Ø 300 mm | sanibel-Nr. 79 04 937 |
| rund, Ø 400 mm | sanibel-Nr. 79 04 938 |
| eckig, 200 x 200 mm | sanibel-Nr. 79 04 942 |
| eckig, 250 x 250 mm | sanibel-Nr. 79 04 943 |
| eckig, 300 x 300 mm | sanibel-Nr. 79 04 944 |
| eckig, 400 x 400 mm | sanibel-Nr. 79 04 945 |
| softedge, 200 x 200 mm | sanibel-Nr. 79 04 965 |
| softedge, 250 x 250 mm | sanibel-Nr. 79 04 966 |
| softedge, 300 x 300 mm | sanibel-Nr. 79 04 967 |
| softedge, 400 x 400 mm | sanibel-Nr. 79 04 968 |



LED-Brausepaneele für Deckeneinbau ²⁾

Edelstahl verchromt, DN 15 (1/2"), Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen, mit Power-LED-Beleuchtung, einstellbar über die mitgelieferte Funkfernbedienung, RGB-LED-Licht (keine Weisslicht-Funktion), Trafobox mit Sender und Fernbedienung, für den Anschluss des LED-Trafos muss eine Stromunterbrechung in Form eines Lichtschalters installiert werden, 230 V, Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit, Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen, Durchflussmenge 23 l/min.¹⁾, für Durchlauferhitzer geeignet (ab 28 KW mit mind. 15l/min.)

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| rund, Ø 420 mm | sanibel-Nr. 79 04 951 |
| eckig, 420 x 420 mm | sanibel-Nr. 79 04 952 |



**FARBIGES
RGB-LED-LICHT
ÜBER DIE FERN-
BEDIENUNG
STEUERBAR**

¹⁾ Die Durchflussmengen, gemessen bei 3 bar Wasserdruck, können je nach Leitungs- und Armaturenaufbau variieren.

²⁾ Für den Deckeneinbau muss eine Deckenabhängung von 100 mm berücksichtigt werden.



sanibel Regen-Duschboard
► **IN FUNKTION**
Strahlarten: Brauseregen
und Wasserfall

Anschluss und Zubehör

Auf Anfrage erhalten Sie zu den sanibel Kopfbrausen passende Wand- und Deckenbrausearme in runder und eckiger Form sowie optisch abgestimmte Wandanschlussbögen oder Brausehalter für die Handbrausen. Zu näheren Informationen berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler vor Ort. www.sanibel.de/ausstellungen



„WIR DUSCHEN
MIT GENUSS!“

sanibel-Regenmodule und Deckenpaneele

Sie wünschen sich eine Wellnessdusche der Extraklasse? Für ein ausgefallenes Duscherlebnis bietet sanibel hochwertige Regenmodule und Paneele zum Deckeneinbau an. Diese ermöglichen mit unterschiedlichen Formen und Größen vollkommen neue Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Bad. Verschiedene Strahlarten und optionale LED-Beleuchtung machen die Dusche zum wahren Vergnügen – Tag für Tag.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.

Entdecken Sie hierzu die Broschüre sanibel 4001 STYLE.



sanibel LED-Regenmodul

► **IN FUNKTION**

Strahlarten und
Steuerung des LED-Lichts

